

CARRY SPRAYER

MOTOSPRAYER


Cambio -
VELOCITÀ DI MARCIA

2 km/h ←  → 3,6 km/h

Erogazione massima:
fino a 29 l/min

CARRY SPRAYER

MOTORE	Briggs&Stratton 675 EXi series 163 cc 2,74 kW benzina	Honda GCV170 166 cc 3,6 kW benzina
AVVIAMENTO	a strappo	
TRASMISSIONE	vite senza fine in bagno d'olio e cinghie 1 marcia avanti, 1 marcia indietro	
SISTEMA DI LAVORO	pompa a membrana, pressione 30 bar, 29 l/min lancia sprayer con nebulizzatore a pressione tubo da 25 m con supporto avvolgi tubo a manovella, serbatoio da 120 l con filtro + 10 l tanica lavamani	
ALTRO	freno di stazionamento automatico liquidi utilizzabili: sciogli neve, detergenti, soluzioni alcoliche, fertilizzanti per trattamenti vari	
RUOTE MOTRICI	pneumatiche, profilo tractor (13x5,00-6")	
PESO NETTO	114 Kg	
DIMENSIONI	74x131x112(h) cm	

 PLOR 67 kg / IMBALLO 110x65x70(h) cm / PALLET 130x114x222(h) cm / Q* 6pz

RUOTE / ESTENSIONI



CATENE NEVE

Per ruote
13x5,00-6"

 PLOR 3 kg
 IMBALLO 30x20x10(h) cm



Serbatoio
150 litri con filtro
e tanica lavamani
separata da 10 litri

- ✓ di serie
- ✱ opzionale



Tubo
25 metri con supporto
avvolgi tubo a
manovella



Ruote posteriori
in gomma, pivotanti
su asse flottante



Ruote trazionate
pneumatiche, profilo
tractor con
semi-differenziale
meccanico



Lancia sprayer
con atomizzatore
a pressione

ACCESSORI



LAMA NEVE
attacco centrale,
larghezza di lavoro
85 cm, regolabile
lateralmente $\pm 30^\circ$

PLOR 6,7 kg
IMBALLO 59x39x31(h) cm