

RS210

ROTOFALCE


Cambio -
VELOCITÀ DI MARCIA



Uso consigliato:
fino a 4.000 mq

RS210

MOTORE	Briggs&Stratton 675 Exi series 163 cc 2,74 kW benzina	Euro 196.OHV 196 cc 3,8 kW benzina
AVVIAMENTO	a strappo	
MANUBRIO	registrabile verticalmente e lateralmente	
TRASMISSIONE	vite senza fine in bagno d'olio e cinghia, monomarcia	
SISTEMA DI TAGLIO	Ø 64 cm, 4 lame pivotanti ad asse verticale e lame rientranti, altezza di taglio 3,2 cm	
ALTRO	kit ranghina (opzionale)	
RUOTE MOTRICI	antiforatura, profilo tractor (13x5.00-6")	
PESO NETTO	66 kg	65 kg
DIMENSIONI	67x164x107(h) cm	

 **PLOR 68 kg / IMBALLO MACCHINA 80x59x57(h) cm/ IMBALLO ROTOFALCE 70x60x37(h) cm**

RUOTE / ESTENSIONI



CATENE NEVE

Per ruote
13x5,00-6"

 **PLOR 3 kg**
IMBALLO 30x20x10(h) cm



Manubrio registrabile
verticalmente
e lateralmente

di serie



Leva innesto attrezzo
leva a pressione
in lamiera con sistema
di sicurezza integrato



Ruote trazionate
anti foratura,
profilo tractor



Falce rotante
con 4 coltelli doppia
lama rientranti

ACCESSORI



KIT RANGHINA
bandella laterale e telo
ferma fieno

PLOR 1,5 kg
IMBALLO 57,5x37,5x12(h) cm



LAMA NEVE
larghezza di lavoro
85 cm, regolabile
lateralmente $\pm 30^\circ$

PLOR 20 kg
IMBALLO 80x41x30(h) cm