

Carry

brouette motorisée

RÉDUCTEUR MÉCANIQUE
transmission par courroie



VITESSE DE MARCHÉ

2.0 km/h 3.6 km/h

Carry BATTERIE
1.7 km/h 3.0 km/h

AMATEUR



Carry

MOTEUR	B&S Série 450 E 125 cc 1.8 kW Essence	Honda GCVx170 166 cc 3.6 kW Essence	Euro R.145 145 cc 2.6 kW Benzina	Euro Batterie 24 V 300W Électrique	EGOpower+ e-powered 56 V 3,1kW Électrique
---------------	---	---	--	--	---

DÉMARRAGE	à lanceur
------------------	-----------

TRANSMISSION	vis sans fin à bain d'huile et courroies 1 marche avant, marche arrière
---------------------	--

CUVE	cuvette en tôle galvanisée rabattable capacité max. 85 litres capacité max. 100 kg
-------------	--

AUTRE	-
--------------	---

ROUES MOTRICES	pneus avant profil tracteur 13x5.00-6" avec semi-différentiel mécanique
-----------------------	--

POIDS NET	57 kg	60 kg	58 kg
------------------	-------	-------	-------

DIMENSIONS	65X145X100(h) cm
-------------------	------------------

PLOR	63-66 KG
EMBALLAGE	110X65X70(H) CM
PALETTE	114X134X225(H) CM / Q* 6PCS

Carry BATTERIE

DÉMARRAGE	électrique
------------------	------------

TRANSMISSION	vis sans fin à bain d'huile et courroies 1 marche avant, marche arrière
---------------------	---

CUVE	cuvette en tôle galvanisée rabattable capacité max. 85 litres capacité max. 100 kg
-------------	--

AUTRE	2 batteries au plomb 12 V 5 Ah chacune	batteries au lithium en option
--------------	---	--------------------------------------

ROUES MOTRICES	pneus avant profil tracteur 13x5.00-6" avec semi-différentiel mécanique
-----------------------	---

POIDS NET	93 kg	61 kg
------------------	-------	-------

DIMENSIONS	65X145X100(h) cm
-------------------	------------------

PLOR	99-68 KG
EMBALLAGE	110X65X70(H) CM
PALETTE	130X114X155(H) CM / Q* 4PCS



ROUES MOTRICES
profil tracteur avec
semi différentiel
mécanique



CUVE RABATTABLE
en avant par poignée sur
guidon



ROUES ARRIÈRE
pivotantes sur axe
flottant



EXTENSION CUVE
capacité 140 l
à accrochage rapide



CUVE PLATE
capacité 160 l
+ plateforme en tôle



LAME NEIGE
85 cm, réglable
latéralement ±30°



ROUES PNEUMATIQUES
arrière



DE SÉRIE



ACCESOIRE



BREVETÉ