

Carry

motocarriole

RIDUTTORE MECCANICO
trasmissione a cinghie



VELOCITÀ DI MARCIA

2.0 km/h		3.6 km/h
1.7 km/h		3.0 km/h

AMATORIALE



Carry

MOTORE	B&S 450 E series 125 cc 1.8 kW Benzina	Honda GCVx170 166 cc 3.6 kW Benzina	Euro R.145 145 cc 2.6 kW Benzina
---------------	--	---	--

AVVIAMENTO	a strappo
-------------------	-----------

TRASMISSIONE	vite senza fine in bagno d'olio e cinghie 1 marcia avanti, retromarcia
---------------------	---

VASCA	vasca in lamiera zincata ribaltabile capienza max. 85 litri capacità max. 100 kg
--------------	--

ALTRO	-
--------------	---

RUOTE MOTRICI	pneumatiche anteriori profilo tractor 13x5.00-6" con semi-differenziale meccanico
----------------------	--

PESO NETTO	57 kg	60 kg	56.4 kg
-------------------	-------	-------	---------

DIMENSIONI	65x145x100(h) cm
-------------------	------------------

PLOR	63-66 KG
IMBALLO	110X65X70(h) CM
PALLET	114X134X225(h) CM / Q* 6PZ

Carry BATTERIA

Euro Battery 24 V 300 W Elettrico	EGOpower+ e-powered 56 V 3,1 kW Elettrico
---	---

elettrico

vite senza fine in bagno d'olio e cinghie 1 marcia avanti, retromarcia
--

vasca in lamiera zincata ribaltabile capienza max. 85 litri capacità max. 100 kg
--

batterie al piombo (x2) 12V 5Ah cad.	batterie al litio (opzionali)
--	-------------------------------------

pneumatiche anteriori profilo tractor 13x5.00-6" con semi-differenziale meccanico

93 kg	61 kg
-------	-------

65x145x100(h) cm

99-68 KG
110X65X70(h) CM
130X114X155(h) CM / Q* 4PZ



RUOTE TRAZIONATE
profilo tractor con
semi differenziale
meccanico



VASCA RIBALTABLE
in avanti tramite maniglia
su manubrio



RUOTE POSTERIORI
pivotanti su asse
flottante



ESTENSIONE VASCA
capacità 140 l
ad aggancio rapido



VASCA PIANA
capacità 160 l
+ piattaforma lamiera



LAMA NEVE
85 cm, registrabile
lateralmente $\pm 30^\circ$



RUOTE PNEUMATICHE
posteriori



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO