

Deco90

décompacteurs

BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE
 transmission par courroie

VITESSE DE MARCHÉ


 2.1 Km/h
1.1 Km/h

 3.5 Km/h
2.5 Km/h
1.1 Km/h

SEMI-PROFESSIONNEL


Deco90

MOTEUR	Briggs&Stratton 1000 Pxi 223 cc 4.2 kW Essence
DÉMARRAGE	à lanceur
GUIDON	réglable latéralement et verticalement
TRANSMISSION	engrenages et vis sans fin en bain d'huile et courroies
SYSTÈME DE TRAVAIL	rotor 80 cm avec 156 ressorts, vitesse de rotation 142 tr/min brosses (x2) 90 cm dont une oscillante et une fixe, poils 95 mm en polypropylène leviers d'enclenchement indépendants pour rotor et brosse
RÉGLAGES	profondeur de travail du rotor à ressorts 0 <-> 5 cm réglage de précision hauteur brosse 0 <-> 1 cm
ROUES MOTRICES	pneumatiques, profil tracteur avec semi-différentiel mécanique (15x6,00-6")
AUTRE	4 roues pivotantes Ø17,5 cm butées limiteurs pour transport kit en option avec système de ballast avant de 11 kg
POIDS NET	143 kg
DIMENSIONS	105X168x95(h) cm

	PLOR	172.5 KG
	EMBALLAGE	168X105X96(H) CM
	PALETTE	168X105X192 (H) CM / Q* 2PCS



ROUES PIVOTANTES (x4)
avec butée limiteur pour
le transport



**LEVIER D'ENGAGEMENT DE
L'OUTIL**
à pression en tôle avec
système de sécurité
intégré



**LEVIER D'ENGAGEMENT
DU ROTOR**
avec gestion des
niveaux de profondeur
de travail



ROTOR À RESSORTS
activation
indépendante
80 cm - 142 tr/min



BROSSES (x2)
dont avant oscillante avec
engagement indépendant
et commandes de réglage
de la profondeur de travail



DE SÉRIE



ACCESSOIRE



BREVETÉ