

TERRA

# Euro3 evo

motozappe

RIDUTTORE MECCANICO  
trasmissione a cinghia



VELOCITÀ FRESA

50 rpm 130 rpm   
130 rpm

AMATORIALE



## Euro3 evo

| MOTORE | B&S<br>450 E serie<br>125 cc<br>1.8 kW<br>Benzina | B&S<br>625 Exi serie<br>150 cc<br>2.3 kW<br>Benzina | Euro<br>139.ohv<br>139 cc<br>2.7 kW<br>Benzina | Euro<br>R.170<br>170 cc<br>3.2 kW<br>Benzina |
|--------|---|---|--|--|
|--------|---|---|--|--|

AVVIAMENTO a strappo

MANUBRIO registrabile verticalmente e lateralmente

TRASMISSIONE vite senza fine in bagno d'olio e cinghia  
1 marcia di fresatura, retromarcia opzionale

FRESA 4 stelle Ø32 cm - 16 coltelli rivettati  
larghezza di lavoro 50 cm  
rotazione frese 130 rpm

ALTRO dischi salva piante, sperone registrabile

RUOTE TRASPORTO doppia ruota posteriore a sgancio rapido

|            |       |       |       |         |
|------------|-------|-------|-------|---------|
| PESO NETTO | 39 kg | 41 kg | 39 kg | 41.5 kg |
|------------|-------|-------|-------|---------|

DIMENSIONI 52x142x122(h) cm

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| PLOR    | 42-44 KG                  |
| IMBALLO | 80X59X55(h) CM            |
| PALLET  | 80X120X233(h) CM / Q* 8PZ |



**FRESA**  
coltelli rivettati  
Ø32 cm 50 cm  
con dischi salva piante



**MANUBRIO**  
registrabile verticalmente  
e lateralmente



**ESTENSIONE FRESA**  
larghezza lavoro 75 cm  
\*solo B&S625/EURO R170



**ARIEGGIATORE**  
a molle, 50 cm



**RINCALZATORE**  
ad ali fisse



**DI SERIE**



**ACCESSORIO**



**BREVETTATO**