

M90

motofalciatrice

RIDUTTORE MECCANICO
trasmissione a cinghia




VELOCITÀ DI MARCIA



AMATORIALE



M90

	B&S 450 E series	Euro 123.ohv	B&S 625 EXi series	Euro R.145
MOTORE	125 cc 1.8 kW Benzina	123 cc 2.2 kW Benzina	150 cc 2.3 kW Benzina	145 cc 2.6 kW Benzina
AVVIAMENTO	a strappo			
MANUBRIO	registrabile verticalmente			
TRASMISSIONE	vite senza fine in bagno d'olio e cinghia			
SISTEMA DI TAGLIO	 movimento monolama : lama inferiore fissa, lama superiore oscillante larghezza di taglio 87 cm altezza di taglio 2.0 cm			
ALTRO	-			
RUOTE MOTRICI	antiforatura, profilo tractor 13x5.00-6"			
PESO NETTO	47.6 kg	48.5 kg	49 kg	43 kg
DIMENSIONI	93x138x104(h) cm			



PLOR

46.5-52.5 KG

IMBALLO

80X59X57(H) CM

PALLET

80X120X240(H) CM / Q* 8PZ



**MANUBRIO
REGISTRABILE**
verticalmente



LEVERAGGI
trazione + innesto attrezzo
con sistema di sicurezza
integrato



MOVIMENTO MONOLAMA
due lame di cui superiore
oscillante, taglio 87 cm



COFANO SPARGI ERBA
oscillante, brevettato



LAMA NEVE
85 cm
orientabile $\pm 30^\circ$



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO