

Minieffe - M150

Mehrzweckgerät



MEHRZWECKGERÄT MINIEFFE M150 GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

MEHRZWECKGERÄT MINIEFFE M150 BRIGGS AND STRATTON

UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO

Bestell Nr. 2500-1	Motor: Motorentyp: Hubraum: Starter: Radantrieb: Gänge: Geschwindigkeit: Kupplung: Holmseitenverstellung: Holmhöhenverstellung: Anbaugeräteaufnahme: Außenspurbreite: Bereifung: Radgröße: Maße der Grundmaschine:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt 625 EXi Series 150 ccm Handstarter Schneckengetriebe im Ölbad 1 Vorwärtsgang VG 2,5 km/h Keilriemen starr stufenlos verstellbar eurosystems Stecksystem 51 cm ausgeschäumte Ackerstollenbereifung 13 x 5,00-6 AS, Rad Ø 34 cm, Radbreite 10 cm Länge: 96 cm, Breite: 60 cm, Höhe 100 cm	ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
Gewicht 40 kg			NA/ST 752.10 895.00

MEHRZWECKGERÄT MINIEFFE M150 RG BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 2500-5	Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt	ohne MwSt.
	Motorentyp:	625 EXi Series	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 44 kg	Hubraum:	150 ccm	
	Starter:	Handstarter	
	Radantrieb:	Schneckengetriebe im Ölbad	
	Gänge:	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang	
	Geschwindigkeiten:	VG 2,5 km/h, RG 3,3 km/h	
	Außenspurbreite:	56 cm	
	Bereifung:	ausgeschäumte Ackerstollenbereifung	
	Radgröße:	13 x 6,00-6 AS, Rad Ø 35 cm, Radbreite 15 cm	NA/ST
Technik und Ausstattung des Grundgerätes sonst wie Type 2500-1			836.13
			995.00

MEHRZWECKGERÄT MINIEFFE M150 RG BRIGGS AND STRATTON INSTART

Bestell Nr. 2500-5-IN	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt	ohne MwSt.
Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt	inkl. 19% MwSt.
Motorentyp:	675 iS Series InStart	
Gewicht 45 kg	Hubraum: 163 ccm	
Starter:	Elektrostarter (Lithium-Ionen-Akku)	
Akku:	10,8 V / 1,45 Ah	
Ladegerät:	Inkl. 12,45 V / 2 A	
Radantrieb:	Schneckengetriebe im Ölbad	
Gänge:	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang	
Geschwindigkeiten:	VG 2,5 km/h, RG 3,3 km/h	
Außenenspurbreite:	56 cm	
Bereifung:	ausgeschäumte Ackerstollenbereifung	
Radgröße:	13 x 6,00-6 AS, Rad Ø 35 cm, Radbreite 15 cm	NA/S1
Technik und Ausstattung des Grundgerätes sonst wie Type 2500-5		1.046.22
		1245.00

Minieffe - M150

Zubehör



SCHEIBENMÄHWERK MINIEFFE M150 / P55EVO M220

UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO

Bestell Nr. 2575-1	Schnittbreite: 57 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 28 kg	Messerdrehzahl: 2200 U/min.		
	Messerklingen: 4 pendelnd aufgehängte Messerklingen		
	Schnittlänge der Messerklingen: 4,5 cm		
	Schnitthöhe: fest 4 cm		
	Schneidteller Ø: 47 cm		
	Messerantrieb: über Keilriemen		
	Bremse: mechanische Backenbremse		
	Grasablage: rechts		
	Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem		
	Maße des Anbaugerätes: Länge: 75 cm, Breite: 63 cm, Höhe: 46 cm		
	Gesamtlänge: 157 cm	NA/S1	609.24
			725.00
Bestell Nr. 2575-5	Schwadtuch für Anbauscheibenmähwerk - Inkl. Halterung Erforderlich, wenn das geschnittene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll Schwabreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cm Maschinenbreiter	NA/PI	49.58
Gewicht 1.5 kg			59.00

SICHEL-MULCHMÄHWERK MINIEFFE M150 / P55EVO M220

Bestell Nr. 2569-11	Schnittbreite: 53 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 19 kg	Gehäusebreite: 57 cm		
	Gehäusehöhe: 13 cm / 15 cm		
	Schnitthöhenverstellung: über außen liegende Gleitkufen		
	Schnitthöhe: 5 cm / 7 cm		
	Messerdrehzahl: 2290 U/min.		
	Messerwellendurchm. 17 mm		
	Messer: 1 starres Sichelmesser		
	Messerantrieb: über Keilriemen		
	Messerbremse: mechanische Backenbremse		
	Mähdeckgehäuse: Stahlgehäuse		
	Grasauswurf: Heck		
	Grasablage: hinten rechts		
	Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem		
	Maße des Anbaugerätes: Länge: 96 cm, Breite: 57 cm, Höhe: 30 cm mit Anbau-Sichelmulcher 166 cm	NA/S2	369.75
			440.00

BALKENMÄHEN MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2465-660	Schneidwerk 66 cm Laufruhiger Obermesser-Schwingenmähhantrieb mit Kunststoffabdeckhaube Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem 66 cm Schnittbreite, inkl. Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen Schnitthöhe von 1 cm bis 3 cm verstellbar	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 12 kg		NT/P2	222.69
			265.00
Bestell Nr. 2465-870	Schneidwerk 87 cm Laufruhiger Obermesser-Schwingenmähhantrieb mit Kunststoffabdeckhaube Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem 87 cm Schnittbreite , inkl. Messerkopf und starren Gleitsohlen Schnitthöhe 3 cm	NT/P2	247.90
Gewicht 14 kg			295.00

ACHTUNG:
Für ein ESM-Klappführungs-Messerbalken wird immer der Mähantrieb 2565-1 benötigt

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

OBERMESSER-SCHWINGENMÄHANTRIEB MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2565-1	Messerantrieb: Obermesserantrieb: Grasverteilerschutzhäube: Antrieb: Anbaugeräteaufnahme: Maße des Anbaugerätes: Gesamtlänge:	laufruhiger und vibrationsarmer Mähantrieb über Schwinge mitschwingende Kunststoff über Keilriemen eurosystems Stecksystem Länge: 50 cm, Breite: 35 cm, Höhe: 30 cm Grundmaschine mit Anbau-Schneidwerk 125 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 7 kg			NT/P2	
				147.06
				175.00

ESM KLAPPFUHRÜNGS-MESSERBALKEN MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2565-25	Schnittbreite: Balkenaußenbreite: Schnitthöhe: Gleitsohlen:	71 cm 80 cm fest 1 cm Zubehör (2565-70)	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 7.3 kg			NA/P2	
				205.88
				245.00
Bestell Nr. 2565-36	Schnittbreite: Balkenaußenbreite: Schnitthöhe: Gleitsohlen:	92 cm 100 cm fest 1 cm Zubehör (2565-70)	NA/P2	
Gewicht 10.2 kg				264.71
				315.00
Bestell Nr. 2565-37	Schnittbreite: Balkenaußenbreite: Schnitthöhe: Gleitsohlen:	102 cm 111 cm fest 1 cm Zubehör (2565-70)	NA/P2	
Gewicht 10.9 kg				289.92
				345.00

VERSTELLBARE GLEITSOHLEN MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2565-70	Verstellbereich: 1 cm bis 8 cm Ohne Halterung. Halterung ist am Balken montiert.	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 0.8 kg		NA/PI	
			29.41
			35.00

FADENSCHNEIDER MINIEFFE M150 / P55EVO M220

Bestell Nr. 2580-1	4-Fadenkopf, 60 cm Schnittbreite, Schnitthöhe 20-35 mm, zum Kantenschneiden an Rabatten, Wegen und Zäunen Maße: 86x62x39 cm Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 23 kg		NA/S2	
			651.26
			775.00

SCHNEERÄUMEN MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2296-85	Schneeräumschild - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 22.4 kg		NA/P2	
			247.90
			295.00

LEITER-SCHNEEKETTEN MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2297-3	Radgröße: 13 x 5,00 - 6 AS	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 2.0 kg		NA/P1	
			37.82
			45.00
Bestell Nr. 2597-1	Radgröße: 13 x 6,00 - 6 AS	NA/P1	
Gewicht 2.0 kg			121.01
			144.00