

4 STAGIONI

# P70evo

multiattrezzo

CAMBIO MECCANICO  
trasmissione a cinghia



VELOCITÀ DI MARCIA

|                      |  |  |                                  |
|----------------------|--|--|----------------------------------|
| 2.1 Km/h<br>1.1 Km/h |  |  | 3.5 Km/h<br>2.5 Km/h<br>1.1 Km/h |
| 2.1 Km/h<br>1.1 Km/h |  |  | 1.1 Km/h                         |

SEMPROFESSIONALE



## P70evo

|               |  |   |  |  |   |
|---------------|--|---|--|--|---|
| <b>MOTORE</b> | B&S<br>850 E series<br>190 cc<br>3.7 kW<br>Benzina | B&S<br>850 IS series<br>190 cc<br>3.7 kW<br>Benzina | B&S<br>1000 Pxi<br>223 cc<br>4.2 kW<br>Benzina | Euro<br>224.ohv<br>224 cc<br>4.4 kW<br>Benzina | Euro<br>R200.ohv<br>200 cc<br>3.6 kW<br>Benzina |
|---------------|--|---|--|--|---|

|                   |           |           |           |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>AVVIAMENTO</b> | a strappo | elettrico | a strappo | a strappo | a strappo |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>MANUBRIO</b> | reversibile, registrabile lateralmente e verticalmente |
|-----------------|--|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>TRASMISSIONE</b> | ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio e cinghie |
|---------------------|--|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>MARCE</b> | configurazione macchina con attrezzo anteriore: 3 marce avanti, retromarcia a 2 velocità<br>configurazione macchina con attrezzo posteriore: 2 marce avanti, retromarcia |
|--------------|--|

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>PRESA DI FORZA</b> | verticale con cinghia |
|-----------------------|-----------------------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>MOTORE BASCULANTE</b> | kit opzionale composto da zavorra e sistema di aggancio motore per lavorare lateralmente su terreni scoscesi (fino a 45°) |
|--------------------------|---|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>SISTEMA DI GUIDA</b> | reversibile |
|-------------------------|-------------|

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>RUOTE MOTRICI</b> | pneumatiche, profilo tractor con semi-differenziale meccanico (15x6,00-6") |
|----------------------|--|

|                   |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>PESO NETTO</b> | 55 kg | 58 kg | 56 kg | 58 kg | 59 kg |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>DIMENSIONI</b> | 57x135x110(h) |
|-------------------|---------------|

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| <b>PLOR</b>    | 61-65 KG                  |
| <b>IMBALLO</b> | 88X56X61(H) CM            |
| <b>PALLET</b>  | 90X120X195(H) CM / Q* 6PZ |



**MANUBRIO**  
registrabile  
lateralmente  
e verticalmente



**MANUBRIO**  
reversibile con nuovo  
sistema di regolazione  
rapida



**LEVERAGGI**  
trazione + innesto attrezzo  
con sistema di sicurezza  
integrato



**MOTORE BASCULANTE**  
kit con zavorra per  
uso laterale su terreni  
scoscesi con pendenza  
massima di 45°



**RUOTE TRAZIONATE**  
profilo tractor con  
semi-differenziale  
meccanico



Il kit per motore basculante permette,  
tramite l'utilizzo di una zavorra, di  
aggiungere una rotazione di 25°  
al motore (per un totale di 45°)  
consentendone un utilizzo efficiente su  
terreni a forte pendenza.

**Sistema brevettato**  
**Zavorra 11 KG**



**DI SERIE**



**ACCESSORIO**



**BREVETTATO**

4 STAGIONI

# P70evo

multialettrezzo

## DECESPUGLIATORE

### FUNZIONAMENTO

testina autoavvolgente a 4 uscite  
filo Ø3 mm, altezza taglio 2 e/o 4  
cm, capienza: 2 rotoli da 7,5m

### LARGHEZZA DI LAVORO

60 cm

### REGOLAZIONI

- inclinazione piatto 0-6°
- laterale a posizioni fisse:  
0° - 15° - 30° - 45°

### RUOTE DI TRASPORTO

-

### ALTRO

- comando manubrio per estensione filo
- pareti di protezione
- **NEW!** coppa testina per altezza taglio 4 e/o 6 cm

### PNET

20 kg

### DIMENSIONE

86x62x39(h) cm

 PLOR 23 KG - IMBALLO 73X71X42.5(h) CM - PALLET 80X120X225(h) CM / Q\* 5PZ



## PIATTO FALCIATUTTO

### FUNZIONAMENTO

6 lame pivotanti su rotore  
verticale a croce

### LARGHEZZA DI LAVORO

63 cm

### REGOLAZIONI

altezza di taglio  
5 - 8 cm  
con posizioni fisse

### RUOTE DI TRASPORTO

-

### ALTRO

-

### PNET

27 kg

### DIMENSIONE

68x92x48(h) cm

 PLOR 31 KG - IMBALLO 92X69,5X42(h) CM - PALLET 92X70X210(h) CM / Q\* 5PZ



## BARRA FALCIANTE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>FUNZIONAMENTO</b>       | movimento doppia lama,<br>due lame oscillanti<br>(inferiore e superiore)  |
| <b>LARGHEZZA DI LAVORO</b> | 107 cm  |
| <b>REGOLAZIONI</b>         | altezza di taglio<br>2->5.5 cm con slitte   |
| <b>RUOTE DI TRASPORTO</b>  | -   |
| <b>ALTRO</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>cofano spargierba<br/>oscillante</li> <li>slitte registrabili</li> </ul> |
| <b>PNET</b>                | 23 kg   |
| <b>DIMENSIONE</b>          | 111x68x30(h) cm   |



**DOPPIA LAMA  
CON SLITTE  
REGISTRABILI**



PLOR 26 KG - IMBALLO 112X38X32(H) CM - PALLET 110X120X232(H) CM - Q\* 18PZ

## FRESA

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>FUNZIONAMENTO</b>       | rotore a 16 coltelli<br>ricurvi bullonati |
| <b>LARGHEZZA DI LAVORO</b> | 55 cm Ø32 cm                              |
| <b>REGOLAZIONI</b>         | profondità di lavoro<br>0<->12,5 cm       |
| <b>RUOTE DI TRASPORTO</b>  | -   |
| <b>ALTRO</b>               | sperone registrabile                      |
| <b>PNET</b>                | 24 kg                                     |
| <b>DIMENSIONE</b>          | 55x78x58(h) cm                            |



**FRESA A  
16 COLTELLI**



PLOR27 KG - IMBALLO 67X58X42(H) CM - PALLET 134X114X180(H) CM - Q\* 16PZ

## FALCE ROTANTE

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>FUNZIONAMENTO</b>       | 4 lame pivotanti<br>rientranti      |
| <b>LARGHEZZA DI LAVORO</b> | 64 cm                               |
| <b>REGOLAZIONI</b>         | altezza di taglio<br>fissa a 3.6 cm |
| <b>RUOTE DI TRASPORTO</b>  | -                                   |
| <b>ALTRO</b>               | kit ranghina (accessorio)           |
| <b>PNET</b>                | 27 kg                               |
| <b>DIMENSIONE</b>          | 67x78x49(h) cm                      |



**KIT RANGHINA  
(non incluso)**



PLOR29 KG - IMBALLO 70X60X37(H) CM - PALLET 80X120X197(H) CM - Q\* 10PZ

4 STAGIONI

# P70evo

multiarettro

## VASCA DI TRASPORTO

### FUNZIONAMENTO

vasca in lamiera ribaltabile  
capacità: 85 litri - 75 kg

### LARGHEZZA DI LAVORO

-

### REGOLAZIONI

-

### RUOTE DI TRASPORTO

pneumatiche pivotanti 20x7,5 cm

### ALTRO

estensione vasca 140 litri con  
sistema di aggancio rapido  
(accessorio opzionale)

### PNET

23,5 kg

### DIMENSIONE

71x108x86(h) cm



PLOR 26 KG - IMBALLO 88X56X61(H) CM - PALLET 90X120X195(H) CM / Q\* 6PZ



## VASCA PIANA

### FUNZIONAMENTO

piattaforma piana in lamiera  
con vasca plastica ribaltabile  
capacità: 160 litri - 75 kg

### LARGHEZZA DI LAVORO

-

### REGOLAZIONI

-

### RUOTE DI TRASPORTO

pneumatiche pivotanti 20x7,5 cm

### ALTRO

-

### PNET

35 kg

### DIMENSIONE

88x155x87(h) cm



PLOR 38 KG - IMBALLO 111X66X71(H) CM - PALLET 114X134X225(H) CM / Q\* 6PZ

## RANGHINATORE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>FUNZIONAMENTO</b>       | cinghia a 7 pettini con doppia punta   |
| <b>LARGHEZZA DI LAVORO</b> | 100 cm   |
| <b>REGOLAZIONI</b>         | altezza di lavoro tramite ruote frontali   |
| <b>RUOTE DI TRASPORTO</b>  | in gomma   |
| <b>ALTRÒ</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>fermafieno laterale</li> <li>ruote sterzanti</li> </ul> |
| <b>PNET</b>                | 90 kg  |
| <b>DIMENSIONE</b>          | 152x218x130(h) cm  |



## ARIEGGIATORE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>FUNZIONAMENTO</b>       | 96 molle su rotore Ø25 cm |
| <b>LARGHEZZA DI LAVORO</b> | 60 cm                     |
| <b>REGOLAZIONI</b>         | -                         |
| <b>RUOTE DI TRASPORTO</b>  | in gomma 20x5 cm          |
| <b>ALTRÒ</b>               | -                         |
| <b>PNET</b>                | 26 kg                     |
| <b>DIMENSIONE</b>          | 71x96x39(h) cm            |



## RINCALZATORE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>FUNZIONAMENTO</b>       | attacco posteriore rapido |
| <b>LARGHEZZA DI LAVORO</b> | 29 cm                     |
| <b>REGOLAZIONI</b>         | -                         |
| <b>RUOTE DI TRASPORTO</b>  | -                         |
| <b>ALTRÒ</b>               | -                         |
| <b>PNET</b>                | 3 kg                      |
| <b>DIMENSIONE</b>          | 29x35x48(h) cm            |



4 STAGIONI

# P70evo

multiattrezzo

## TURBONEVE

### FUNZIONAMENTO

turbina con eliche rompighiaccio  
a doppio stadio

### LARGHEZZA DI LAVORO

52 cm

### REGOLAZIONI

- altezza 2 – 3 cm
- deflettore 90°
- camino eiezione 180°

### RUOTE DI TRASPORTO

-

### ALTRO

- asta comando camino
- tubo pulisci camino

### PNET

44 kg

### DIMENSIONE

61.5x189x93(h) cm



PLOR 50 KG – IMBALLO 88X56X61(H) CM – PALLET 90X120X195(H) CM / Q\* 6PZ



## LAMA NEVE

### FUNZIONAMENTO

lama orientabile  
ad attacco frontale

### LARGHEZZA DI LAVORO

85 o 100 cm

### REGOLAZIONI

- altezza 0-2 cm
- orientamento laterale ±30°

### RUOTE DI TRASPORTO

-

### ALTRO

bandella antiurto in gomma

### PNET

20 -32 kg

### DIMENSIONE

85x126x109 (h) cm  
100x126x109(h) cm



PLOR 22 KG – IMBALLO 90X29X45(H) CM – PALLET 90X120X192(H) CM / Q\* 16PZ

PLOR 34 KG – IMBALLO 101X29X46(H) CM – PALLET 90X120X196(H) CM / Q\* 12PZ



## ASPIRATORE - SOFFIATORE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>FUNZIONAMENTO</b>       | ventola d'aspirazione + tubo soffiatore   |
| <b>LARGHEZZA DI LAVORO</b> | 78 cm   |
| <b>REGOLAZIONI</b>         | altezza 2-> 6.4 cm  |
| <b>RUOTE DI TRASPORTO</b>  | in gomma pivotanti  |
| <b>ALTRO</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>sacco removibile 185 lt.</li> <li>soffiatore Ø10x250 cm</li> </ul> |
| <b>PNET</b>                | 46.5 kg   |
| <b>DIMENSIONE</b>          | 86x149x152(h) cm  |



PLOR 52 KG - IMBALLO 120X80X95(H) CM -PALLET 80X120X190(H) CM -Q\* 2PZ

## SPAZZOLA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>FUNZIONAMENTO</b>       | spazzola in polipropilene Ø30 cm |
| <b>LARGHEZZA DI LAVORO</b> | 88 cm                            |
| <b>REGOLAZIONI</b>         | laterale ±30°                    |
| <b>RUOTE DI TRASPORTO</b>  | in gomma pivotanti               |
| <b>ALTRO</b>               | raccoglitori removibili (x2)     |
| <b>PNET</b>                | 44 kg                            |
| <b>DIMENSIONE</b>          | 79x183x78(h) cm                  |



PLOR 50 KG - IMBALLO 107X89X52(H) CM -PALLET 90X120X220(H) CM -Q\* 4PZ

## ECO SPRAYER

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>FUNZIONAMENTO</b>       | pompa 12V 4.1bar<br>batterie (x2) 12V 5A/h  |
| <b>SERBATOIO</b>           | 50 l itri   |
| <b>LIQUIDI COMPATIBILI</b> | acqua, cryoform,<br>fertilizzanti, antiparassitari  |
| <b>RUOTE DI TRASPORTO</b>  | pneumatiche 20x7,5 cm   |
| <b>ALTRO</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>tanica lavamani</li> <li>lancia</li> <li>tubo 9 m</li> </ul> |
| <b>PNET</b>                | 41 kg   |
| <b>DIMENSIONE</b>          | 71x149x111(h) cm  |



PLOR 43 KG - IMBALLO 114X134X71(H) CM -PALLET 114X134X230(H) CM -Q\* 6PZ