



eurosystems

The future down to earth.

PREISLISTE ab 01.11.2025



The future down to earth

“

Es ist kein Zufall, dass wir hier geboren wurden.
Hier bearbeiten alle seit Jahrhunderten die Felder

C. Bovi

Unser Handwerk entwickelt sich ständig weiter. Wir bauen langlebige und einfach zu bedienende Maschinen, um verschiedene Generationen an die Gartenarbeit und die Landwirtschaft heranzuführen.

Die Gartenarbeiten sollen für jedermann erleichtert und zugänglich werden, genau wie der Zugang zur Natur.

Unsere Produkte entstehen in Italien und erreichen viele Orte auf der ganzen Welt: So kommt ein kleines Stück unserer emilianischen Geschichte in den Garten oder den Betrieb eines Kunden der unsere Leidenschaft teilt.

Alles begann vor 50 Jahren in Luzzara, in der Provinz von Reggio Emilia, wo schon unsere Väter die Felder bearbeiteten und auch wir das erlernten. Hier fing unsere Geschichte an und von hier aus wird sie weiterwachsen.

Inhaltsverzeichnis

Neuheiten	M410	04
Profi-Geräteträger	P130	06
Mehrzweckgerät	E450	12
	M550	18
	P70 evo (M250)	22
	P55 evo (M220)	30
	M310	36
	M210	38
	RS210	42
	Minieffe	44
	M90	48
	RS90	50
Kunstrasenpflegegerät	Deco90	52
Einachsfräsen	Rtt3	54
	Rtt2	54
Motorhacken	Z8	56
	Euro102	56
	Euro5 evo	60
	Z3	62
	Z2	64
	LaZappa	66
	Z1	68
Kunstrasenkehrmaschine	Sandy	68
Motorschubkarren	Carry	70
	Carry Akku	70
Motorkarrenspritze	Carry Sprayer	72
	Eco Sprayer	72
Vertikutierer	Sc42 F	74
	Sc42	76
Aufsitzrasenmäher	Slalom	78
Akkugerät	EGOpower+	80

M410

Neuheit Balkenmäher
Lieferbar ab Frühjahr 2026



MEHRZWECKGERÄT M410 GRUNDMASCHINE

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO

MEHRZWECKGERÄT M410 LONCIN

Bestell Nr. 4000-1	Motor: Loncin 1 Zylinder 4-Takt OHV, I/C	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 57 kg	Motorentyp: 224 OHV		
	Hubraum: 224 ccm		
	Starter: Handstarter		
	Radantrieb: Schneckengetriebe im Ölbad		
	Gänge: 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang		
	Geschwindigkeit: VG 2,7 / RG 1,9 km/h		
	Kupplung: Keilriemen		
	Holmseitenverstellung: Links, rechts und geradeaus		
	Holmhöhenverstellung: Stufenlos		
	Rad- und Anbaugeräteschaltung: Einzeln am linken		
	Anbaugeräteaufnahme: Handholm zu- bzw. abschaltbar		
	eurosystems Stecksystem		
	Anbaugeräteantrieb: Keilriemen		
	Außenspurbreite: 51 cm		
	Bereifung: Luftbereifung mit Block-Profil	NA/S2	
	Radgröße: 15x6,00-6, Radbreite 13 cm, Raddurchm. 38 cm	1021.01	1215.00

BALKENMÄHEN M410

Bestell Nr. 4065-1	Doppelmesser-Mähantrieb Laufreicher und vibrationsarmer Mähantrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig für einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende Kunststoffgrasverteilerschutzhülle für einen gleichmäßigen Grasabfluss. Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 7.0 kg		NA/P2	277.31


Bestell Nr. 4065-50	Universal-Doppelmesserbalken Schnittröhre: 140 cm Balkenaußenbreite: 143 cm Gleitsohlen: Serienmäßig Schnitthöhe: ca. 3 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 14.5 kg		NA/P2	521.01

SCHNEERÄUMEN M410

Bestell Nr. 2196-85	Schneeräumschild - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste Leichter Anbau an die Grundmaschine	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 22,4 kg		NA/P2	264.71
Bestell Nr. 2197-1	Leiterschneeketten Radgröße: 15 x 6,00-6 AS	NA/P1	41.18
Gewicht 2.0 kg			49.00

P130

Profi-Geräteträger



PROFI-GERÄTETRÄGER P130
GRUNDMASCHINE

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO
PROFI-GERÄTETRÄGER P130		
Bestell Nr. 6000-B5		ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
Gewicht 169 kg	Motor: Briggs & Stratton 4195 Series INTEK – 500 Hubraum: 500 ccm Starter: Elektrostart Getriebe: 2 unabhängige hydrostatische Radantriebe mit stufenlosem Vorwärts- und Rückwärtsgang Geschwindigkeit: Vorwärts 0-7,5 km/h stufenlos Rückwärts 0-3,5 km/h stufenlos Hangtauglichkeit: 25° in 4 Richtungen Lenkung: Servolenkung Null-Radius (PAS = Power Assisted Steering) Kraftübertragung: Bypass-Funktion für Fahrmanöver ohne Antrieb Führungsholm: Keilriemen Seiten- und höhenverstellbar, bequeme und kraftsparende Bedienung durch Servolenkung Antrieb Anbaugeräte: Zapfwelle Schnellwechselsystem: Einfache und schnelle Geräteaufnahme über Geräteträger, Bedienung und Verriegelung vom Holm aus Feststellbremse: Beim Loslassen der Bedienhebel automatisch, zum Rangieren ohne Motor manuell entriegelbar Spurweite: 95/98 cm je nach Ausführung Räder: Luftbereifung 18x9.5-8 Maße Grundmaschine: Länge 169 cm, Breite 95 cm, Höhe 130 cm	PR/FH 5516.81 6565.00
Grundmaschine ohne Anbaugerät		

PROFI-GERÄTETRÄGER P130 ASC BRIGGS AND STRATTON

		ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 6000-B5 -ASC	Motor: Briggs & Stratton 4195 Series INTEK 500ASC Hubraum: 500 ccm Starter: Elektrostart Hangtauglichkeit: 45° in 2 Richtungen Spurweite: 95/98 cm je nach Ausführung	PR/FH 6962.18 8285.00
Gewicht 175 kg		
Technik und Ausstattung sonst wie P130 Type 6000-B5 Grundmaschine ohne Anbaugerät		

PROFI-GERÄTETRÄGER P130 BRIGGS AND STRATTON VANGUARD V-TWIN

		ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 6000-B6 - ASC	Motor: Briggs & Stratton Vanguard V-Twin ASC Hubraum: 479 ccm Starter: Elektrostart Hangtauglichkeit: 45° in 2 Richtungen Spurweite: 95/98 cm je nach Ausführung	PR/FH 8000.00 9520.00
Gewicht 169 kg		
Technik und Ausstattung sonst wie P130 Type 6000-B5 Grundmaschine ohne Anbaugerät		

PROFI-GERÄTETRÄGER P130 HONDA

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
Bestell Nr.		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
6000-H3			
Gewicht 169 kg	Motor: Honda GXV390 Hubraum: 390 ccm Starter: Elektrostart Hangtauglichkeit: 20° in 4 Richtungen Spurweite: 95/98 cm je nach Ausführung		
Technik und Ausstattung sonst wie P130 Type 6000-B5 Grundmaschine ohne Anbaugerät			PR/FH
		6184.03	7359.00

PROFI-GERÄTETRÄGER P130 HONDA ASC

		ohne MwSt.		inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr.		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.	
6000-H3 -ASC				
Gewicht 169 kg	Motor: Honda GXV390 mit ASC Hubraum: 390 ccm Starter: Elektrostart Hangtauglichkeit: 40° in 2 Richtungen Spurweite: 95/98 cm je nach Ausführung			
Technik und Ausstattung sonst wie P130 Type 6000-B5 Grundmaschine ohne Anbaugerät			PR/FH	
		7663.03		9119.00

PROFI-GERÄETRÄGER P130
ZUBEHÖR

PORTALMÄHWERK P130

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO		
Bestell Nr.	Anbaugerät: Profi-Balkenmäher mit ESM-Doppelmesser-Portalmähwerk	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.	
6065-140	Schnittbreite: Antrieb: Schnitthöhe: Gleitsohlen:	140 cm über Zapfwelle stufenlos verstellbar serienmäßig	PR/FH 3142.02	3739.00
Gewicht 119 kg				
Bestell Nr. 2624020	Obemesser Messer als Ersatzteil erhältlich		310.83	369.89
Bestell Nr. 2654020	Untermesser Messer als Ersatzteil erhältlich		310.83	369.89

SCHLEGELMULCHER P130

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO		
Bestell Nr.	Anbaugerät: Profi-Schlegelmulcher	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.	
6068-1	Schnittbreite: Schnitthöhe: Anzahl Messer: Durchmesser Walze: Gleitkufen:	80 cm mit 2 Vorderrädern von 2 bis 10 mm einstellbar 32 Y-Messerklingen aufgeteilt in Zweiergruppen 30 cm Seitliche Gleitkufen inkl. - ermöglichen eine Schnitteinstellung von mind. 2 cm bis max. 10 cm	PR/S2 2142.02	2549.00
Gewicht 96 kg				

SICHELMULCHER P130

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO		
Bestell Nr.	Anbaugerät: Profi-Sichel-Mulchmäher	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.	
6069-1	Schnittbreite: Anzahl Messer:	92 cm 2 nebeneinanderliegende Messerträger mit 8 pendelnd aufgehängten Messerklingen, höhenverstellbar, schwingend	PR/S2 1301.68	1549.00
Gewicht 91 kg				

BANDRECHEN P130

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO		
Bestell Nr.	Anbaugerät: Profi-Bandrechen	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.	
6060-1	Zum Heu wenden, als Schwad ablegen und Schwad verbreiten 8 Doppelzinken auf einem robusten Keilriemen montiert Arbeitsbreite	120 cm Der Antrieb wird von einem Kegelradgetriebe auf ein Riemscheibenpaar mit Keilriemen durch eine Gelenkwelle übertragen.		
Gewicht 91 kg				
	Antrieb: Heuschutz: Fronträder:	verstellbar 2 Fronträder - 360° schwenkbar	PR/S2 2343.70	2789.00

WILDKRAUTBÜRSTE P130 – OHNE BORSTENTRÄGER/BORSTEN

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO		
Bestell Nr.	Anbaugerät: Profi-Wildkrautbürste	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.	
6070-1	Ideal zur Entfernung von Unkraut, Moos und Rückständen verschiedenster Art vom Straßenbelag und Gehwegen. Seitliche Einstellung Neigungseinstellung Drehzahl Borstenträger Maße Borsten-Set	± 90° ± 10° 370 U/min. ø 60 cm, mit Schnellwechselsystem 93 x 104 x 62 cm 4 verschiedene Typen zur Auswahl	PR/S2 1906.72	2269.00
Gewicht 71 kg				

UNVERBINDLICHE

PREISEMPFEHLUNG € EURO

DOPPELSCHEIBENMÄHWERK P130

Bestell Nr. 6075-1	Anbaugerät: Profi-Doppelscheibenmähwerk	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 127 kg	Schnittbreite: Schnitthöhe: Messerklingen: Drehrichtung: Maße:	115 cm 5 cm 8 insgesamt (4 je Schneidteller) gegenläufig 120 x 128 x 65 cm	
		PR/FH	
		3402.52	4049.00

SCHNEERÄUMEN P130

Bestell Nr. 6096-120	Anbaugerät: Profi-Schneeräumschild inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen!	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 52 kg	Räumbreite: Schildhöhe: Seitenverstellung: Schürfleiste: Gleitsohlen:	120 cm 40 cm Vom Holm aus mit einer Hebelstange nach links, rechts und gerade aus Serienmäßig, Kunststoff-Scheuerleiste Serienmäßig, höhenverstellbar	
		PR/S2	
		461.34	549.00

SCHNEEFRÄSEN P130

Bestell Nr. 6090-1	Anbaugerät: Profi-Schneefräse	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 52 kg	Fräsbreite: Einzugshöhe: Frässtufen: Deflektor: Schneeauswurfverst.:	90 cm 60 cm 2-stufig über Winkelgetriebe im Ölbad laufend über Hebel stufenlos verstellbar manuell über Handkurbel, 190° vertikal	
		PR/FH	
		2982.35	3549.00

ZUBEHÖR P130

Bestell Nr. 6030-25	Eisengitterräder für Mäharbeiten am Hang Breite: 25 cm.	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 34.5 kg		PR/S1	444.54 529.00
Bestell Nr. 6030-V25	Verbreiterung für Eisengitterräder Breite: 25 cm.	PR/S1	419.33 499.00
Gewicht 34.3 kg			
Bestell Nr. 6030-17	Zusatz-Eisengitterräder für Luftbereifung für Mäharbeiten am Hang Breite: 17,5 cm Werden zusätzlich an der Felge der Standard-Bereifung befestigt. Sorgen für mehr Seitenhalt und Vorschub bei Mäharbeiten in Hanglage.	PR/S1	584.03 695.00
Gewicht 37 kg			
Bestell Nr. 6097-1	Schneeketten für 18x9,50-8 Bereifung Breite: 25 cm.	PR/P1	121.85 145.00
Gewicht 2.9 kg			
Bestell Nr. 6030-40	Stachelwalzen, Vollversion für Mäharbeiten am Hang 8 Stacheln x 4 Reihen pro Stachelwalze Breite: 40 cm.	PR/S2	1340.34 1595.00
Gewicht 59 kg			

PROFI-GERÄETRÄGER P130
ZUBEHÖR

ZUBEHÖR WILDKRAUTBÜRSTE P130

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

Bestell Nr. 6070-10	Borstenträger mit Schnellwechselsystem Durchmesser: 60 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 5.5 kg		PR/P1 35.29	42.00
Bestell Nr. 6070-11	Flansch Durchmesser: 18 cm	PR/P1	
Gewicht 1.5 kg		54.62	65.00
Bestell Nr. 6070-12	Metallborsten grob 8x geflochtene Metallborsten, zur Montage an Borstenträger und Flansch	PR/P2	
Gewicht 6.5 kg		319.33	380.00
Bestell Nr. 6070-13	Metallborsten gemischt 4x geflochtene grobe Metallborsten und 4x feine geschraubte Metallborsten, zur Montage an Borstenträger und Flansch	PR/P2	
Gewicht 9.5 kg		319.33	380.00
Bestell Nr. 6070-14	Kunststoffborsten mit Trägerteller zur Montage auf den Flansch	PR/P1	
Gewicht 4.5 kg		121.85	145.00
Bestell Nr. 6070-15	Metallborsten fein 8x feine, geschraubte Metallborsten zur Montage an Borstenträger und Flansch	PR/P2	
Gewicht 12.5 kg		321.01	382.00

E450

Mehrzweckgerät



MEHRZWECKGERÄT E450
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

MEHRZWECKGERÄT

Bestell Nr.			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
1900-6	<p>ausgerüstet mit einem Honda 4-Takt Motor Modell GX 270, mit 270 ccm, OHV Technik Zahnradgetriebe mit 2 Vor- und 2 Rückwärtsgängen bei gezogenen Anbaugeräten und 1.VG 1,1 km/h, 2.VG 2,6 km/h, 1.RG 1,1 km/h, 2.RG 2,6 km/h *2 Vor- und 2 Rückwärtsgänge bei geschobenen Anbaugeräten 1.VG 1,1 km/h, 2.VG 2,6 km/h, 1.RG 1,1 km/h, 2.RG 2,6 km/h *(*Geschwindigkeiten mit 16x6,50-8 AS Räder) CE-Sicherungsstopeinrichtung, Konuskupplung Lenk- und Feststellbremse, Differenzial und Differenzialsperre Führungsholm 180° schwenkbar, höhenverstellbar, seitenverstellbar bei Heckanbaugeräten, Fahrantrieb und Anbaugeräte separat am Holm schaltbar Automatische Fräsabschaltung beim Rückwärtsfahren Antrieb der Anbaugeräte über Zapfwelle Anbaugeräteaufnahme mit Flanschkupplung Gangunabhängige Zapfwelle mit 965 U/min</p> <p>Grundmaschine ohne Anbaugerät und Räder</p>		NA/FH	
			3126.89	3721.00

BEREIFUNGEN

Bestell Nr.	Ackerstollenbereifung 16x6,50-8 AS	Gewicht 11,2 kg Reifenbreite 15 cm, Raddurchm. 41 cm, Außenspurbreite 56 cm	Paar	NA/P2	
1931-1				270.59	322.00
Bestell Nr.	Ackerstollenbereifung 4.00-10 AS	Gewicht 14,4 kg Reifenbreite 11 cm, Raddurchm. 46 cm, Außenspurbreite 53/60 cm	Paar	NA/P2	
1931-4				260.50	310.00
Bestell Nr.	Ackerstollenbereifung 5,00-10 AS	Gewicht 19,1 kg Reifenbreite 13 cm, Raddurchm. 51 cm, Außenspurbreite 56/61 cm	Paar	NA/P2	
1931-5				289.92	345.00

SPURVERBREITERUNGEN, RADGEWICHTE

Bestell Nr.	Spurverbreiterung	Gewicht 1,3 kg 2 X 6 cm (Keine Montage von 1932-1 Radgewichte möglich)	Paar	NA/P1	
1992-1				78.15	93.00
Bestell Nr.	Radgewichte	(werden an den Radnaben befestigt) Gewicht 19,6 kg Für 16x6,50-8 AS, 4,00-10 AS und 5,00-10 AS Räder	Paar	NA/P2	
1932-1				222.69	265.00

ANBAUGERÄTE-SCHNELLWECHSELKUPPLUNG

UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO

GENERELL: Bei häufigem Wechsel der Anbaugeräte empfehlen wir den Einsatz einer Schnellwechselkupplung.
Diese schont den Anbauflansch und verkürzt die Umrüstzeiten.

Schnellwechselkupplung – Variante 1

NICHT! für Geräte mit Ölbad-Mähantrieb – Best.-Nr.: 1965-115

Eine Kupplung komplett (1932-2) beinhaltet

- das Anbaustück für die Grundmaschine
- und ! bereits ein Gegenstück für ein angetriebenes Anbaugerät (1932-5)

Bestell Nr. 1932-2	Schnellwechselkupplung E 450 Zum schnellen und werkzeuglosen Anbaugerätewechsel Bestehend aus: 1 Verschlussstück (wird an der Grundmaschine montiert) und 1 Anbaugerätestück (Type 1932-5) für angetriebene Anbaugeräte (wird am Anbaugerät montiert) Länge 8 cm, Durchm. 5 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 3 kg		NA/PI 191.60	228.00
Bestell Nr. 1932-3	Kupplungsstück Kupplungsstück wird an der Grundmaschine montiert Durchmesser: 5 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 2 kg		PR/PI 105.04	125.00
Bestell Nr. 1932-5	Anbaugerätestück E 450 für angetriebene Anbaugeräte z. B. Mähantrieb, Fräse, Kehrmaschine, Sichelmulcher, Streuer und Schneefräse	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 1 kg		NA/PI 117.65	140.00
Bestell Nr. 1932-60	Anbaugerätestück E 450 für nicht angetriebene Anbaugeräte	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 0.8 kg		NA/PI 54.62	65.00

Schnellwechselkupplung – Variante 2

NUR! für Geräte mit Ölbad-Mähantrieb – Best.-Nr.: 1965-115

Dieser Mähantrieb beinhaltet bereits das Anbaustück für die Grundmaschine und die Kupplung hat einen größeren Durchmesser.

ZUSÄTZLICH BENÖTIGTE ANBAUGERÄTESTÜCKE:

Bestell Nr. 1932-150	Anbaugerätestück E 450 für Schnellwechselkupplung nur bei E 450 Ölbad-Mähantrieb 1965-115 Länge 10 cm, Durchm. 6 cm Gegenstück für angetriebene Anbaugeräte	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 1 kg		NA/PI 193.28	230.00
Bestell Nr. 1932-160	Anbaugerätestück für Schnellwechselkupplung nur bei E 450 Ölbad-Mähantrieb 1965-115 Länge 10 cm, Durchm. 6 cm Gegenstück für nicht angetriebene Anbaugeräte	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 0.9 kg		NA/PI 108.40	129.00

MEHRZWECKGERÄT E450
ZUBEHÖR

ACHTUNG:
Für ein komplettes Mähwerk wird immer ein Mähantrieb und ein passender Mähbalken benötigt!

BALKENMÄHEN MIT SCHWINGEN-MÄHSYSTEM

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO		
Bestell Nr.	Schwingen-Obermessermähantrieb E 450 LOSI	ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
1965-115	Laufruhiger Ölbad-Mähantrieb mit mitschwingender Grasverteilerschutzhülle für einen gleichmäßigen Grasabfluss. Inkl. Schnellwechselkupplung Schnellwechselkupplung ist nicht baugleich mit Type 1932-2	NA/S1 1071.43 1275.00
Gewicht 28 kg		
Bestell Nr.	ESM Klappführungs-Messerbalken	NA/P2
1965-20	117 cm Schnittbreite Mit verstellbaren Gleitsohlen und Ersatzmesser	651.26 775.00
Gewicht 21 kg		
Bestell Nr.	ESM Klappführungs-Messerbalken	NA/P2
1965-21	137 cm Schnittbreite Mit verstellbaren Gleitsohlen und Ersatzmesser	752.94 896.00
Gewicht 24 kg		
Bestell Nr.	ESM Schwinghebel-Messerbalken	NA/P2
1965-22	117 cm Schnittbreite Mit verstellbaren Gleitsohlen und Ersatzmesser	1235.29 1470.00
Gewicht 21 kg		
Bestell Nr.	ESM Schwinghebel-Messerbalken	NA/P2
1965-23	137 cm Schnittbreite Mit verstellbaren Gleitsohlen und Ersatzmesser	1542.02 1835.00
Gewicht 24 kg		

BALKENMÄHEN MIT DOPPELMESSEN-MÄHSYSTEM

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.		
Bestell Nr.	ESM Schwingen-Doppelmessermantrieb E450	ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
1965-50	Laufruhiger und vibrationsarmer Mähantrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig für einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende Grasverteilerschutzhülle für einen gleichmäßigen Grasabfluss. Messerkopflager abschmierbar.	NA/S1 1533.61 1825.00
Gewicht 26 kg		
Bestell Nr.	ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken	NA/P2
1965-15	117 cm Schnittbreite Mit abschmierbaren Messerköpfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab inkl. starren Gussgleitsohlen	1193.28 1420.00
Gewicht 26 kg		
Bestell Nr.	ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken	NA/P2
1965-25	137 cm Schnittbreite Mit abschmierbaren Messerköpfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab inkl. starren Gussgleitsohlen	1257.14 1496.00
Gewicht 23 kg		
Bestell Nr.	Verstellbare Gleitsohlen	NA/P1
1565-70	Verstellbereich von 1,5 cm bis 9,0 cm	41.18 49.00
Gewicht 1,4 kg		

E450

Mehrzweckgerät, Zubehör



FRÄSEN

Bestell Nr. 1983-1	Anbaufräse E 450 Fräsbreite 68 cm Standard, auf 52 / 47 / 44 cm verstellbar (ACHTUNG: Fräsbreite 52 / 47 / 44 cm ist nur mit Bereifung 4,00-10 AS Type 1931-4 möglich) Frässchutzhülle in der Breite verstellbar Kegelradgetriebe im Ölbad, Frässatzdurchm. 32 cm Frästiefe werkzeuglos verstellbar	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 42 kg		NA/S1 856.30	1019.00

ACHTUNG:

Für folgende Anbaugeräte ist immer ein Geräteanschlussstück Type 1301-2 und eine Anhängekupplung Type 1901-1 erforderlich: Pflügen, Häufeln 2-reihig, Kultivieren, Roden und Eggen.

Bestell Nr. 1301-2	Geräteanschlußstück Zur Aufnahme verschiedener Anbaugeräte mit Arbeitstiefenverstellung	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 3.4 kg		NA/P1 170.59	203.00
Bestell Nr. 1901-1	Anhängekupplung Zur Aufnahme des Geräteanschlußstücks	NA/P1	
Gewicht 2.5 kg		49.59	59.00
Bestell Nr. 1900-70	Zapfwellenschutzdeckel E 450 Zur Schutz der Zapfwelle beim Pflügen oder Fahren mit Anhänger	NA/P1	
Gewicht 2.5 kg		7.56	9.00

PFLÜGEN

Bestell Nr. 1703-20	Winkeldrehpflug inkl. Vorschäler - Gewicht 23 kg Scharbreite 14 cm, Winkelverstellung mit Pedalverriegelung.	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		NA/P2 420.17	500.00

Bestell Nr. 1303-5

Vorschäler für Winkeldrehpflug - Gewicht 2,5 kg
Zum Einlegen von Dung und Nährstoffen
Wird am Winkeldrehpflug angebaut

Paar 114.29 136.00

HÄUFELN 2-REIHIG

Bestell Nr. 1712-20	Häufeinrichtung - Gewicht 14 kg Bestehend aus Tragrahmen und 2 verstellbaren Häufelkörpern Seitenverstellung je nach Reihenabstand	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		NA/P2 419.33	499.00

KULTIVIEREN, RODEN UND EGGEN

Bestell Nr. 1712-22	Federzinken-Kultivator Gewicht 17 kg 35 / 75 cm Arbeitsbreite mit 5 Scharen und Tiefenverstellung	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		NA/P2 736.13	876.00
Bestell Nr. 1712-23	Kartoffel-Rodepflug Gewicht 10,5 kg Für die schnelle, bequeme Kartoffelernte, mit feststehendem Rost	NA/P2 330.25	393.00
Bestell Nr. 1712-24	Egge 110 cm Arbeitsbreite mit zwei einzeln aufgehängten Eggenfeldern 24 Eggenzinken, Zinkenabstand 10 cm Gewicht 31 kg	NA/P2 509.24	606.00

ACHTUNG:
Kupplungsstück 1932-3 wird für den Anbau des Schneeräumschilde 1996-7 benötigt.

KUPPLUNGSSTÜCK

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO			
Bestell Nr. 1932-3	Kupplungsstück wird an der Grundmaschine montiert Durchmesser: 5 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 2 kg		PR/P1 105.04	125.00

SCHNEERÄUMEN

Bestell Nr. 1996-7	Schneeräumschild E 450 125 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, mit verstellbaren Gleitkufen und Stahlschürfleiste inkl. Zusatzgewicht	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 50 kg		NA/S2 651.26	775.00
Bestell Nr. 1396-75	Kunststoff-Scheuerleiste l25 cm Für Schneeräumschild Type 1996-7	NA/P1 79.83	95.00
Gewicht 3.5 kg			
Bestell Nr. 1997-7	Leiterschneekette für 5,00-10 AS Bereifung	NA/P1 66.39	79.00
Gewicht 3.0 kg			

STREUEN

Bestell Nr. 1958-20	Tellerstreuer E 450 Zapfwellenantrieb über Grundmaschine Streubreite von ca. 0,5 bis 4,0 m verstellbar Stufenlose Streumengenverstellung über Handschieber Zwei 360° drehbare Vorderräder, Durchm. 13 cm Behälterinhalt ca. 55 L Zum Ausbringen von Salz, Sand, Splitt, Granulat oder Ölbindemittel Solange Vorrat reicht!	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 40 kg		NT/S1 838.66	998.00

M550

Mehrzweckgerät



MEHRZWECKGERÄT M550
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

MEHRZWECKGERÄT

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO
Bestell Nr.		ohne MwSt. inkl. 19% 1900-3
Gewicht 46 kg	ausgerüstet mit einem Honda Motor GX200, mit 196 ccm, OHV Technik Zahnradschaltgetriebe mit 3 Vor- und 3 Rückwärtsgängen, 1. Gang 1,1 km/h, 2. Gang 2,6 km/h, 3. Gang 4,3 km/h* (* Geschwindigkeiten mit 16x6,50-8 AS Räder) Führungsholm, gummigelagert, 180° schwenkbar, höhenverstellbar, seitenverstellbar bei Frontanbaugeräten. Starre Radachse, patentierte Kupplung Fahrantrieb und Anbaugeräte am Holm separat schaltbar Einfaches und werkzeugloses Wechseln der Anbaugeräte durch Schnellkupplung. Antrieb der Anbaugeräte über Zapfwelle Gangunabhängige Zapfwelle mit 965 U/min	NA/S2
	Grundmaschine ohne Anbaugerät und Räder	2189.08 2605.00

BEREIFUNGEN, RADGEWICHTE, SPURVERBREITERUNGEN

Bestell Nr.			NA/P2	
1931-1	Ackerstollenbereifung 16x6,50-8 AS Gewicht 11,2 kg Reifenbreite 15 cm, Raddurchm. 41 cm, Außenspurbreite 56 cm	Paar	270.59	322.00
1931-3	Ackerstollenbereifung 4,00-8 AS Gewicht 8,7 kg Reifenbreite 10 cm, Raddurchm. 40 cm, Außenspurbreite 42 cm	Paar	130.25	155.00
1931-4	Ackerstollenbereifung 4,00-10 AS Gewicht 14,4 kg Reifenbreite 11 cm, Raddurchm. 46 cm, Außenspurbreite 53/60 cm	Paar	260.50	310.00
1931-5	Ackerstollenbereifung 5,00-10 AS Gewicht 19,1 kg Reifenbreite 13 cm, Raddurchm. 51 cm, Außenspurbreite 56/61 cm	Paar	289.92	345.00
1932-1	Radgewichte (werden an den Radnaben befestigt) Gewicht 19,6 kg Für 16x6,50-8 AS, 4,00-8 AS, 4,00-10 AS und 5,00-10 AS Räder	Paar	222.69	265.00
1992-1	Spurverbreiterung Gewicht 1,3 kg 2x6 cm (Keine Montage von 1932-1 Radgewichte möglich)	Paar	78.15	93.00

ACHTUNG:
Für ein komplettes Mähwerk wird immer ein Mähantrieb und ein passender Mähbalken benötigt!

BALKENMÄHEN MIT SCHWINGEN-MÄHSYSTEM

Bestell Nr.			ohne MwSt. inkl. 19% NA/P2	
1965-60	Schwingen-Obermessermähantrieb M 550 Laufruhiger Trocken-Mähantrieb, mitschwingende Grasverteilerschutzhülle für gleichmäßigen Grasabfluss	595.80	709.00	
1965-74	ESM Klappführungs-Messerbalken 97 cm Schnittbreite Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen	520.17	619.00	
1965-65	ESM Schwinghebel-Messerbalken 107 cm Schnittbreite Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen	699.16	832.00	
1965-75	ESM Klappführungs-Messerbalken 107 cm Schnittbreite Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen	570.59	679.00	
1965-85	ESM Schwinghebel-Messerbalken 117 cm Schnittbreite Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen	755.46	899.00	
1965-80	ESM Klappführungs-Messerbalken 117 cm Schnittbreite Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen	604.20	719.00	

M550

Mehrzweckgerät, Zubehör



ACHTUNG:

Für ein komplettes Mähwerk wird immer ein Mähantrieb und ein passender Mähbalken benötigt!

BALKENMÄHEN MIT DOPPELMESSER-MÄHSYSTEM

UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO

Bestell Nr. 1965-1	ESM Schwingen-Doppelmesserantrieb Laufruhiger und vibrationsarmer Mähantrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig für einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende Grasverteilerschutzhülle für einen gleichmäßigen Grasabfluss, Messerkopflager abschmierbar	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 26 kg		NA/S1	1533.61 1825.00
Bestell Nr. 1965-14	ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken 107 cm Schnittbreite Mit abschmierbaren Messerköpfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab inkl. starren Gussgleitsohlen	NA/P2	1163.87 1385.00
Gewicht 20 kg			
Bestell Nr. 1965-15	ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken 117 cm Schnittbreite Mit abschmierbaren Messerköpfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab inkl. starren Gussgleitsohlen	NA/P2	1193.28 1420.00
Gewicht 21 kg			
Bestell Nr. 1965-25	ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken 137 cm Schnittbreite Mit abschmierbaren Messerköpfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab inkl. starren Gussgleitsohlen	NA/P2	1257.14 1496.00
Gewicht 23 kg			
Bestell Nr. 1565-70	Verstellbare Gleitsohlen Verstellbereich von 1,5 cm bis 9,0 cm	NA/P1	41.18 49.00
Gewicht 1.4 kg			

FRÄSEN

Bestell Nr. 1983-35	Anbaufräse M 550 Fräsbreite 58 cm Standard, auf 51 cm verstellbar (ACHTUNG: 51 cm Fräsbreite ist nur mit Bereifung 4,00-8 AS Type 1931-3 möglich) Frässchutzhülle in der Breite verstellbar Kegelradgetriebe im Ölbad, Frässatzdurchm. 28 cm Frästiefe werkzeuglos verstellbar	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 30.5 kg		NA/S1	696.64 829.00

ACHTUNG:

Für folgende Anbaugeräte ist immer ein Maschinenanschlussstück Type 1901-5 und ein Geräteanschlussstück Type 1301-2 erforderlich: Pflügen, Häufeln 2-reihig, Kultivieren und Roden.

Bestell Nr. 1901-5	Maschinenanschlussstück M 550 (Anhängekupplung) Zur Aufnahme des Geräteanschlussstücks Wird am Holmlagerbock angeschraubt	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 2.5 kg		NA/P1	68.91 82.00
Bestell Nr. 1301-2	Geräteanschlussstück Zur Aufnahme diverser Anbaugeräte, mit Arbeitstiefenverstellung	NA/P1	170.59 203.00
Gewicht 3.4 kg			

PFLÜGEN

Bestell Nr. 1703-20	Winkeldrehpflug inkl. Vorschäler - Gewicht 23 kg Scharbreite 14 cm, Winkelverstellung mit Pedalverriegelung.	NA/P2	420.17 500.00
Bestell Nr. 1303-5	Vorschäler für Winkeldrehpflug - Gewicht 2,5 kg Zum Einlegen von Dung und Nährstoffen Wird am Winkeldrehpflug angebaut	NA/P2	114.29 136.00

MEHRZWECKGERÄT M550
ZUBEHÖR

HÄUFELEN 2-REIHIG

Bestell Nr. 1712-20	Häufleinrichtung Gewicht 14 kg Bestehend aus Tragrahmen und 2 verstellbaren Häufelkörpern Seitenverstellung je nach Reihenabstand	UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		NA/P2 419.99	499.00

KULTIVIEREN, RODEN UND EGGEN

Bestell Nr. 1712-22	Federzinken-Kultivator Gewicht 17 kg 35 / 75 cm Arbeitsbreite mit 5 Scharen und Tiefenverstellung	NA/P2 736.13	876.00
Bestell Nr. 1712-23	Kartoffel-Rodepflug Gewicht 10,5 kg Für die schnelle, bequeme Kartoffelernte, mit feststehendem Rost	NA/P2 330.25	393.00
Bestell Nr. 1712-24	Egge 110 cm Arbeitsbreite mit zwei einzeln aufgehängten Eggenfeldern 24 Eggenzinken, Zinkenabstand 10 cm Gewicht 31 kg	NA/P2 509.24	606.00

SCHNEEFRÄSEN

Bestell Nr. 1990-1	Anbauschneefräse M 550 60 cm Fräsbreite, zweistufig, verstellbarer Auswurfkamin, vom Holm aus 180 ° drehbar Solange Vorrat reicht!	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		NT/S1 1563.03	1860.00

STREUEN

Bestell Nr. 1958-15	Tellerstreuer M 550 Zapfwellenantrieb über Grundmaschine Streubreite von ca. 0,5 bis 4,0 m verstellbar Stufenlose Streumengenverstellung über Handschieber Zwei 360° drehbare Vorderräder, Durchm. 13 cm Behälterinhalt ca. 55 L Leichter Anbau über Schnellkupplung Zum Ausbringen von Salz, Sand, Splitt, Granulat oder Ölbindemittel Solange Vorrat reicht!	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 40 kg		NT/S1 838.66	998.00

SCHNEERÄUMEN

Bestell Nr. 1996-3	Schneeräumschild M 550 100 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einem Verstellbügel beidseitig schwenkbar, mit verstellbaren Gleitkufen und Stahlschürfleiste	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 30 kg		NA/S2 575.63	685.00
Bestell Nr. 1396-73	Kunststoff-Scheuerleiste 100 cm Für Schneeräumschild Type 1996-3	NA/P1 68.07	81.00
Gewicht 3.0 kg			
Bestell Nr. 1396-75	Kunststoff-Scheuerleiste 125 cm Für Schneeräumschild Type 1996-2	NA/P1 79.83	95.00
Gewicht 3.5 kg			
Bestell Nr. 1997-3	Leiterschneeketten für 4,00-8 AS Räder Gewicht 3,4 kg	NA/P1 49.58	59.00
Gewicht 3.4 kg			
Bestell Nr. 1997-7	Leiterschneeketten für 5,00-10 AS Räder Gewicht 5,0 kg	NA/P1 66.39	79.00
Gewicht 5,0 kg			

P70evo - M250

Mehrzweckgerät



**MEHRZWECKGERÄT P70EVO M250
GRUNDMASCHINE**

MEHRZWECKGERÄT P70EVO M250 LONCIN

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

Bestell Nr. 2100-70			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 58 kg	Motor: Motorentyp: Hubraum: Starter: Gangschaltung: Radantrieb: Gänge bei Frontanbaugeräten: Geschwindigkeit: Gänge bei Heckanbaugeräten: Geschwindigkeit:	Loncin 1 Zylinder 4-Takt OHV, I/C Loncin LC1P75F 224 ccm Handstarter Zahnradschaltgetriebe im Ölbad Schneckengetriebe im Ölbad 3 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge VG: 1,08 - 2,51 - 3,47 / RG: 1,08 - 2,07 km/h 2 Vorwärtsgänge, 3 Rückwärtsgänge VG: 1,08 - 2,07 / RG: 1,08 - 2,51 - 3,47 km/h		
	Bitte beachten Sie, dass bei verschiedenen Anbaugeräten einzelne Gänge gesperrt sein können.			
	Kupplung: Radschaltung: Holmverstellung: Holmseitenverstellung: Holmhöhenverstellung: Keilriemenspannung: Motor-Seitenneigungs- ausgleich: Rad- und Anbaugeräte- schaltung: Anbaugeräteaufnahme: Anbaugeräteantrieb: Außenspurbreite: Bereifung: Radgröße: Maße der Grundmaschine:	Keilriemen Differentialartige Radschaltung, mit Wendefreilauf 180° drehbar, für Front- und Heckanbaugeräte Werkzeuglos links, rechts und gerade aus Werkzeuglos in 5 Positionen Patentiertes Spannsystem Optional mit Motor-Pendel-Ausgleichsgewicht bis 45° Seitenneigung (Bestell Nr. 2132-1) Einzel am linken Handholm zu- bzw. abschaltbar eurosystems Stecksystem Über Breit-Keilriemen 55 cm Ausgeschäumte Räder mit Block-Profil 15x6,00-6, Radbreite 13 cm, Raddurchm. 38 cm Länge: 130 / 180 cm, Breite: 60 cm, Höhe: 110 cm	NA/S2	1197.48
				1425.00

Grundmaschine ohne Anbaugerät

MEHRZWECKGERÄT P70EVO M250 BRIGGS AND STRATTON INSTART

Bestell Nr. 2100-51-IN			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 59 kg	Motor: Motorentyp: Hubraum: Starter: Akku: Ladegerät:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt OHV, I/C Series 850 InStart 190 ccm Elektrostarter (Lithium-Ionen-Akku) 10,8V / 1,45 Ah Inkl. 12,45 V / 2 A		
	Grundmaschine ohne Anbaugerät Technik und Ausstattung sonst wie P70evo M250 Type 2100-70		NA/S2	1410.92
				1679.00

MEHRZWECKGERÄT P70EVO M250 BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 2100-55			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 59 kg	Motor: Motorentyp: Hubraum: Starter:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt OHV, I/C Series 1000 pxi 223 ccm Handstarter		
	Grundmaschine ohne Anbaugerät Technik und Ausstattung sonst wie P70evo M250 Type 2100-70		NA/S2	1365.55
				1625.00

P70evo - M250

Mehrzweckgerät, Zubehör



SCHEIBENMÄHWERK P70EVO M250

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

Bestell Nr. 2175-11	Schnittbreite: 64 cm Messerdrehzahl: 2300 U/min. Messerklingen: 4 pendelnd aufgehängte Messerklingen Schnittlänge: 8,5 cm Schnitthöhe: fest 3,5 cm Schneidteller Ø: 47 cm Messerantrieb: über Keilriemen Bremse: mechanische Backenbremse Grasablage: rechts Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem Maße des Anbaugerätes: Länge: 75 cm, Breite: 63 cm, Höhe: 46 cm Gesamtlänge: 190 cm Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 29.5 kg		NA/S1	
		654.62	779.00
Bestell Nr. 2175-5	Schwadtuch für Anbauscheibenmähwerk – Inkl. Halterung Erforderlich, wenn das geschnittene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll Schwabreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cm Maschinenbreite	NA/P1	
Gewicht 1.2 kg		46.22	55.00

SICHEL-MULCHMÄHWERK P70EVO M250

Bestell Nr. 2169-1	Schnittbreite: 63 cm Gehäusebreite: 69 cm Gehäusehöhe: Je nach Schnitthöhe, min. 18 cm Schnitthöhenverstellung: Stufenlos über außenliegende Gleitkufen Schnitthöhen: Von min. 5. bis max. 8. cm Messerwellendrehzahl: 2300 U/min. Messerwellendurchm. 22 mm Messer: 2 übereinander liegende Messerträger mit 6 Stück pendelnd aufgehängten Mulch-Messerklingen	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 26 kg			
		NA/S2	
		521.01	620.00

MEHRZWECKGERÄT P70EVO M250
ZUBEHÖR

UNVERBINDLICHE

PREISEMPFEHLUNG € EURO

BALKENMÄHEN P70EVO M250

Bestell Nr. 2165-51	Doppelmesser-Mähantrieb	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 15.6 kg	Messerantrieb: Grasverteilerschutzhülle: Antrieb: Maße des Anbaugerätes: Gesamtlänge:	laufruhiger und vibrationsarmer Mähantrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig zueinander mitschwingende Kunststoffgrasverteiler- schutzhülle über Breit-Keilriemen Länge: 50 cm, Breite: 37 cm, Höhe: 40 cm Grundmaschine mit Schneidwerk 157 cm	NA/P2 348.74 415.00

ACHTUNG:

Für ein komplettes Mähwerk wird immer ein Mähantrieb und ein passender Mähbalken benötigt!

Bestell Nr. 2165-30	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 11.6 kg	Schnittbreite: Balkenaußenbreite: Gleitsohlen: Schnitthöhen:	87 cm 96 cm Serienmäßig Stufenlos verstellbar von 2 bis 9 cm	NA/P2 461.34 549.00
Bestell Nr. 2165-35	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken		
Gewicht 14 kg	Schnittbreite: Balkenaußenbreite: Gleitsohlen: Schnitthöhen:	107 cm 113 cm Serienmäßig Stufenlos verstellbar von 2 bis 9 cm	NA/P2 483.19 575.00
Bestell Nr. 2165-50	Universal-Doppelmesserbalken	Made in Italy	
Gewicht 12.5 kg	Schnittbreite: Balkenaußenbreite: Gleitsohlen: Schnitthöhen:	107 cm 110 cm Serienmäßig Stufenlos verstellbar	NA/P2 382.35 455.00

BANDRECHEN/HEUWENDER P70EVO M250

Bestell Nr. 2160-1	Zum Heu wenden, als Schwad ablegen und Schwad verbreiten, 8 Doppelzinken auf einem robusten Keilriemen montiert	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 91 kg	Arbeitsbreite: Antrieb: Heuschutz: Fronträder: Anbau-Bandrechen/Heuwender für das Vorgängermodell P70 auf Anfrage	100 cm Der Antrieb wird von einem Kegelradgetriebe auf ein Riemscheibenpaar mit Keilriemen durch eine Gelenkwelle übertragen. verstellbar 2 Fronträder -Lenkung über Lenkstange für sicheres Arbeiten in Hanglage	NT/S2 2360.50 2809.00

P70evo - M250

Mehrzweckgerät, Zubehör



FRÄSEN P70EVO M250

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
Bestell Nr.		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
2183-1	Anbaufräse (Heckanbau)		
Gewicht 23 kg	Fräsbreite: 55 cm Frässatzdurchmesser: 32 cm Fräswellendrehzahl: 220 U/min. Fräsgetriebe: Schneckengetriebe im Ölbad Fräswerkzeug: 4 Frässterne mit je 4 Fräsmessern Fräsantrieb: Über Breit-Keilriemen Frästiefe: Bis ca. 16 cm, werkzeuglos über Bremssporn in 7 Pos. verstellbar Sicherheits- Einschaltsperrre: Verfügbare Gänge: Maße des Anbaugerätes: Gesamtlänge:		
	Bei eingeschalteter Fräse kann nicht in den Rückwärtsgang geschaltet werden 2 Vor- und 1 Rückwärtsgang Länge: 83 cm, Breite: 55 cm, Höhe: 43 cm Grundmaschine mit Anbaufräse 180 cm	NA/S1 382.35	455.00

HÄUFELN P70EVO M250

		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr.		NA/P1	
2112-1	Anbau-Häufelkörper (Heckanbau)		
Gewicht 3.5 kg	Häufelbreite: max. 28 cm Häufeltiefe: stufenlos verstellbar Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	52.10	62.00

FADENSCHNEIDER P70EVO M250

		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr.		NA/S2	
2170-1	4-Fadenkopf, Faden Ø 3 mm		
Gewicht 20 kg	60 cm Schnittbreite Seitliche Neigung des Schneidtellers auf 2 Positionen: 0 und 6° Schwenkbereich des Auslegers auf 4 Positionen: 0° – 15° – 30° – 45° Nachstellen des fadens aus Fahrposition möglich durch Bedienhebel am Lenker Maße: 86 x 62 x 39 cm	659.66	785.00

MEHRZWECKGERÄT P70EVO M250
ZUBEHÖR

ZUSATZAUSSTATTUNG P70EVO M250

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO		
Bestell Nr. 2132-1	Motor-Pendel-Ausgleichgewicht Halter und Gewicht werden unterhalb des Motors befestigt und gleichen die Seitenneigungen der Maschine bis 45° aus Für Mäharbeiten über 25° Seitenneigung erforderlich	ohne MwSt. inkl. 19% MwSt. NA/P2 130.25 155.00
Gewicht 11 kg		
Bestell Nr. 2131-1	Zusatz-Eisengitterräder für Mäharbeiten an Hängen Werden zusätzlich an der Felge der Standardbereifung befestigt. Außenspurbreite: 77 cm Radbreite: 11 cm Raddurchm.: 43 cm Gewicht: 15 kg	NA/P2 209.24 249.00
Gewicht 15 kg		

LAUBSAUGEN P70EVO M250

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.		
Bestell Nr. 2140-1	Anbau-Laubauger Saugdüsenbreite: 78 cm Saugdüsenhöhe: Von 2 - 6,5 cm verstellbar Durchm. Saugturbine: 40 cm Turbinenrad: Mit 6 Flügel Drehzahl Turbinenrad: 2600 u/min. Luftansauggeschw. 45 m/s Laubfangsackvolumen: 185 Liter Führungsrollen: 2 Kunststoffrollen 360° drehbar Blasschlauchlänge: 2,5 m Blasschlauchdurchmesser: 10 cm Blasdüsenlänge: 90 cm mit Handgriff Maße des Anbaugerätes: Lange: 104 cm, Breite 83,5 cm, Höhe 150 cm Gesamtlänge: Grundmaschine mit Laubauger 196 cm	NA/S2 1021.01 1215.00
Gewicht 46.5 kg		

TRANSPORTIEREN P70EVO M250

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.		
Bestell Nr. 2155-10	Schubkarrenaufsatz mit Schnellwechselsystem Verzinkte 85 Liter Kippmulde, über Handholm nach vorne abkippbar Zwei 360° drehbare luftbereifte Vorderräder, Durchm. 21 cm, Breite: 6,0 cm Außenspurbreite: 66 cm, ohne Bremse Max. Zuladung: 75 kg Kippmuldenhöhe: 57 cm, Muldenbreite: 68 cm Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	NA/S2 394.12 469.00
Gewicht 18 kg		
Bestell Nr. 5050-2	Aufsatzzmulde Kunststoff Fassungsvermögen ca. 140 Liter geeignet zum Transport von Früchten bei der Ernte und das Transportieren von Laub	NA/P2 167.23 199.00
Gewicht 9.5 kg		

P70evo - M250

Mehrzweckgerät, Zubehör



SPRÜHEN P70EVO M250

Bestell Nr. 2180-1	Anbausprüher Zum Ausbringen versch. Flüssigkeiten	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 40 kg	Ausbringung: mit Bodensprühdüse oder Hand-Spritzpistole Ausbringzeit: bis zu 60 min. Fassungsvermögen Tank: 50 L (+ 10 L Handwaschbehälter) Länge des Schlauches: 9 m Sprühweite/Bodensprühdüse: 50 - 120 cm je nach Düsenneigung Elektro-Pumpe: 12V / 2,9A / 2,8 bar Akku: 12V / 5A/h (x 2 = 10A/h) Reichweite Akku: bis zu 4 Std.		
		NA/S2	
		1113.45	1325.00

KEHREN 88 P70EVO M250

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO			
Bestell Nr. 2191-15	Anbaukehrmaschine zum Freikehren und zum Schmutz-Aufnehmen 88 cm Kehrbreite -inkl. Kombi-Kehrwalze Vom Holm aus mit einer Handkurbel beidseitig schwenkbar Schneckengetriebe im Ölbad laufend, Kehrwalzen-Mittelantrieb Kehrwalzendrehzahl durch umlegen des Keilriemens verstellbar Kehrwalzendrehzahl 145 U/min oder 250 U/min Kehrmaschine mit Kombi-Kehrwalze	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 25.6 kg			
Gewicht 8.6 kg	Schmutzbehälter (auch separat als Ersatzteil erhältlich: Art.907230760) Leichter Kunststoff-Schmutzbehälter mit Stahlrohrschnürbügel und vier beweglichen Laufrollen und Seitenführungsrollen Anbaukehrmaschine für das Vorgängermodell M 250 (P70) auf Anfrage!	NA/S2	1029.41 1225.00
Bestell Nr. 2291-88	Kombi-Kehrwalze 88 cm 5- dreireihiger Mischbesatz, Durchm. 31 cm	NA/P2	113.45 135.00

RASENPFLEGE P70EVO M250

Bestell Nr. 2154-1	Anbau-Federrechen (Heckanbau) 50 cm Arbeitsbreite Schneckengetriebe im Ölbad, mit zwei seitlichen Stützrädern, Durchm. 24,5 cm, Breite 5,5 cm Außenbreite 69 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 23 kg	6-reihige Federwalze mit 96 Federn, Mittelantrieb Umdrehung der Federwalze 220 U/min. Rückwärtsgangsperrre bei eingeschaltetem Federrechen Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	NA/S1	570.59 679.00

MEHRZWECKGERÄT P70EVO M250
ZUBEHÖR

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO			
SCHNEEFRÄSEN P70EVO M250			
Bestell Nr. 2190-11	Fräsbreite: Einzughöhe: Frässtufen: Fräsantrieb: Schneeauswurfverst.: Arbeitshöhe: Max. Auswurfbereich: Maße des Anbaugerätes: Gesamtlänge: Anbau-Schneefräse für das Vorgängermodell P70 M250 auf Anfrage!	55 cm 56 cm 2-stufig Schneefräse über Winkelgetriebe im Ölbad laufend manuell über Handkurbel, 190° vertikal, 70° horizontal verstellbar über Gleitkufen von 2-3 cm 8-12 m, abhängig von den Schneeverhältnissen Länge: 90 cm, Breite: 55 cm, Höhe: 85 cm Grundmaschine mit Schneefräse 204 cm	ohne MwSt. inkl. 19% MwSt. NA/S2 982.35 1169.00
Gewicht 43 kg			
Bestell Nr. 2196-85	Schneeräumschild 85 cm - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! Räumbreite: Schildhöhe: Seitenverstellung: Schürfleiste: Gleitsohlen: Maße des Anbaugerätes: Gesamtlänge:	85 cm 40 cm Vom Holm aus mit einer Hebelstange nach links, rechts und gerade aus Serienmäßig Kunststoff-Scheuerleiste Serienmäßig, höhenverstellbar Länge: 50/110 cm, Breite 85 cm, Höhe 40/108 cm Grundmaschine mit Schneeräumschild 162 cm	ohne MwSt. inkl. 19% MwSt. NA/P2+2 264.71 315.00
Gewicht 31 kg			
Bestell Nr. 2196-100	Schneeräumschild 100 cm - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! Räumbreite: Schildhöhe:	100 cm 40 cm	NA/P2+2 289.92 345.00
Gewicht 36 kg			
Bestell Nr. 2197-1	Technik und Ausstattung sonst wie Typ 2196-85 Leiterschneeketten Für Räder 15X6.00-6		NA/P1 41.18 49.00
Gewicht 3.2 kg			

P55evo - M220

Mehrzweckgerät



Diese Maschine ist auch mit EGO-Motor erhältlich! Siehe Seite 80

MEHRZWECKGERÄT P55EVO M220
GRUNDMASCHINE

MEHRZWECKGERÄT P55EVO M220 BRIGGS AND STRATTON

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO		
Bestell Nr. 2200-50		ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.		
Gewicht 48 kg	Motor: Motorentyp: Hubraum: Starter: Gangschaltung: Radantrieb: Gänge bei Frontanbaugeräten: Geschwindigkeit: Gänge bei Heckanbaugeräten: Geschwindigkeit: Kupplung: Holmverstellung: Holmseitenverstellung: Holmhöhenverstellung: Rad- und Anbaugeräteschaltung: Anbaugeräteaufnahme: Anbaugeräteantrieb: Außenspurbreite: Bereifung: Radgröße:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt 675 EXi Series 163 ccm Handstarter Zahnradsschaltgetriebe im Ölbad Schneckengetriebe im Ölbad 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang VG 2,5 / RG 1,3 km/h 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang VG 1,3 / RG 2,5 km/h Keilriemen 180° drehbar Links, rechts und gerade aus Stufenlos Einzel am linken Handholm zu- bzw. abschaltbar eurosystems Stecksystem Keilriemen 51 cm ausgeschäumte Ackerstollenbereifung 13 x 5,00 - 6 AS, Rad Ø 34 cm, Radbreite 10 cm	NA/SI 987.39	1175.00

Grundmaschine ohne Anbaugerät

MEHRZWECKGERÄT P55EVO M220 BRIGGS AND STRATTON INSTART

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO		
Bestell Nr. 2200-50-IN		ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.		
Gewicht 49 kg	Motor: Motorentyp: Hubraum: Starter: Akku: Ladegerät:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt 675 IS Series InStart 163 ccm Elektrostarter (Lithium-Ionen-Akku) 10,8 V / 145 Ah Inkl. 12,45 V / 2 A	NA/SI 1172.27	1395.00

Grundmaschine ohne Anbaugerät
Technik und Ausstattung sonst wie M210 Type 2200-50

MEHRZWECKGERÄT P55EVO M220 HONDA

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO		
Bestell Nr. 2200-90		ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.		
Gewicht 48 kg	Motor: Motorentyp: Hubraum: Starter:	Honda 1 Zylinder 4-Takt OHC GCV 170 170 ccm Handstarter	NA/SI 1091.60	1299.00

Grundmaschine ohne Anbaugerät
Technik und Ausstattung sonst wie M210 Type 2200-50

MEHRZWECKGERÄT P55EVO M220 LONCIN

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO		
Bestell Nr. 2200-70		ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.		
Gewicht 48 kg	Motor: Motorentyp: Hubraum: Starter:	Loncin 1 Zylinder 4-Takt OHV Loncin Euro 196 OHV 196 ccm Handstarter	NA/SI 924.37	1100.00

Grundmaschine ohne Anbaugerät
Technik und Ausstattung sonst wie M220 Type 2200-50

P55evo - M220

Mehrzweckgerät, Zubehör



SCHEIBENMÄHWERK P55EVO M220 / MINIEFFE M150

UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO

Bestell Nr. 2575-1	Schnittbreite: 57 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 28 kg	Messerdrehzahl: 2200 U/min.		
	Messerklingen: 4 pendelnd aufgehängte Messerklingen		
	Schnittlänge: 4,5 cm		
	Schnitthöhe: fest 4 cm		
	Schneidteller Ø: 47 cm		
	Messerantrieb: über Keilriemen		
	Bremse: mechanische Backenbremse		
	Grasablage: rechts		
	Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem		
	Maße des Anbaugerätes: Länge: 75 cm, Breite: 63 cm, Höhe: 46 cm		
	Gesamtlänge: 160 cm		
	Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	NA/S1	609.24 725.00
Bestell Nr. 2575-5	Schwadtuch für Anbauscheibenmähwerk - Inkl. Halterung Erforderlich, wenn das geschnittene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll Schwadbreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cm Maschinenbreite	NA/P1	49.58 59.00
Gewicht 1.5 kg			

SICHEL-MULCHMÄHWERK P55EVO M220 / MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2569-11	Anbau-Sichelmulcher M 220	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 19.1 kg	Schnittbreite: 53 cm		
	Gehäusebreite: 57 cm		
	Gehäusehöhe: 13 cm / 15 cm		
	Schnitthöhenverstellung: über außenliegende Gleitkufen		
	Schnitthöhe: 5 cm / 7 cm		
	Messerdrehzahl: 2290 U/min.		
	Messerwellendurchm. 17 mm		
	Messer: 1 Starres Sichelmesser		
	Messerantrieb: über Keilriemen		
	Messerbremse: mechanische Backenbremse		
	Mähdeckgehäuse: Stahlgehäuse		
	Grasauswurf: Heck		
	Grasablage: hinten rechts		
	Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem		
	Maße des Anbaugerätes: Länge: 96 cm, Breite: 57 cm, Höhe: 30 cm		
	Gesamtlänge: 166 cm	NA/S2	369.75 440.00

SICHELMULCHER PRO P55EVO M220 / MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2569-2	Messer: 1 Messerträger mit 4 Stück pendelnd aufgehängten Mulch-Messerklingen	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 23,5 kg	Schnitthöhe: 5 - 8 - 10.5 cm, neues System zur Schnitthöhenverstellung vom Lenker aus Maße: Länge: 96 cm Breite: 61.5 cm, Höhe 35 cm	NA/S2	520.17 619.00

Technische Eigenschaften sonst wie Type 2569-11

**MEHRZWECKGERÄT P55EVO M220
ZUBEHÖR**

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

FADENSCHNEIDER P55EVO M220 / MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2580-1	Anbau-Fadenschneider 4-Fadenkopf, 60 cm Schnittbreite, Schnitthöhe 20–35 mm, zum Kantenschneiden an Rabatten, Wegen und Zäunen Maße: 86x62x39 cm Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	NA/S2	651.26	775.00
Gewicht 23 kg				

BALKENMÄHEN P55EVO M220 / MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2265-1	Doppelmesser-Mähantrieb Laufruhiger und vibrationsarmer Mähantrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig für einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende Kunststoffgrasverteilerschutzhülle für einen gleichmäßigen Grasabfluss. Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne mswt.	inkl. 19% mwst.
Gewicht 7.0 kg			

ACHTUNG:
Für ein komplettes Mähwerk wird immer ein Mähantrieb und ein passender Mähbalken benötigt!

Bestell Nr. 2265-33	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken 87 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen und Anschlussplatte, ohne verstellbare Gleitsohlen Schnitthöhe ca. 3 cm	NA/P2	348.74	415.00
Gewicht 12 kg				
Bestell Nr. 2265-34	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken 107 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen und Anschlussplatte, ohne verstellbare Gleitsohlen Schnitthöhe ca. 3 cm	NA/P2	382.35	455.00
Gewicht 13 kg				
Bestell Nr. 2265-70	Verstellbare Gleitkufen für ESM Doppelmesserbalken Für Type 2265-33 & 2265-34 Verstellbereich von 3 cm bis 9 cm	NA/P1	37.82	45.00
Gewicht 1.2 kg				
Bestell Nr. 2265-21	Universal-Doppelmesserbalken (leichte Ausführung) – Made in Italy 87 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen, Anschlussplatte und verstellbaren Gleitsohlen Schnitthöhe von 3 cm bis 6 cm verstellbar	NA/P2	251.26	299.00
Gewicht 10 kg				

SCHNEERÄUMEN P55EVO M220 / MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2296-85	Schneeräumschild – inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste Leichter Anbau an die Grundmaschine	NA/P2	247.90	295.00
Gewicht 22,4 kg				
Bestell Nr. 2297-3	Leiterschneeketten Radgröße: 13 x 5,00-6 AS	NA/P1	37.82	45.00
Gewicht 2.0 kg				

P55evo - M220

Mehrzweckgerät, Zubehör



KEHREN 88 P55EVO M220

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

Bestell Nr. 2291-55	Anbaukehrmaschine zum Freikehren und zum Schmutz-Aufnehmen 88 cm Kehrbreite - inkl. Kombi-Kehrwalze Vom Holm aus mit einem Verstellbügel beidseitig schwenkbar Schneckengetriebe im Ölbad laufend, Kehrwalzen-Mittelantrieb Kehrwalzendrehzahl 150 U/min Kehrmaschine mit Kombi-Kehrwalze Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem Standard-Drehzahl zum Schmutzkehren	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 24 kg			
Gewicht 9 kg	Schmutzbehälter (auch separat als Ersatzteil erhältlich: Art.Nr. 907410080) Leichter Kunststoff-Schmutzbehälter mit Stahlrohrschnürbügel und vier beweglichen Laufrollen und Seitenführungsrollen	NA/S2 978.99	1165.00
Bestell Nr. 2291-88	Kombi-Kehrwalze 88 cm 5- dreireihiger Mischbesatz, Durchm. 31 cm	NA/P2 113.45	135.00
Gewicht 7.0 kg			
Bestell Nr. 2291-100	Umbausatz schnelle Drehzahl für Kehrmaschine 88 cm Zur Verbesserung der Funktion bei hohen Schneehöhen empfohlen! Kehrwalzendrehzahl 240 U/min.	NA/P1 85.71	102.00
Gewicht 0.5 kg			

KEHREN 105 P55EVO M220

Bestell Nr. 2291-35	Anbaukehrmaschine zum Freikehren 105 cm Kehrbreite - inkl. Kombi-Kehrwalze -kein Schmutzbehälter möglich! Vom Holm aus mit einem Verstellbügel beidseitig schwenkbar Schneckengetriebe im Ölbad laufend, Kehrwalzen-Mittelantrieb Kehrwalzendrehzahl 60 U/min Kehrmaschine mit Kombi-Kehrwalze Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem Standard-Drehzahl zum Schmutzkehren	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 25 kg			
Bestell Nr. 2491-105	Kombi-Kehrwalze 105 cm 5- dreireihiger Mischbesatz, Durchm. 31 cm	NA/S2 760.50	905.00
Gewicht 8.0 kg			
Bestell Nr. 2491-76	Schmutz-Kehrwalze 105 cm mit 12-reihigem Poly-Drall-Besatz, Durchm. 31 cm Solange Vorrat reicht!	NA/P2 155.46	185.00
Gewicht 8.0 kg			
Bestell Nr. 2291-90	Umbausatz schnelle Drehzahl für Kehrmaschine 105 cm Zur Verbesserung der Funktion bei hohen Schneehöhen empfohlen! Kehrwalzendrehzahl 240 U/min.	NA/P1 86.55	103.00
Gewicht 0.5 kg			

MEHRZWECKGERÄT P55EVO M220
ZUBEHÖR

FRÄSEN P55EVO M220

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO		
Bestell Nr. 2283-1	Anbaufräse (Heckanbau) 50 cm Fräsbreite Schneckengetriebe im Ölbad, Frästiefe werkzeuglos verstellbar Umdrehung der Fräsmesser 276 U/min., Frässatzdurchm. 25 cm Rückwärtsgangsperrre bei eingeschalteter Fräse Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
Gewicht 19 kg	NA/S1 315.13	375.00

HÄUFELN P55EVO M220

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.		
Bestell Nr. 2212-1	Häufelkörper (Heckanbau) Zum Ziehen von Kartoffelreihen Streichblechhöhe 17 cm, max. Häufelbreite 27 cm Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	NA/P1 57.98
Gewicht 2.0 kg		69.00

RASENPFLEGE P55EVO M220

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.		
Bestell Nr. 2254-1	Anbau-Federrechen (Heckanbau) 50 cm Arbeitsbreite Schneckengetriebe im Ölbad, mit zwei seitlichen Stützrädern, Durchm. 20 cm 4-reihige Federwalze mit 96 Federn, Mittelantrieb Umdrehung der Federwalze 276 U/min. Rückwärtsgangsperrre bei eingeschaltetem Federrechen Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	NA/S1 357.14
Gewicht 17 kg		425.00

TRANSPORTIEREN P55EVO M220 / M210

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.		
Bestell Nr. 2255-1	Anbau-Schubkarren Schubkarrenaufsatz mit Schnellwechselsystem Verzinkte 85 Liter Kippmulde , über Handholm nach vorne abkippbar Zwei 360° drehbare luftbereifte Vorderräder, Durchm. 21 cm, Breite: 6,0 cm Außenspurbreite: 66 cm, ohne Bremse Max. Zuladung: 75 kg Kippmuldenhöhe: 57 cm, Muldenbreite: 68 cm Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	NA/S2 419.33
Gewicht 18 kg		499.00

NA/P2		
Bestell Nr. 5050-2	Aufsatzzmulde Kunststoff Fassungsvermögen ca. 140 Liter geeignet zum Transport von Früchten bei der Ernte und das Transportieren von Laub	167.23

SPRÜHEN P55EVO M220 / M210

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.		
Bestell Nr. 2280-1	Anbausprüher M 210 / M220 Zum Ausbringen versch. Flüssigkeiten Ausbringung: mit Bodensprühdüse oder Hand-Spritzpistole Ausbringzeit: bis zu 60 min. Fassungsvermögen Tank: 50 L (+ 10 L Handwaschbehälter) Länge des Schlauches: 9 m Sprühweite/Bodensprühdüse: 50 - 120 cm je nach Düsenneigung Elektro-Pumpe: 12V / 2,9A / 2,8 bar Akku: 12V / 5A/h (x 2 = 10A/h) Reichweite Akku: bis zu 4 Std.	NA/S2 1083.19
Gewicht 40 kg		1289.00

M310

Balkenmäher



MEHRZWECKGERÄT M310
GRUNDMASCHINE

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

MEHRZWECKGERÄT M310 LONCIN

Bestell Nr. 2000-1	Motor: Loncin 1 Zylinder 4-Takt OHV, I/C	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 46 kg	Motorentyp: 196 OHV		
	Hubraum: 196 ccm		
	Starter: Handstarter		
	Radantrieb: Schneckengetriebe im Ölbad		
	Gänge: 1 Vorwärtsgang		
	Geschwindigkeit: 3,0 km/h		
	Kupplung: Keilriemen		
	Holmseitenverstellung: Links, rechts und geradeaus		
	Holmhöhenverstellung: Stufenlos		
	Rad- und Anbaugeräteschaltung: Einzeln am linken		
	Anbaugeräteaufnahme: Handholm zu- bzw. abschaltbar		
	eurosystems Stecksystem		
	Anbaugeräteantrieb: Keilriemen		
	Außenspurbreite: 51 cm		
	Bereifung: Luftbereifung mit Block-Profil	NA/S2	
	Radgröße: 15x6,00-6, Radbreite 13 cm, Raddurchm. 38 cm	839.50	999.00

BALKENMÄHEN M310

Bestell Nr. 2065-1	Doppelmesser-Mähantrieb Laufruhiger und vibrationsarmer Mähantrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig für einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende Kunststoffgrasverteilerschutzhülle für einen gleichmäßigen Grasabfluss. Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 7.0 kg		NA/P2	264.71

Bestell Nr. 2065-50	Universal-Doppelmesserbalken Schnittröhre: 127 cm Balkenaußenbreite: 133 cm Gleitsohlen: Serienmäßig Schnitthöhen: ca. 3 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 14.5 kg		NA/P2	474.79

SCHNEERÄUMEN M310

Bestell Nr. 2296-85	Schneeräumschild - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste Leichter Anbau an die Grundmaschine	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 22,4 kg		NA/P2	247.90
			295.00
Bestell Nr. 2197-1	Leiterschneeketten Radgröße: 15 x 6,00-6 AS	NA/P1	41.18
Gewicht 2.0 kg			49.00

M210

Mehrzweckgerät



Diese Maschine ist auch mit EGO-Motor erhältlich! Siehe Seite 80

**MEHRZWECKGERÄT M210
GRUNDMASCHINE**

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

MEHRZWECKGERÄT M210 BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 2200-350	Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 44 kg	Motorentyp:	625 EXi Series		
	Hubraum:	150 ccm		
	Starter:	Handstarter		
	Radantrieb:	Schneckengetriebe im Ölbad		
	Gänge:	1 Vorwärtsgang		
	Geschwindigkeit:	2,2 km/h		
	Kupplung:	Keilriemen		
	Holmseitenverstellung:	Links, rechts und geradeaus		
	Holmhöhenverstellung:	Stufenlos		
	Rad- und Anbaugeräteschaltung:	Einzel am linken		
	Anbaugeräteaufnahme:	Handholm zu- bzw. abschaltbar		
	Anbaugeräteantrieb:	eurosystems Stecksystem		
	Außenspurbreite:	Keilriemen		
	Bereifung:	51 cm		
	Radgröße:	ausgeschäumte Ackerstollenbereifung	NA/S1	
		13 x 5,00 - 6 AS, Rad Ø 34 cm, Radbreite 10 cm	768.91	915.00

MEHRZWECKGERÄT M210 BRIGGS AND STRATTON INSTART

Bestell Nr. 2200-350 -IN	Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 45 kg	Motorentyp:	675 iS Series InStart		
	Hubraum:	163 ccm		
	Starter:	Elektrostarter (Lithium-Ionen-Akku)		
	Akku:	10,8V / 1,45 Ah		
	Ladegerät:	Inkl. 12,45 V / 2 A	NA/S1	
	Technik und Ausstattung sonst wie M210 Type 2200-350			995.80
				1185.00

MEHRZWECKGERÄT M210 HONDA

Bestell Nr. 2200-400	Motor:	Honda 1 Zylinder 4-Takt OHC	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 44 kg	Motorentyp:	GCV 170		
	Hubraum:	170 ccm		
	Starter:	Handstarter	NA/S1	
	Technik und Ausstattung sonst wie M210 Type 2200-350			882.35
				1050.00

MEHRZWECKGERÄT M210 LONCIN

Bestell Nr. 2200-300	Motor:	Loncin 1 Zylinder 4-Takt OHV	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 50.5 kg	Motorentyp:	139 OHV		
	Hubraum:	139 ccm		
	Starter:	Handstarter	NA/S1	
	Technik und Ausstattung sonst wie M210 Type 2200-350			600.84
				715.00

**ACHTUNG:
Bei dieser Maschine ist der Einsatz von Scheibenmähwerk und Sichelmulcher nicht möglich!**

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO

BALKENMÄHER M210 / P55EVO M220

Bestell Nr. 2265-1	Doppelmesser-Mähantrieb Laufruhiger und vibrationsarmer Mähantrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig für einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende Kunststoffgrasverteilerschutzhülle für einen gleichmäßigen Grasabfluss. Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 7.0 kg	NA/P2	217.65	259.00

ACHTUNG:

Für ein komplettes Mähwerk wird immer ein Mähantrieb und ein passender Mähbalken benötigt!

Bestell Nr. 2265-33	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken 87 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen und Anschlussplatte, ohne verstellbare Gleitsohlen Schnitthöhe ca. 3 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 12 kg	NA/P2	348.74	415.00
Bestell Nr. 2265-34	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken 107 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen und Anschlussplatte, ohne verstellbare Gleitsohlen Schnitthöhe ca. 3 cm	NA/P2	382.35
Gewicht 13 kg			455.00
Bestell Nr. 2265-70	Verstellbare Gleitkufen für ESM Doppelmesserbalken Für Type 2265-33 & 2265-34 Verstellbereich von 3 cm bis 9 cm	NA/P1	37.82
Gewicht 1.2 kg			45.00
Bestell Nr. 2265-21	Universal-Doppelmesserbalken (leichte Ausführung) - Made in Italy 87 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen, Anschlussplatte und verstellbaren Gleitsohlen Schnitthöhe von 3 cm bis 6 cm verstellbar	NA/P2	251.26
Gewicht 10 kg			299.00

SCHNEERÄUMEN M210 / P55EVO M220

Bestell Nr. 2296-85	Schneeräumschild - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste Leichter Anbau an die Grundmaschine	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 22,4 kg	NA/P2	247.90	295.00
Bestell Nr. 2297-3	Leiterschneeketten Radgröße: 13 x 5,00-6 AS	NA/P1	37.82
Gewicht 2,0 kg			45.00

MEHRZWECKGERÄT M210
ZUBEHÖR

UNVERBINDLICHE

PREISEMPFEHLUNG € EURO

TRANSPORTIEREN M210 / P55EVO M220

Bestell Nr. 2255-1	Anbau-Schubkarren M210 / P55evo M220 Schubkarrenaufsatz mit Schnellwechselsystem Verzinkte 85 Liter Kippmulde, über Handholm nach vorne abkippbar Zwei 360° drehbare luftbereifte Vorderräder, Durchm. 21 cm, Breite: 6,0 cm Außenspurbreite: 66 cm, ohne Bremse Max. Zuladung: 75 kg Kippmuldenhöhe: 57 cm, Muldenbreite: 68 cm Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 18 kg	NA/S2 419.33		499.00

SPRÜHEN M210 / P55EVO M220

Bestell Nr. 2280-1	Anbausprüher M210 / M220 Zum Ausbringen versch. Flüssigkeiten (z.B. Auftauflüssigkeiten und Reinigungsflüssigkeiten). Ausbringung: mit Bodensprühdüse oder Hand-Spritzpistole Ausbringzeit: bis zu 60 min. Fassungsvermögen Tank: 50 L (+ 10 L Handwaschbehälter) Länge des Schlauches: 9 m Sprühweite/Bodensprühdüse: 50 - 120 cm je nach Düsenneigung Elektro-Pumpe: 12V / 2,9A / 2,8 bar Akku: 12V / 5A/h (x 2 = 10A/h) Reichweite Akku: bis zu 4 Std.	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 40 kg	NA/S2 1083.19		1289.00

Rs210

Mehrzweckgerät



MEHRZWECKGERÄT RS210
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

MEHRZWECKGERÄT RS210 LONCIN

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO
Bestell Nr. 2200-RSL1	Motor: Motorentyp: Hubraum: Starter:	Loncin 1 Zylinder 4-Takt OHV LC1P70F3 196 ccm Handstarter
Gewicht 44 kg		ohne MwSt. : NA/S1 663.03 inkl. 19% MwSt. : 789.00

Technik und Ausstattung sonst wie RS 210 Type 2200-RSB1

MEHRZWECKGERÄT RS210 BRIGGS AND STRATTON

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO
Bestell Nr. 2200-RSB1	Motor: Motorentyp: Hubraum: Starter: Radantrieb: Gänge: Geschwindigkeit: Kupplung: Anbaugeräte-schaltung: Anbaugeräteantrieb: Außenspurbreite: Bereifung: Radgröße: Solange Vorrat reicht!	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt 675 EXi Series 163 ccm Handstarter Schneckengetriebe im Ölbald 1 Vorwärtsgang 2,7 km/h Keilriemen Einzel am linken Handholm zu- bzw. abschaltbar Keilriemen 51 cm ausgeschäumte Ackerstollenbereifung 13 x 5,00 - 6 AS
Gewicht 44 kg		ohne MwSt. : NA/S1 805.88 inkl. 19% MwSt. : 959.00

SCHEIBENMÄHWERK RS210

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO
Bestell Nr. 2275-11	Schnittbreite: Messerdrehzahl: Messerklingen: Schnittlänge: Schnitthöhe: Schneidteller Ø: Messerantrieb: Bremse: Grasablage: Anbaugeräteaufnahme: Maße des Anbaugerätes: Gesamtlänge:	64 cm 2100 U/min. 4 pendelnd aufgehängte Messerklingen 4,5 cm 3,2 cm 47 cm über Keilriemen mechanische Backenbremse rechts eurosystems Stecksystem Länge: 75 cm, Breite: 63 cm, Höhe: 46 cm 164 cm
Gewicht 28 kg		ohne MwSt. : NA/S1 629.41 inkl. 19% MwSt. : 749.00
Bestell Nr. 2575-5 Gewicht 1.5 kg	Schwadtuch für Anbauscheibenmähwerk - Inkl. Halterung Erforderlich, wenn das geschnittene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll. Schwadbreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cm Maschinenbreite Solange Vorrat reicht!	NA/P1 49.58 59.00

SCHNEERÄUMEN RS210

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO
Bestell Nr. 2296-85	Schneeräumschild RS210 - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohle! inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste Leichter Anbau an die Grundmaschine	ohne MwSt. : NA/P2 247.90 inkl. 19% MwSt. : 295.00
Gewicht 22,4 kg		
Bestell Nr. 2297-3 Gewicht 2.0 kg	Leiterschneeketten Radgröße: 13 x 5,00-6 AS	NA/P2 37.82 45.00

Minieffe - M150

Mehrzweckgerät



MEHRZWECKGERÄT MINIEFFE M150 GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

MEHRZWECKGERÄT MINIEFFE M150 BRIGGS AND STRATTON

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

Bestell Nr. 2500-1	Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt	ohne MwSt.
Gewicht 40 kg	Motorentyp:	625 EXi Series	inkl. 19% MwSt.
	Hubraum:	150 ccm	
	Starter:	Handstarter	
	Radantrieb:	Schneckengetriebe im Ölbad	
	Gänge:	1 Vorwärtsgang	
	Geschwindigkeit:	VG 2,5 km/h	
	Kupplung:	Keilriemen	
	Holmseitenverstellung:	starr	
	Holmhöhenverstellung:	stufenlos verstellbar	
	Anbaugeräteaufnahme:	eurosystems Stecksystem	
	Außenspurbreite:	51 cm	
	Bereifung:	ausgeschäumte Ackerstollenbereifung	
	Radgröße:	13 x 5,00-6 AS, Rad Ø 34 cm, Radbreite 10 cm	NA/ST
	Maße der Grundmaschine:	Länge: 96 cm, Breite: 60 cm, Höhe 100 cm	752.10
			895.00

MEHRZWECKGERÄT MINIEFFE M150 RG BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr.		
2500-5		
Gewicht		
44 kg		
Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt	ohne MwSt.
Motorentyp:	625 EXi Series	inkl. 19% MwSt.
Hubraum:	150 ccm	
Starter:	Handstarter	
Radantrieb:	Schneckengetriebe im Ölbad	
Gänge:	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang	
Geschwindigkeiten:	VG 2,5 km/h, RG 3,3 km/h	
Außenspurbreite:	56 cm	
Bereifung:	ausgeschäumte Ackerstollenbereifung	
Radgröße:	13 x 6,00-6 AS, Rad Ø 35 cm, Radbreite 15 cm	NA/SI
Technik und Ausstattung des Grundgerätes sonst wie Type 2500-1		836.13
		995.00

MEHRZWECKGERÄT MINIEFFE M150 RG BRIGGS AND STRATTON INSTART

Minieffe - M150

Zubehör



SCHEIBENMÄHWERK MINIEFFE M150 / P55EVO M220

UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO

Bestell Nr. 2575-1	Schnittbreite: 57 cm Messerdrehzahl: 2200 U/min. Messerklingen: 4 pendelnd aufgehängte Messerklingen Schnittlänge der Messerklingen: 4,5 cm Schnitthöhe: fest 4 cm Schneidteller Ø: 47 cm Messerantrieb: über Keilriemen Bremse: mechanische Backenbremse Grasablage: rechts Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem Maße des Anbaugerätes: Länge: 75 cm, Breite: 63 cm, Höhe: 46 cm Gesamtlänge: 157 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 28 kg		NA/S1	609.24 725.00
Bestell Nr. 2575-5	Schwadtuch für Anbauscheibenmähwerk - Inkl. Halterung Erforderlich, wenn das geschnittene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll Schwadbreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cm Maschinenbreiter	NA/P1	49.58 59.00
Gewicht 1.5 kg			

SICHEL-MULCHMÄHWERK MINIEFFE M150 / P55EVO M220

Bestell Nr. 2569-11	Schnittbreite: 53 cm Gehäusebreite: 57 cm Gehäusehöhe: 13 cm / 15 cm Schnitthöhenverstellung: über außen liegende Gleitkufen Schnitthöhe: 5 cm / 7 cm Messerdrehzahl: 2290 U/min. Messerwellendurchm. 17 mm Messer: 1 starres Sichelmesser Messerantrieb: über Keilriemen Messerbremse: mechanische Backenbremse Mähdeckgehäuse: Stahlgehäuse Grasauswurf: Heck Grasablage: hinten rechts Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem Maße des Anbaugerätes: Länge: 96 cm, Breite: 57 cm, Höhe: 30 cm mit Anbau-Sichelmulcher 166 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 19 kg		NA/S2	369.75 440.00

BALKENMÄHEN MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2465-660	Schneidwerk 66 cm Laufruhiger Obermesser-Schwingenmähhantrieb mit Kunststoffabdeckhaube Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem 66 cm Schnittbreite, inkl. Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen Schnitthöhe von 1 cm bis 3 cm verstellbar	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 12 kg		NT/P2	222.69 265.00
Bestell Nr. 2465-870	Schneidwerk 87 cm Laufruhiger Obermesser-Schwingenmähhantrieb mit Kunststoffabdeckhaube Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem 87 cm Schnittbreite , inkl. Messerkopf und starren Gleitsohlen Schnitthöhe 3 cm	NT/P2	247.90 295.00
Gewicht 14 kg			

ACHTUNG:
Für ein ESM-Klappführungs-Messerbalken wird immer der Mähantrieb 2565-1 benötigt

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

OBERMESSER-SCHWINGENMÄHANTRIEB MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2565-1	Messerantrieb: Obermesserantrieb: Grasverteilerschutzhülle: Antrieb: Anbaugeräteaufnahme: Maße des Anbaugerätes: Gesamtlänge:	laufruhiger und vibrationsarmer Mähantrieb über Schwinge mitschwingende Kunststoff über Keilriemen eurosystems Stecksystem Länge: 50 cm, Breite: 35 cm, Höhe: 30 cm Grundmaschine mit Anbau-Schneidwerk 125 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 7 kg			NT/P2	147.06

ESM KLAPPFUHRÜNGS-MESSERBALKEN MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2565-25	Schnittbreite: Balkenaußenbreite: Schnitthöhe: Gleitsohlen:	71 cm 80 cm fest 1 cm Zubehör (2565-70)	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 7.3 kg			NA/P2	205.88
Bestell Nr. 2565-36	Schnittbreite: Balkenaußenbreite: Schnitthöhe: Gleitsohlen:	92 cm 100 cm fest 1 cm Zubehör (2565-70)	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 10.2 kg			NA/P2	264.71
Bestell Nr. 2565-37	Schnittbreite: Balkenaußenbreite: Schnitthöhe: Gleitsohlen:	102 cm 111 cm fest 1 cm Zubehör (2565-70)	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 10.9 kg			NA/P2	289.92

VERSTELLBARE GLEITSOHLEN MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2565-70	Verstellbereich: 1 cm bis 8 cm Ohne Halterung. Halterung ist am Balken montiert.	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 0.8 kg		NA/PI	29.41

FADENSCHNEIDER MINIEFFE M150 / P55EVO M220

Bestell Nr. 2580-1	4-Fadenkopf, 60 cm Schnittbreite, Schnitthöhe 20–35 mm, zum Kantschneiden an Rabatten, Wegen und Zäunen Maße: 86x62x39 cm Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 23 kg		NA/S2	651.26

SCHNEERÄUMEN MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2296-85	Schneeräumschild - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 22.4 kg		NA/P2	247.90

LEITER-SCHNEEKETTEN MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2297-3	Radgröße: 13 x 5,00 – 6 AS	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 2.0 kg		NA/PI	37.82
Bestell Nr. 2597-1	Radgröße: 13 x 6,00 – 6 AS	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 2.0 kg		NA/PI	121.01

M90

Mehrzweckgerät



MEHRZWECKGERÄT M90

GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO			
MEHRZWECKGERÄT M90 LONCIN			
Bestell Nr. 2400-60	Ausgerüstet mit einem Loncin 4-Takt Motor OHV I25 LC1P65FE, mit 123 ccm Radantrieb über Schneckenradgetriebe im Ölbad 1 Vorwärtsgang mit 2,6 km/h	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 42 kg	Fahrantrieb und Anbaugeräte separat am Holm schaltbar Keilriemenkupplung Schwingungsgeämpfter Führungsholm, höhenverstellbar Einfaches Wechseln der Anbaugeräte durch eurosystems-Stecksystem Ausgeschäumte Ackerstollenbereifung 13 x 5.00-6 AS Außenspurbreite: 51 cm	NT/S1 373.95	445.00
MEHRZWECKGERÄT M90 BRIGGS & STRATTON			
Bestell Nr. 2400-95	ausgerüstet mit einem B&S 4-Takt Motor OHVSeries 575 E, mit 140 cc technik und Ausstattung des Grundgerätes sonst wie Type 2400-60	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 42 kg	Grundmaschine ohne Anbaugerät	NT/S1 558.82	665.00
BALKENMÄHER M90 / MINIEFFE M150			
Bestell Nr. 2465-660	Schneidwerk 66 cm laufender Obermesser-Schwingenmäh-antrieb mit kunststoffabdeckhaube leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem 66 cm Schnittbreite , inkl. Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen Schnitthöhe von 1 cm bis 3 cm verstellbar	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 12 kg		NT/P2 222.69	265.00
Bestell Nr. 2465-870	Schneidwerk 87 cm laufender Obermesser-Schwingenmäh-antrieb mit kunststoffabdeckhaube Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem 87 cm Schnittbreite , inkl. Messerkopf und starren Gleitsohlen Schnitthöhe 3 cm.	NT/P2 247.90	295.00
SCHNEERÄUMEN M90 / MINIEFFE M150			
Bestell Nr. 2296-85	Schneeräumschild - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite , Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 22.4 kg		NA/P2 247.90	295.00
Bestell Nr. 2297-3	Leiterschneeketten Radgröße: 13 x 5,00-6 AS	NA/P2 37.82	45.00
Gewicht 2.0 kg			

Rs90

Mehrzweckgerät



MEHRZWECKGERÄT RS90
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO			
MEHRZWECKGERÄT RS90 BRIGGS AND STRATTON			
Bestell Nr. 2400-RS1	ausgerüstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor OHV Series 575 EX mit 140 ccm Solange Vorrat reicht!	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 42 kg	Technik und Ausstattung sonst wie RS 90 Type 2400-RSL1	NT/S1 562.18	669.00
MEHRZWECKGERÄT RS90 LONCIN			
Bestell Nr. 2400-RSL1	ausgerüstet mit einem Loncin 4-Takt Motor OHV, LCIP65FE mit 139 ccm Radantrieb über Schneckenradgetriebe im Ölbad 1 Vorwärtsgang mit 2,6 km/h Fahrantrieb und Anbaugeräte separat am Holm schaltbar Keilriemenkupplung Schwingungsgeämpfter Führungsholm, höhenverstellbar Einfaches Wechseln der Anbaugeräte durch eurosystems-Stecksystem Ausgeschäumte Ackerstollenbereifung 13 x 5,00-6 AS Außenspurbreite: 51 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 42 kg		NT/S1 486.55	579.00
SCHEIBENMÄHWERK RS90			
Bestell Nr. 2575-1	Schnittbreite: 57 cm Messerdrehzahl: 2230 U/min. Messerklingen: 4 pendelnd aufgehängte Messerklingen Schnittlänge: 4,5 cm Schnitthöhe: 3,5 - 4 cm Schneidteller Ø: 47 cm Messerantrieb: über Keilriemen Bremse: mechanische Backenbremse Grasablage: rechts Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem Maße des Anbaugerätes: Länge: 75 cm, Breite: 63 cm, Höhe: 46 cm Gesamtlänge: 162 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 28 kg		NA/S1 609.24	725.00
Bestell Nr. 2575-5	Schwadtuch für Anbauscheibenmähwerk – Inkl. Halterung Erforderlich, wenn das geschnittene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll Schwadbreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cm Maschinenbreite	NA/PI 49.58	59.00
SCHNEERÄUMEN RS90			
Bestell Nr. 2296-85	Schneeräumschild RS 90 – inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste Leichter Anbau an die Grundmaschine eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 22.4 kg		NA/P2 247.90	295.00
Bestell Nr. 2297-3	Leiterschneeketten Radgröße: 13 x 5,00-6 AS	NA/PI 37.82	45.00

Deco90

Kunstrasenpflegegerät



KUNSTRASENPFLEGEGERÄT DECO90 GRUNDMASCHINE

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

KUNSTRASENPFLEGEGERÄT DECO90

**Bestell Nr.
2110-00**

**Gewicht
143 kg**

		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt		
Motorentyp:	1000 Pxi		
Hubraum:	223 ccm		
Starter:	Handstarter		
Holmverstellung:	Höhen- und Seitenverstellbar		
Gangschaltung:	Schneckengetriebe im Ölbad und Keilriemen		
Kupplung:	Keilriemen		
Gänge:	3 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge		
Geschwindigkeit:	VG: 1,08 - 2,51 - 3,47 / RG: 1,08 - 2,07 km/h		
Funktion:	Federwalze 80 cm Arbeitsbreite mit 156 Federn. Drehzahl 142 U/min Bürsten (2x) 90 cm davon eine schwingend und eine starr, Borsten 95 mm aus Polypropylen Separate Bedienungshebel für Federwalze und Bürste		
Einstellungen:	Höheneinstellung der Federwalze 0 - 5 cm Höheneinstellung der Bürste 0 - 1 cm		
Bereifung:	Luftbereifung 15x6,00-6 , differentialartige Radschaltung mit Wendefreilauf		
Sontiges:	4 bewegliche Laufrollen Ø 17,5 cm Arretierung für den Transport		
Maße:	105x168x95 (h) cm	NA/FH	3847.90 4579.00

Die Deco90 ist ein Kunstrasenpflegegerät welches speziell für das Aufbürsten und Verdichten von Kunstrasen eingesetzt wird.

Das Einstreugranulat tritt sich mit der Zeit fest oder verklumpt durch die sommerlichen Temperaturen.

Die Federwalze, an der 156 Federn angebracht sind, bürstet und lockert die Kunstfasern wieder auf.

Die Endbearbeitung erfolgt über die beiden hinteren Bürsten. Die vordere ist schwingend und höhenverstellbar, um das Einstreugranulat auf dem gesamten Kunstrasen zu verteilen und Fremdkörper nach außen zu ziehen.
Die hintere bürstet und richtet die Kunstfasern wieder auf.

Die Anwendung ist ideal auf trockenem Kunstrasen, kann aber auch auf nassen Kunstrasenflächen angewendet werden.

Durch eine Arbeitsbreite von 80 cm (Federwalze) und 90 cm (Bürsten) können große Flächen schnell bearbeitet werden.

Durch den Einsatz des Kunstrasenpflegegeräts wird auch die Spielevigenschaft der Sportplätze deutlich verbessert und dadurch kommt ein flüssigeres Fußballspiel zustande.

Rtt3 & Rtt2

Einachsfräsen



Diese Maschine ist auch mit EGO-Motor erhältlich! Siehe Seite 80

**EINACHSFRÄSEN RTT3 & RTT2
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR**

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

EINACHSFRÄSE RTT3 BRIGGS & STRATTON

Bestell Nr. 1000-30	ausgerüstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor CR950, mit 208 ccm, OHV Technik Zahnrad-Kettengetriebe im Ölbad laufend, Radantrieb über Zahnräder, Fräsantrieb über Kette, Keilriemenkupplung, Sicherheitsstopeinrichtung 2 Vorwärtsgänge 1,1 km/h und 2,1 km/h, 1 Rückwärtsgang 1,1 km/h Führungsholm höhen- und seitenverstellbar Differentialartige Radschaltung , durch einfaches Umklappen der Radmitnehmerbügel auf starr oder mit Wendehilfe Luftbereifte Antriebsräder 13X5,00-6 AS, Außenspurbreite 47 cm Frästiefe werkzeuglos verstellbar Automatische Fräsabschaltung beim Rückwärtsfahren Hackmesserdrehzahl 270 U/min., Hacksatzdurchm. 32 cm 60 cm Fräsbreite, Anfahrschutz auf Anfrage erhältlich	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		NA/S2	1264.71 1505.00

EINACHSFRÄSE RTT3 LONCIN

Bestell Nr. 1000-35	ausgerüstet mit einem Loncin 4-Takt Motor 212 ccm, OHV Führungsholm nur höhenverstellbar	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Technik und Ausstattung sonst wie RTT3 B&S Type 1000-30	NA/S2	1050.42 1250.00

EINACHSFRÄSE RTT2 BRIGGS & STRATTON

Bestell Nr. 1000-20	ausgerüstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor Series 950, mit 208 ccm, OHV Technik Zahnrad-Kettengetriebe im Ölbad laufend, Radantrieb über Zahnräder, Fräsantrieb über Kette, Keilriemenkupplung, Sicherheitsstopeinrichtung 1 Vor- und 1 Rückwärtsgang mit je 1,1 km/h, Führungsholm höhen- und seitenverstellbar Differentialartige Radschaltung , durch einfaches Umklappen der Radmitnehmerbügel auf starr oder mit Wendefreilauf Luftbereifte Antriebsräder 13X5,00-6 AS, Außenspurbreite 47 cm Frästiefe werkzeuglos verstellbar Automatische Fräsabschaltung beim Rückwärtsfahren Hackmesserdrehzahl 270 U/min., Hacksatzdurchm. 32 cm 50 cm Fräsbreite, Anfahrschutz auf Anfrage erhältlich	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		NA/S2	990.76 1179.00

EINACHSFRÄSE RTT2 LONCIN

Bestell Nr. 1000-10	ausgerüstet mit einem Loncin 4-Takt Motor 182 ccm, OHV Führungsholm nur höhenverstellbar	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Technik und Ausstattung sonst wie RTT2 B&S Type 1000-20	NA/S2	906.72 1079.00

EINACHSFRÄSE RTT2 HONDA

Bestell Nr. 1000-25	ausgerüstet mit einem Honda 4-Takt Motor GP 160, 163 ccm, OHV	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Technik und Ausstattung sonst wie RTT2 B&S Type 1000-20	NA/S2	1032.77 1299.00

ZUBEHÖR RTT3 & RTT2

Bestell Nr. 1083-99	Sonder-Frässatz 32 cm RTT inkl. Stahlgreiferräder 32 cm Fräsbreite, mit Schutzhülle, Frässatzdurchm. 32 cm Stahlgreiferräder Durchm. 35 cm, Breite 5,0 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		NA/P2	273.11 325.00
Bestell Nr. 1012-1	Häufelkörper RTT Wird hinter dem Fräsgetriebe montiert, Fräsen und Häufeln in einem Arbeitsg. Häufelbreite: max. 28 cm Häufeltiefe: stufenlos verstellbar	NA/P1	54.62 65.00

Z8 & Euro102

Mehrzweckhacken



MEHRZWECKHACKE Z8 & EURO102
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

MEHRZWECKHACKE Z8 LABOUR BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 1300-150	ausgerüstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor Series 950, mit 208 ccm, OHV Technik 4 Gang Schaltgetriebe mit 2 Vor- und 2 Rückwärtsgängen Durch Umlegen des Antriebskeilriemens sind 2 weitere Vorwärtsgänge möglich Zahnrad-Kettengerüste im Ölbad laufend Keilriemenkupplung, Knüppelschaltung, Sicherheitsstopeinrichtung Führungsholm werkzeuglos seitens- und höhenverstellbar Hacksatzdrehzahlen bei kleiner Übersetzung: 1V. 23 U/min. 2V. 101 U/min. 1R. 10 U/min. 2R. 39 U/min. großer Übersetzung: 1V. 33 U/min. 2V. 141 U/min. 1R. 10 U/min. 2R. 39 U/min. Fahrgeschwindigkeit mit 5,00-10 AS Bereifung bei kleiner Übersetzung: 1V. 2,1 km/h, 2V. 9,1 km/h, 1R. 0,9 km/h, 2R. 3,5 km/h großer Übersetzung: 1V. 2,9 km/h, 2V. 12,7 km/h, 1R. 0,9 km/h, 2R. 3,5 km/h Grundmaschine MIT Hacksatz Hacksatz 58 / 82 cm Hackbreite Inkl. Abweisscheiben, Schutzaube, Bremssporn, Halter (für Bremssporn und Häufelkörper) Hacksatzdurchm. 32 cm, Abweisscheiben Durchm. 21 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		NA/S2	1281.51 1525.00

HACKEN Z8

Bestell Nr. 1383-25	Verbreiterungshacksatz Z 8 Zur Verbreiterung von 82 cm auf 105 cm Hackbreite	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 4.5 kg		NA/P1	63.03 75.00
Bestell Nr. 1331-33	Transporträder Werden an den Abweisscheiben des Hacksatzes montiert, Durchm. 41 cm, Breite 4 cm	NA/P1	81.51 97.00
Gewicht 8.0 kg			
Bestell Nr. 1330-1	Frontstützrad Transportrad wird vorne unter dem Motor befestigt, wird zum Hacken werkzeuglos nach oben geklappt	NA/P1	40.34 48.00
Gewicht 2.0 kg			

BEREIFUNG & ZUSATZGEWICHTE Z8

Bestell Nr. 1331-11	Ackerstollenbereifung Achtung: Für eine komplette Bereifung werden immer Starre-Radnaben (Art.Nr. 1332-15) benötigt! 5,00-10 AS	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 20 kg		NA/P2	268.07 319.00
		Paar	
Bestell Nr. 1332-15	Starre- Radnaben Z 8 Labour Außenspurbreite 69 cm	NA/P1	57.98 69.00
Gewicht 2 kg			
Bestell Nr. 1332-30	Freilauf-Radnaben Z 8 Labour Umschaltbar von starr auf Wendefreilauf, Außenspurbreite 68 cm	NA/P2	373.95 445.00
Gewicht 12 kg			
Bestell Nr. 1332-45	Radgewichte mit Halter Z 8 Labour Zur Erhöhung des Vorzuges und mehr Bodenhaftung	NA/P2	180.67 215.00
Gewicht 40 kg			
Bestell Nr. 1332-60	Frontgewicht Z 8 Labou	NA/P2	96.64 115.00
Gewicht 15 kg			

Z8 & Euro102

Mehrzweckhacken



HÄUFELEN 1-REIHIG Z8

Bestell Nr. 1212-80	Häufelkörper Z 8 Häufelbreite verstellbar Wird am Halter des Bremssporns angebaut	ohne MwSt. NA/P1	inkl. 19% MwSt. 125.00
gewicht 3.6 kg		105.04	

ACHTUNG:

Für folgende Anbaugeräte ist immer ein Geräteanschlussstück Type 1301-2 erforderlich: Häufeln 2-reihig, Kultivieren, Roden und Eggen, Pflügen

Bestell Nr. 1301-2	Geräteanschlussstück Zur Aufnahme diverser Anbaugeräte mit Arbeitstiefenverstellung	ohne MwSt. NA/P1	inkl. 19% MwSt. 203.00
gewicht 3.6 kg		170.59	

HÄUFELEN 2-REIHIG Z8

Bestell Nr. 1712-20	Häufeleinrichtung mit 2 Häufelkörpern bestehend aus Tragrahmen und 2 verstellbaren Häufelkörpern Seitenverstellung je nach Reihenabstand	ohne MwSt. NA/P2	inkl. 19% MwSt. 499.00
gewicht 14 kg		419.33	

KULTIVIEREN, RODEN UND EGGEN Z8

Bestell Nr. 1712-22	Federzinken-Kultivator 35 / 75 cm Arbeitsbreite mit 5 Kultischar-Zinken, tiefenverstellbar	ohne MwSt. NA/P2	inkl. 19% MwSt. 876.00
gewicht 17 kg		736.13	
Bestell Nr. 1712-23	Kartoffel-Rodepflug Für die schnelle, bequeme Kartoffelernte	ohne MwSt. NA/P2	inkl. 19% MwSt. 393.00
gewicht 10.5 kg		330.25	
Bestell Nr. 1712-24	Egge 110 cm Arbeitsbreite mit zwei einzeln aufgehängten Eggenfeldern 24 Eggenzinken, Zinkenabstand 10 cm	ohne MwSt. NA/P2	inkl. 19% MwSt. 606.00
gewicht 10.5 kg		509.24	

PFLÜGEN Z8

Bestell Nr. 1703-20	Winkeldrehpflug inkl. Vorschäler Scharbreite 14 cm, Winkelverstellung mit Pedalverriegelung.	ohne MwSt. NA/P2	inkl. 19% MwSt. 500.00
gewicht 23 kg		420.17	
Bestell Nr. 1303-5	Vorschäler Zum Einlegen von Dung und Nährstoffen Wird am Winkeldrehpflug angebaut .	Paar NA/P1	inkl. 19% MwSt. 136.00
gewicht 2.5 kg		114.29	

**MEHRZWECKHACKE Z8 & EURO102
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR**

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

MEHRZWECKHACKE EURO102 HONDA

Bestell Nr.			UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO
Bestell Nr.			ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
1300-950	<p>ausgerüstet mit einem Honda 4-Takt Motor Modell GX 160, mit 163 ccm OHV Technik</p> <p>Zahnradschaltgetriebe mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang</p> <p>Hacksatzdrehzahlen: 1V. 32 U/min, 2V. 108 U/min, 3V. 143 U/min, R. 32 U/min.</p> <p>Fahrgeschwindigkeit mit 5,00-10 AS Bereifung: 1V.3,0 km/h, 2V. 10,0 km/h, 3V. 13,2 km/h, R. 3,0 km/h</p> <p>CE-Sicherheitsstopeinrichtung, Konuskupplung, Führungsholm werkzeuglos seitens- und höhenverstellbar</p> <p>Grundmaschine MIT Hacksatz, Schutzhülle, Bremssporn</p> <p>Hacksatz 65 / 95 cm Hackbreite</p> <p>Inkl. Schutzhülle, Bremssporn und Abweisscheiben Hacksatzdurchm. 32 cm, Schutzscheibendurchm. 24 cm</p>	NA/S2	
		1827.73	2175.00

ZUBEHÖR EURO102

Bestell Nr.			UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO
Bestell Nr.			ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
1283-70	<p>Verbreiterungshacksatz euro 102</p> <p>Zur Verbreiterung von 95 cm auf 125 cm Hackbreite</p> <p>Hacksatzdurchm. 32 cm</p>	NA/P1	
		74.79	89.00
1331-33	<p>Transporträder (Nur in Verbindung mit Hacksatz möglich.)</p> <p>Montage an den Abweisscheiben des Hacksatzes</p>	NA/P1	
		81.51	97.00
1212-80	<p>Häufelkörper euro 102</p> <p>Häufelbreite verstellbar</p>	NA/P1	
		105.04	125.00
1332-20	<p>Starre Radnaben für euro 102</p>	NA/P1	
		68.91	82.00
1331-11	<p>Ackerstollenbereifung 5,00-10 AS</p> <p>Achtung: Für eine komplette Bereifung werden immer Starre-Radnaben (Art.Nr. 1332-15) benötigt!</p>	NA/P2	
		268.07	319.00
1332-45	<p>Radgewichte</p>	NA/P2	
		180.67	215.00

Euro 5 evo

Motorhacke



Diese Maschine ist auch mit EGO-Motor erhältlich! Siehe Seite 80

MOTORHACKE EURO 5 EVO
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

MOTORHACKE EURO5 EVO RG BRIGGS AND STRATTON

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

Bestell Nr. 1100-100	Motor: Motorentyp: Hubraum: Getriebe: Gänge: Kupplung: Holm: Hackmesserdrehzahl: Hacksatz Durchm.: Hackbreite: Bremssporn: Abweisscheiben: Transportrad:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt Series 950 208 ccm Kettengetriebe im Ölbad 1 Vor- und 1 Rückwärtsgang Keilriemen Seiten- und höhenverstellbar (werkzeuglos) Vorwärts 120 U/min. Rückwärts 45 U/min. 32 cm 50 / 75 cm Fest montiert Serienmäßig, Durchm. 21 cm Serienmäßig, abklappbar	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 48 kg			NA/S1	
			730.25	869.00

MOTORHACKE EURO5 EVO RG HONDA

Bestell Nr. 1100-120	Motor: Motorentyp: Hubraum:	Honda, 1 Zylinder, 4-Takt GP160 163 ccm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 48 kg			NA/S1	
	Technik und Ausstattung sonst wie EURO5 EVO B&S Type 1100-100			738.66
				879.00

MOTORHACKE EURO5 EVO 2V+1R BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 1100-130	Motor: Motorentyp: Hubraum: Gänge: Hackmesserdrehzahl:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt Series 950 208 ccm 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang 1. VG: 97 U/min. 2. VG: 125 U/min RG: 29 U/min.	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 52 kg			NA/S1	
	Technik und Ausstattung sonst wie EURO5 EVO B&S Type 1100-100			894.96
				1065.00

MOTORHACKE EURO5 EVO 2V+1R HONDA

Bestell Nr. 1100-150	Motor: Motorentyp: Hubraum: Gänge: Hackmesserdrehzahl:	Honda, 1 Zylinder, 4-Takt GP160 163 ccm 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang 1. VG: 97 U/min. 2. VG: 125 U/min RG: 29 U/min.	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 52 kg			NA/S1	
	Technik und Ausstattung sonst wie EURO5 EVO B&S Type 1100-100			915.13
				1089.00

ZUBEHÖR EURO5 EVO

Bestell Nr. 1154-100	Federrechen f. euro 5 EVO Gewicht 8 Kg Arbeitsbreite: 50 cm		NA/P2	
Bestell Nr. 1112-100	Standard-Häufelkörper mit Halter f. euro 5 EVO Gewicht 6 Kg Häufelbreite nicht verstellbar Häufelbreite: Max. 27 cm		NA/P1	
Bestell Nr. 1183-100	Bremssporn mit Halter f. euro 5 EVO Gewicht 2,2 Kg Tiefenverstellbar		NA/P1	
			32.77	39.00

Z3

Motorhacke



Diese Maschine ist auch mit EGO-Motor erhältlich! Siehe Seite 80

MOTORHACKE Z3 GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

MOTORHACKE Z3 BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 1200-15	Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 44 kg	Motorentyp: Hubraum: Getriebe: Gänge: Kupplung: Holm: Hackmesserdrehzahl: Hacksatz Durchm.: Hackbreite: Bremssporn: Abweisscheiben: Transportrad:	Series 450 E 125 ccm Schneckengetriebe im Ölbad 1 Vorwärtsgang Keilriemen seiten- und höhenverstellbar 128 U/min. 32 cm 50 cm Werkzeuglos verstellbar Serienmäßig, Durchm. 21 cm Serienmäßig, werkzeuglos abnehmbar		NA/SI
			562.18	669.00

Solange Vorrat reicht!

MOTORHACKER Z3 RG BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 1200-30	Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 46 kg	Motorentyp: Hubraum: Getriebe: Gänge: Kupplung: Holm: Hackmesserdrehzahl: Hacksatz Durchm.: Hackbreite: Bremssporn: Transportrad:	625 EXi Series 150 ccm Schneckengetriebe im Ölbad 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang Keilriemen seiten- und höhenverstellbar Vorwärts 128 U/min. Rückwärts 63 U/min. 32 cm 50 cm Werkzeuglos verstellbar Serienmäßig, werkzeuglos abnehmbar		NA/S1
			705.04	839.00

Solange Vorrat reicht!

MOTORHACKE Z3 RG LONCIN

Bestell Nr. 1200-45	Motor:	Loncin 4-Takt Motor OHV	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Motorentyp:	139 T		
Gewicht 46 kg	Hubraum:	139 ccm		
	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad		
	Gänge:	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang	NA/SI	

Technik und Ausstattung sonst wie Type 1200-30

ZUBEHÖR Z3

Bestell Nr. 1183-25	Verbreiterungshacksatz Z 3 Zur Verbreiterung von 50 auf 75 cm Hackbreite Hackbreite: 75 cm	ohne MwSt. NA/P1 63.03	inkl. 19% MwSt. 75.00
Bestell Nr. 1112-50	Häufelkörper Z 3 Max. Häufelbreite: 28 cm	NA/P1 42.02	50.00
Bestell Nr. 1154-50	Federrechen Z 3 Arbeitsbreite: 50 cm	NA/P2 192.44	229.00

Z2

Motorhacke



MOTORHACKE Z2

GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

MOTORHACKE Z2 BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr.			
1200-1			
Gewicht			inkl. 19% MwSt.
32 kg			
Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt		ohne MwSt.
Motorentyp:	Series 450 E		
Hubraum:	125 ccm		
Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad		
Gänge:	1 Vorwärtsgang		
Kupplung:	Keilriemen		
Holm:	Höhenverstellbar		
Hackmesserdrehzahl:	114 U/min.		
Hacksatz Durchm.:	26 cm		
Hackbreite:	40 cm		
Bremssporn:	Werkzeuglos verstellbar	NA/SI	
Transportrad:	Serienmäßig, werkzeuglos abnehmbar		483.19
			575.00

MOTORHACKE Z2 RG BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr.	Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
1200-3	Motorentyp:	Series 450 E		
Gewicht	Hubraum:	125 ccm		
32 kg	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad	NA/S1	
	Gänge:	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang	520.17	619.00

Technik und Ausstattung sonst wie Z 2 B&S Type 1200-1

MOTORHACKER Z2 RG LONCIN

Bestell Nr. 1200-2	Motor:	Loncin 4-Takt Motor OHV	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Motorentyp:	123 T		
Gewicht 32 kg	Hubraum:	123 ccm		
	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad	NA/SI	
	Gänge:	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang	420.17	500.00

Technik und Ausstattung sonst wie Z 2 B&S Type 1200-3

MOTORHACKE Z2 LONCIN

Bestell Nr. 1200-4	Motor: Motorentyp: Hubraum: Getriebe: Gänge:	Loncin 4-Takt Motor OHV 123 T 123 ccm Schneckengetriebe im Ölbad 1 Vorwärtsgang	ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
Gewicht 32 kg			
Technik und Ausstattung sonst wie Z 2 B&S Type 1200-1			NA/SI
		382,35	455,00

ZURFHÖR 72

Bestell Nr. 1154-30	Federrechen Z2 Arbeitsbreite: 50 cm	ohne MwSt. NA/P2	inkl. 19% MwSt. 184.03
gewicht 8.0 kg			219.00
Bestell Nr. 1183-1	Sonder-Hacksatz zur Bearbeitung von schmalen Pflanzenreihen Hackbreite: 16 cm Kann anstelle der serienmäßigen Hackwerkzeuge montiert werden	NA/P1	41.18
gewicht 2.0 kg			49.00
Bestell Nr. 1112-50	Häufelkörper Max. Häufelbreite 28 cm	NA/P1	42.02
gewicht 2.0 kg			50.00

La Zappa

Elektro-Motorhacke / Motorhacke



ELEKTRO-MOTORHACKE / MOTORHACKE LAZAPPA GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

ELEKTRO-MOTORHACKE LAZAPPA

Bestell Nr. 1100-8	Spannung / Frequenz:	230 V / 50 Hz	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 21 kg	Leistung:	1300 W		
	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad		
	Gänge:	1 Vorwärtsgang		
	Holm:	Höhenverstellbar, zum Transport abklappbar		
	Hackmesserdrehzahl:	113 U/min.		
	Hacksatz Durchm.:	25 cm		
	Hackbreite:	35 cm		
	Bremssporn:	Werkzeuglos verstellbar	NT/SI	
	Transportrad:	Serienmäßig, werkzeuglos abnehmbar		268.07
				319.00

MOTORHACKER LAZAPPA BRIGGS & STRATTON

Bestell Nr.			
1100-9			
Gewicht			
23 kg	Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt	ohne MwSt.
	Motorentyp:	Series 450 E	inkl. 19% MwSt.
	Hubraum:	125 ccm	
	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad	
	Gänge:	1 Vorwärtsgang	
	Kupplung:	Keilriemen	
	Holm:	Höhenverstellbar, zum Transport abklappbar	
	Hackmesserdrehzahl:	120 U/min.	
	Hacksatz Durchm.:	25 cm	NT/SI
	Hackbreite:	35 cm	368.91
	Bremssporn:	Werkzeuglos verstellbar	
	Transportrad:	Serienmäßig, werkzeuglos abnehmbar	439.00

MOTORHACKE LAZAPPA LONCIN

Bestell Nr. 1100-7	Motor: Motorentyp: Hubraum:	Loncin 4-Takt Motor OHV 123 T 123 ccm	ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
Gewicht 25.4 kg			NT/SI

ZUBEHÖR ELEKTRO-LAZAPPA / LAZAPPA

Bestell Nr. 1154-1	Federrechen Arbeitsbreite: 50 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 8.0 kg		NA/P2	172.27
			205.00
Bestell Nr. 1183-1	Sonder-Hacksatz zur Bearbeitung von schmalen Pflanzenreihen Hackbreite: 16 cm Kann anstelle der serienmäßigen Hackwerkzeuge montiert werden	NA/P1	
Gewicht 2.0 kg		41.18	49.00
Bestell Nr. 1112-6	Häufelkörper Max. Häufelbreite 28 cm	NA/P1	
Gewicht 2.0 kg		42.02	50.00

Z1 / Sandy

Elektro-Motorhacke / Kunstrasenkehrmaschine



**ELEKTRO-MOTORHACKE Z1 / KUNSTRASENKEHRMASCHINE SANDY
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR**

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

ELEKTRO-MOTORHACKE Z1

**Bestell Nr.
0900-5**

Gewicht
15 kg

Spannung / Frequenz:	230 V / 50 Hz	ohne MwSt.
Leistung:	900 W	inkl. 19% MwSt.
Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad	
Gänge:	1 Vorwärtsgang	
Holm:	Höhenverstellbar, zum Transport teilbar	
Hackmesserdrehzahl:	140 U/min.	
Hacksatz Durchm.:	25 cm	
Hackbreite:	33 cm	
Bremssporn:	Serienmäßig, werkzeuglos verstellbar	NA/S1
Transportrad:	Serienmäßig, werkzeuglos verstellbar	251.26

inkl. 19%
MwSt.

299.00

ELEKTRO-KUNSTRASENKEHRMASCHINE SANDY

**Bestell Nr.
0700-1**

Gewicht
20.5 kg

Spannung / Frequenz:	230 V / 50 Hz	ohne MwSt.
Leistung:	900 W	inkl. 19% MwSt.
Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad	
Gänge:	1 Vorwärtsgang für Kehrwalze	
Holm:	Höhenverstellbar, zum Transport teilbar	
Kehrbreite:	60 cm	
Kehrwalzendrehzahl:	140 U/min.	
Kehrwalzen Ø:	28 cm	
Kehrwalzenbesatz:	16 reihiger Poly-Besatz	NA/S1
Kehrwalzendrehrichtung:	In Fahrtrichtung	369.75

inkl. 19%
MwSt.

440.00

ZUBEHÖR Z1

**Bestell Nr.
0954-1**

Gewicht
8.0 kg

Federrechen

Arbeitsbreite: 48 cm

ohne MwSt.

NA/P2

inkl. 19%
MwSt.

172.27

205.00

**Bestell Nr.
0994-1**

Gewicht
4.5 kg

Frontgewicht

Wird vorne am Hackgetriebe eingehängt. Für schwere Böden empfohlen.

NA/PI

32.77

39.00

**Bestell Nr.
0912-1**

Gewicht
1.7 kg

Häufelkörper

Häufelbreite: 28 cm

NA/P1

35.29

42.00

**Bestell Nr.
0983-5**

Gewicht
2.0 kg

Sonderhacksatz 16 cm

Arbeitsbreite: 16 cm

NA/PI

29.41

35.00

Carry & Carry Akku

Motorschubkarren



Diese Maschine ist auch mit EGO-Motor erhältlich! Siehe Seite 80

MOTORSCHUBKARREN CARRY & CARRY AKKU GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

MOTORSCHUBKARREN CARRY BRIGGS & STRATTON

Bestell Nr. 5000-1	ausgerüstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor Series 450 E, mit 125 ccm Radantrieb über Schneckengetriebe im Ölbad 1 Vorförwärtsgang: 3,65 km/h 1 Rückwärtsgang: 2,0 km/h Keilriemenkupplung Differentialartige Radschaltung Durch einfaches Umklappen der Radmitnehmerbügel auf starr oder mit Wendefreilauf Automatische Sicherheitsbremse Durch Loslassen der Fahrhebel wird die Maschine sofort abgebremst Luftbereifte Antriebsräder 13X5,00-6 AS Außenspurbreite: 53 cm Max. Zuladung: 100 kg - 75 kg (am Hang) Max. Steigung: 35 % Verzinkte 85 Liter Kippmulde, über Handholm nach vorne abkippbar Kippmuldenhöhe 57 cm, Muldenbreite: 68 cm Maße: Länge 143,5 cm, Breite 68 cm, Höhe 97 cm	ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
Gewicht 56 kg		NA/S2 903.36 1075.00

MOTORSCHUBKARREN CARRY HONDA

Bestell Nr.	ausgerüstet mit einem Honda 4-Takt Motor	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
5000-6	Modell GCV 170, mit 166 ccm, OHV Technik	NA/S2	
Gewicht	Solange Vorrat reicht!		
56 kg	Technik und Ausstattung sonst wie CARRY B&S Type 5000-1	1125.21	1339.00

MOTORSCHUBKARREN CARRY RATO

Bestell Nr.	ausgerüstet mit einem Rato 4-Takt Motor	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
5000-2	Modell RV145-S PRO, mit 145 ccm, OHV Technik	NA/S2	
Gewicht			
56 kg	Technik und Ausstattung sonst wie CARRY B&S Type 5000-1	738.66	879.00

MOTORSCHUBKARREN CARRY AKKU

Bestell Nr. 5000-90	ausgerüstet mit einem 24V Elektromotor mit 300 W mit 2 Akkus 55 Ah Ladegerät inklusive Laufzeit mit vollem Akku ca. 2,5 Stunden bei Dauerbetrieb im flachen Gelände mit Volllast (100 kg) Radantrieb über Schneckengetriebe im Ölbad 1 Vorwärtsgang mit 3,1 km/h 1 Rückwärtsgang mit 1,7 km/h	ohne MwSt.	inkl. 19% MsWt.
Gewicht 93.5 kg		NA/S2	

ZUBEHÖR CARRY & CARRY AKKU

Bestell Nr. 5050-1	Transportplattformaufsatz mit Schnellwechselsystem und integriertem Stahlrohrrahmen, geeignet zum Transport von Stapelkisten usw. inkl. Kunststofftransportwanne L. 88 - B. 65 - H. 36 cm geeignet zum Transport der Früchte bei der Ernte Max. Zuladung: 100 kg, max. Zuladung: 75 kg (am Hang)	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 5050-2	Aufsatzmulde Kunststoff Fassungsvermögen ca. 140 Liter geeignet zum Transport von Früchten bei der Ernte und das Transportieren von Laub	NA/S2 301.68	359.00
Bestell Nr. 5096-1-MIL	Schneeräumschild CARRY – Inkl. Scheuerleiste 85 cm Räumbreite , Schildhöhe 30 cm, beidseitig schwenkbar, mit Kunststoff-Scheuerleiste, von hinten über Handhebel aushebbar	NA/P2 167.23	199.00
Bestell Nr. 2297-3	Leiterschneeketten CARRY Für Luftbereifung 13X5,00-6 AS	NA/P1 37.82	45.00

Carry & Eco Sprayer

Motorkarrenspritze



MOTORSCHUBKARREN CARRY & ECO SPRAYER
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO

MOTORKARRENSPRITZE CARRY SPRAYER BRIGGS & STRATTON

Bestell Nr. 5000-80	ausgerüstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor 675 EXi Series, 163 ccm Radantrieb über Schneckengetriebe im Ölbad 1 Vorwärtsgang mit 3,65 km/h - 1 Rückwärtsgang mit 2,0 km/h Keilriemenkupplung Differentialartige Radschaltung Durch einfaches Umklappen der Radmitnehmerbügel auf starr oder mit Wendefreilauf. Automatische Sicherheitsbremse Durch Loslassen der Fahrhebel wird die Maschine sofort abgebremst Luftbereifte Antriebsräder 13X5,00-6 AS Außenspurbreite: 53 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 55 kg	Aufbauspritze austauschbar Zuschaltbare und abnehmbare Hochdruck-Membranpumpe mit einem Förderstrom von max. 29 l/min. und einem Druck von 0-30 bar. Druckregulierung über Druckeinstellventil. Behältervolumen 120 Liter, Injektor-Rührdüse sowie Saug- und Druckfilter Schlauchhaspel (für 50 m 1/2" Hochdruckschlauch) über Handkurbel auffrollbar. 20 Meter 1/2" Hochdruckschlauch Hochdruckspritzpistole mit Strahlverstellung	NA/S2	2570.59 3059.00
Gewicht 55 kg			

ZUBEHÖR CARRYSPRAYER

Bestell Nr. 5055-2	Schubkarrenaufsatz mit Schnellwechselsystem Verzinkte 85 Liter Kippmulde, über Handholm nach vorne abkippbar Max. Zuladung: 100 kg Max. Zuladung: 75 kg (am Hang) Kippmuldenhöhe: 57 cm, Muldenbreite: 68 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 12 kg		NA/S2	167.23 199.00
Bestell Nr. 5050-1	Transportplattformaufsatz mit Schnellwechselsystem und integriertem Stahlrohrrahmen, geeignet zum Transport von Stapelkisten usw. inkl. Kunststofftransportwanne L. 88 - B. 65 - H. 36 cm geeignet zum Transport der Früchte bei der Ernte Max. Zuladung: 100 kg, max. Zuladung: 75 kg (am Hang)	NA/S2	301.68 359.00
Gewicht 21 kg			
Bestell Nr. 5050-2	Aufsatzmulde Kunststoff Fassungsvermögen ca. 140 Liter geeignet zum Transport von Früchten bei der Ernte und das Transportieren von Laub	NA/P2	167.23 199.00
Gewicht 9.5 kg			
Bestell Nr. 5032-70	Abdeckung für Keilriemenscheibe Erforderlich, wenn Motorschubkarre ohne Aufbauspritze betrieben wird	NA/P1	21.01 25.00
Bestell Nr. 5096-1-ML	Schneeräumschild Carry - Inkl. Scheuerleiste 85 cm Räumbreite, Schildhöhe 30 cm, beidseitig schwenkbar, mit Kunststoff-Scheuerleiste, von hinten über Handhebel aushebbar	NA/P2	242.86 289.00
Gewicht 20.6 kg			
Bestell Nr. 2297-3	Leiterschneeketten Für Luftbereifung 13X5,00-6 AS gewicht 2.0 kg	NA/P1	37.82 45.00

MOTORKARRENSPRITZE ECO SPRAYER

Bestell Nr. 9080-1	Zum Ausbringen versch. Flüssigkeiten (z.B. Auftauflüssigkeiten und Reinigungslösungen). Ladegerät inklusive	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 34 kg	Ausbringung: mit Bodensprühdüse oder Hand-Spritzpistole Ausbringzeit: bis zu 60 min Fassungsvermögen Tank: 50 L (+ 10 L Handwaschbehälter) Länge Schlauch: 9 m Sprühweite/ Bodensprühdüse: 50 - 120 cm je nach Düsenneigung Elektro-Pumpe: 12V / 2,9 A / 2,8 bar Akku: 12V / 5 A/h (x 2 = 10 A/h) Reichweite Akku: bis zu 4 Std.	NT/S2	906.72 1079.00

Sc42F

Vertikutierer



VERTIKUTIERER SC42F
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

VERTIKUTIERER SC42F LONCIN

Bestell Nr. 3400-650-F	Motor:	Loncin 4-Takt Motor OHV	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 31 kg	Motorentyp:	123 T		
	Hubraum:	123 ccm		
	Gehäuse:	Stahl, pulverbeschichtet		
	Gehäusebreite:	42 cm		
	Arbeitsbreite:	36 cm		
	Gesamtbreite:	57 cm		
	Messerwelle:	Beidseitig kugelgelagert		
	Messer:	30 pendelnd aufgehängte Stahlmesser		
	Messerwellenantrieb:	Über Keilriemen		
	Messerabstand:	2,5 cm		
	Schnitttiefenverstellung:	Zentral über Vorderachse		
	Schnitttiefe:	0 - 2 cm		
	Empf. Schnitttiefe:	3 - 5 mm		
	Transportaushebung:	Über Bowdenzug auf Vorderachse		
	Radgröße:	Vorne / hinten Ø 20 cm, Breite 5 cm		
	Radlager:	Doppelt kugelgelagert		
	Radantrieb:	Nein		
	Führungshandholm:	Zum Transport und zur Lagerung abklappbar		
	Zubehör:	Fangsack 3400-755 nicht im Lieferumfang enthalten	NT/St 436.13	519.00

VERTIKUTIERER SC42F BRIGGS & STRATTON

Bestell Nr. 3400-700-F	Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt OHV	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 31 kg	Motorentyp:	Series 450 E		
	Hubraum:	125 ccm		
	Starter:	Handreversierstarter	NT/St 578.99	689.00
	Zubehör:	Fangsack 3400-755 nicht im Lieferumfang enthalten		

Technik und Ausstattung sonst wie SC42F B&S Type 3400-650-F

ZUBEHÖR SC42F

Bestell Nr. 3400-755	Grasfangsack für SC42F Vertikutierer Fangvolumen: 45 Liter	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 2.0 kg		NT/P1 37.82	45.00



Diese Maschine ist auch mit EGO-Motor erhältlich! Siehe Seite 80

VERTIKUTIERER SC42
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

VERTIKUTIERER SC42 LONCIN

Bestell Nr. 3400-650	Motor:	Loncin 4-Takt Motor OHV	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 35.5 kg	Motorentyp:	123 T		
	Hubraum:	123 ccm		
	Gehäuse:	Stahl, pulverbeschichtet		
	Gehäusebreite:	42 cm		
	Arbeitsbreite:	36 cm		
	Gesamtbreite:	57 cm		
	Messerwelle:	Beidseitig kugelgelagert		
	Messer:	15 starr aufgehängte Stahlmesser		
	Messerwellenantrieb:	Über Keilriemen		
	Messerabstand:	2,5 cm		
	Schnitttiefenverstellung:	Zentral über Vorderachse		
	Schnitttiefe:	0 - 2 cm		
	Empf. Schnitttiefe:	3 - 5 mm		
	Transportaushebung:	Über Bowdenzug auf Vorderachse		
	Radgröße:	Vorne / hinten Ø 20 cm, Breite 5 cm		
	Radlager:	Doppelt kugelgelagert		
	Radantrieb:	Nein		
	Führungshandholm:	Zum Transport und zur Lagerung abklappbar		
	Zubehör:	Fangsack 3400-755 nicht im Lieferumfang enthalten	NT/St 394.12	469.00

VERTIKUTIERER SC42 BRIGGS & STRATTON

Bestell Nr. 3400-700	Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt OHV	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 35 kg	Motorentyp:	Series 450 E		
	Hubraum:	125 ccm		
	Starter:	Handreversierstarter	NT/St 486.55	579.00
	Zubehör:	Fangsack 3400-755 nicht im Lieferumfang enthalten		

Technik und Ausstattung sonst wie SC 42 B&S Type 3400-650

ZUBEHÖR SC42

Bestell Nr. 3400-755	Grasfangsack für SC 42 Vertikutierer Fangvolumen: 45 Liter	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 2.0 kg		NT/P1 37.82	45.00

Slalom

Aufsitzrasenmäher



AUFSITZRASENMÄHER SLALOM GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO

AUFSITZRASENMÄHER SLALOM 67

Bestell Nr. 1569-1	ausgerüstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor mit 344 ccm, OHV Technik und AVS System	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 150 kg	12 V Elektrostart Stufenloser Hydrostatfahrantrieb Vorwärts 0-7,0 km/h, Rückwärts 0-2,2 km/h, Fuß- und Feststellbremse Luftbereifte Räder mit Rasenbereifung Radgrößen: Vorderräder 11X 4,00-4, Hinterräder 15X6,00-6 Zentrale Schnitthöhenverstellung vom Sitz aus in 5 Stufen von 4,0 cm -10,0 cm Mechanische Ein- und Ausschaltung des Mähwerkes mit Messerbremse Kontrolleuchte bei vollem Grasfangsack Grasfangsack mit 150 L Volumen, Entleerung vom Sitz aus Wendekreis ca. 1,5 m		
	1 Messer-Sichelmähwerk mit Flügelmesser, Heckauswurf 67 cm Schnittbreite	NT/FH	2684.87
			3195.00

AUFSITZRASENMÄHER SLALOM 76

Bestell Nr. 1569-2	Zentrale Schnitthöhenverstellung vom Sitz aus in 4 Stufen von 4,0 cm - 8,5 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 155 kg	76 cm Schnittbreite Technik und Ausstattung sonst wie Slalom 67 type 1569-1	NT/FH	2802.52

AUFSITZRASENMÄHER SLALOM 82

Bestell Nr. 1569-4	ausgerüstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor mit 344 ccm, OHV Technik und AVS System	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 160 kg	12 V Elektrostart Stufenloser Hydrostatfahrantrieb Vorwärts 0-7,0 km/h, Rückwärts 0-2,2 km/h, Fuß- und Feststellbremse Luftbereifte Räder mit Rasenbereifung Radgrößen: Vorderräder 11X 4,00-4, Hinterräder 15X6,00-6 Zentrale Schnitthöhenverstellung vom Sitz aus in 4 Stufen von 4,0 cm - 8,5 cm Mechanische Ein- und Ausschaltung des Mähwerkes mit Messerbremse Kontrolleuchte bei vollem Grasfangsack Grasfangsack mit 150 L Volumen, Entleerung vom Sitz aus Wendekreis ca. 1,5 m		
	1 Messer-Sichelmähwerk mit Mulch-Kombimesser Heckauswurf oder Mulchen 82 cm Schnittbreite Für mehr Grasfangleistung gibt es als Zubehör ein Flügelmesser mit der Bestell Nr. 1569-100 siehe Zubehör	NT/FH	3159.66
			3760.00

ZUBEHÖR SLALOM

Bestell Nr. 1569-70	Prallblech für Slalom 67 / 76 / 82 Zum Mähen ohne Grasfangsack Mähgut wird hinter dem Mäher in einer Made abgelegt	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 1.0 kg		NT/P1	28.57
			34.00
Bestell Nr. 1555-5	Anhängekupplung für Slalom, Stützlast max. 25 kg Zum Anhängen des Anhängers	NT/P1	28.57
Gewicht 2.5 kg			34.00
Bestell Nr. 1569-85	Mulch-Kit für Slalom 76 Bestehend aus Mulchmesser und Verschlussblech Für neuere Maschinen ohne Zusatzgebläse im Mähdeck	NT/P1	150.42
Gewicht 2.0 kg			179.00
Bestell Nr. 1569-100	Flügelmesser für Slalom 82 Für mehr Grasfangleistung	NT/P1	34.45
Gewicht 1.0 kg			41.00



**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

MEHRZWECKGERÄT M210 EGO

Bestell Nr. 2200-350-A	Ausgerüstet mit einem EGO PU2700 Motor 56 V mit zwei Akku-Slots Turbo 3200/Umin; ECO 1800/Umin	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 44 kg	Technik und Ausstattung sonst wie M210 Type 2200-350 siehe Seite 38-39	NA/S2 1063.03	1265.00

MEHRZWECKGERÄT P55EVO M220 EGO

Bestell Nr. 2200-50-A	Ausgerüstet mit einem EGO PU2700 Motor 56 V mit zwei Akku-Slots Turbo 3200/Umin; ECO 1800/Umin	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 48 kg	Technik und Ausstattung sonst wie P55evo Type 2200-50 siehe Seite 30-31	NA/S2 1511.76	1799.00

EINACHSFRÄSE RTT3 EGO

Bestell Nr. 1000-30-A	Ausgerüstet mit einem EGO 2710RC Motor 56 V mit zwei Akku-Slots Drehzahl stufenlos regelbar von 1200 U/min bis 3600 U/min	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 61 kg	Technik und Ausstattung sonst wie RTT3 Type 1000-30 siehe Seite 54-55	NA/S2 1889.92	2249.00

MOTORHACKE Z3 RG EGO

Bestell Nr. 1200-30-A	Ausgerüstet mit einem EGO PU2700 Motor 56 V mit zwei Akku-Slots Turbo 3200/Umin; ECO 1800/Umin	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 44 kg	Technik und Ausstattung sonst wie Z3 Type 1200-30 siehe Seite 62-63	NA/S1 1133.61	1349.00

MOTORHACKE EURO 5 EVO EGO

Bestell Nr. 1100-90-A	Ausgerüstet mit einem EGO 2710RC Motor 56 V mit zwei Akku-Slots Drehzahl stufenlos regelbar von 1200 U/min bis 3600 U/min	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 51.5 kg	Technik und Ausstattung sonst wie Euro5 Evo Type 1100-100 siehe Seite 60-61	NA/S2 1386.55	1650.00

VERTIKUTIERER SC42 EGO

Bestell Nr. 3400-800-A	Ausgerüstet mit einem EGO PU2700 Motor 56 V mit zwei Akku-Slots Turbo 3200/Umin; ECO 1800/Umin	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 35.4 kg	Technik und Ausstattung sonst wie SC42 Type 3400-650 siehe Seite 76-77	NT/S2 890.76	1060.00

MOTORSCHUBKARREN CARRY EGO

Bestell Nr. 5000-1-A	Ausgerüstet mit einem EGO PU2700 Motor 56 V mit zwei Akku-Slots Turbo 3200/Umin; ECO 1800/Umin	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 56 kg	Technik und Ausstattung sonst wie CARRY Type 5000-1 siehe Seite 70-71	NA/S2 1326.89	1579.00

**Akkus und Ladegeräte auf Anfrage! Empfohlene Akkus 7,5-12 Ah
Bereits vorhandene EGO-Akkus ab 7,5 Ah sind auch mit unseren Geräten kompatibel.**

Restposten

ZUBEHÖR EURO 3

			UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO
Bestell Nr.			ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 1183-80	Verbreiterungshacksatz Zur Verbreiterung von 50 auf 75 cm Hackbreite Hackbreite: 75 cm	NA/P1	47.90 57.00
Bestell Nr. 1154-15	Federrechen Arbeitsbreite: 50 cm	NA/P2	176.47 210.00
Bestell Nr. 1115-10	Abweisscheiben für Sonder-Hacksatz Nur für Sonder-Hacksatz 1183-7 Scheibendurchm.: 31 cm	NA/P1	44.54 53.00
Bestell Nr. 1212-75	Standard-Häufelkörper mit Halter Häufelbreite nicht verstellbar Häufelbreite: Max. 27 cm	NA/P1	35.29 42.00
Bestell Nr. 1183-75	Bremssporn mit Halter (tiefenverstellbar) 4-fach tiefenverstellbar	NA/P1	18.49 22.00

ZUBEHÖR EURO 5

			UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO
Bestell Nr.			ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 1154-40	Federrechen Arbeitsbreite: 50 cm	NA/P2	189.08 225.00
Bestell Nr. 1115-10	Abweisscheiben für Sonder-Hacksatz Nur für Sonder-Hacksatz 1183-7 Scheibendurchm.: 31 cm	NA/P1	44.54 53.00
Bestell Nr. 1212-75	Standard-Häufelkörper mit Halter Häufelbreite nicht verstellbar Häufelbreite: Max. 27 cm	NA/P1	35.29 42.00
Bestell Nr. 1183-75	Bremssporn mit Halter (tiefenverstellbar) 4-fach tiefenverstellbar	NA/P1	18.49 22.00

BALKENMÄHEN

			UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO
Bestell Nr.			ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 2465-20	Obermesser-Schwingenmähantrieb Laufruhiger Mähantrieb mit mitschwingender Kunststoff-Schutzhülle Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem	NA/P2	126.05 150.00
Bestell Nr. AT-2465-20	Austausch-Obermesser-Schwingenmähantrieb für Minieffe Laufruhiger Mähantrieb, ohne Schutzhülle, mit Antriebskeilriemen Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem	NT/P2	100.00 119.00

SCHNEERÄUMEN

			UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO
Bestell Nr.			ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 1196-70	Vulcollan-Scheuerleiste 85 cm Für Schneeräumschild Minieffe	NA/P1	58.82 70.00
Bestell Nr. 2297-1	Leiterschneeketten für ältere Maschinen mit Vollgummibereifung Für 4,00-6 AS Räder	NA/P1	71.43 85.00

1. Geltungsbereich

(1) Diese allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäfte zwischen der Firma eurosystems Deutschland Motorgeräte Handelsgesellschaft GmbH, Im Fuchshau 14, 73635 Rudersberg (im folgenden eurosystems genannt) und Unternehmen (im folgenden Vertragspartner genannt). Entgegenstehenden oder abweichenden AGB des Vertragspartners wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Diese Bedingungen gelten auch dann, wenn eurosystems in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Vertragspartners vorbehaltlos liefert. Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen einer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

(2) Diese Bedingungen gelten auch für zukünftige Lieferungen und Leistungen, soweit eurosystems diese nicht zu abweichenden Bedingungen bestätigt.

2. Angebote/Vertragsschluss/Schriftform

(1) Die Angebote von eurosystems erfolgen stets freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind, und stehen unter dem Vorbehalt der Belieferung durch die Lieferanten von eurosystems.

(2) Der Vertrag kommt erst mit Zugang der Auftragsbestätigung durch eurosystems oder mit der Zusendung der Ware zustande. Bestellungen oder Aufträge kann eurosystems innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen.

(3) Zusicherungen oder Nebenabreden sind nur mit schriftlicher Bestätigung gültig. Dies gilt insbesondere für die Zusicherung von Eigenschaften.

3. Preise

(1) Die Preise von eurosystems verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, ab Werk Rudersberg, ohne Transportkosten, Kosten für Aufstellung oder Montage und ohne Umsatzsteuer.

(2) Eurosystems ist berechtigt, auch nach Auftrageingang eine Preiserhöhung an den Vertragspartner weiterzuleiten, soweit sie auf Materialverteuerungen, insbesondere der Erhöhung der Lieferantenpreise beruht.

4. Zahlungsbedingungen

(1) Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 20 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Falls durch eurosystems ein Zahlungsrückstand gewährt wird, sind die Rechnungsangaben maßgeblich.

(2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn eurosystems über den Betrag endgültig verfügen kann. Bei Scheck- und Wechselzahlungen ist die Zahlung erst mit endgültiger Gutschrift bewirkt. Eurosystems ist nicht verpflichtet, Wechsel oder Schecks entgegenzunehmen. Eine Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Wechselsteuer, Bank-, Diskont- und Einzugskosten gehen zulasten des Vertragspartners und sind sofort nach Abrechnung fällig.

(3) Leistet der Vertragspartner bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 5 % p. a. zu verzinsen.

Die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzuges bleibt unberührt.

(4) Eurosystems ist berechtigt, auch bei entgegenstehenden Bestimmungen Zahlungen des Kunden zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so erfolgt die Verrechnung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung.

(5) Dem Vertragspartner ist die Aufrechnung oder die Zurückhaltung von Zahlungen nur bei solchen Gegenforderungen gestattet, welche unbestritten, anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

(6) Eurosystems ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihr nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Vertragspartners wesentlich zu mindern geeignet sind und welche die Bezahlung der offenen Forderungen aus dem Vertragsverhältnis gefährden. Im Übrigen darf eurosystems in diesem Fall und im Falle des Zahlungsverzuges die gesamte offene Restforderung gegenüber dem Vertragspartner fällig stellen.

5. Eigentumsvorbehalt

(1) Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Erfüllung aller Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung zwischen eurosystems und dem Vertragspartner das Eigentum von eurosystems.

(2) Der Vertragspartner darf die gelieferten Waren im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsbetriebs weiterveräußern. In diesem Fall tritt er bereits jetzt alle Forderungen und Rechte, die ihm aus der Weiterveräußerung erwachsen, sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab.

Der Vertragspartner ist im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsbetriebs zur Einziehung dieser Forderungen berechtigt.

Eurosystems wird von der Abtretung erst bei Zahlungsverzug des Vertragspartners Gebrauch machen. Auf Verlangen ist der Vertragspartner verpflichtet, die Abtretung dem Schuldner mitzuteilen und sämtliche Unterlagen und Informationen, die zur Geltendmachung der Forderung notwendig sind, herauszugeben.

(3) Der Vertragspartner darf die im Eigentum von eurosystems stehende Ware ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung weder zur Sicherung übereignen noch verpfänden. Der Vertragspartner ist verpflichtet, eurosystems unverzüglich von einer Pfändung der Ware durch Dritte oder von jeder anderen Beeinträchtigung zu unterrichten.

(4) Bei vertragswidrigem Verhalten des Vertragspartners, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist eurosystems berechtigt, aber nicht verpflichtet, die gelieferten Waren zurückzunehmen. In dieser Zurücknahme liegt kein Rücktritt vom Vertrag, sofern dies nicht ausdrücklich schriftlich erklärt wurde.

6. Lieferung

(1) Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die von eurosystems genannten Lieferzeiten nur annähernd. Sie werden nach Möglichkeit eingehalten.

(2) Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung, jedoch nicht bevor die vom Vertragspartner zu schaffenden Voraussetzungen vorliegen, insbesondere nicht bevor der Vertragspartner seine Verpflichtungen, auch aus früheren Geschäften, erfüllt hat.

(3) Die Lieferfristen sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand den Betrieb von eurosystems verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.

(4) Von eurosystems nicht zu vertretende Störungen des Geschäftsbetriebs, insbesondere durch Arbeitskämpfe, Lieferengpässe, höhere Gewalt, unvorhersehbare Betriebsstörungen, behördliche oder anderweitige Eingriffe, staatliche Ein- und Ausfuhrbeschränkungen oder ähnliches sowohl bei eurosystems als auch bei deren Lieferanten verlängern die Lieferzeit entsprechend. Soweit dem Vertragspartner infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er doch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.

(5) Sofern die vorgenannten Ereignisse eurosystems die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderungen nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist eurosystems zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

(6) Eurosystems ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillieferung für den Vertragspartner Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Vertragspartner hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, eurosystems erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit).

7. Gefahrübergang/Versand

(1) Die Gefahr, trotz Verlustes oder Beschädigung den Preis bezahlen zu müssen, geht auf den Vertragspartner über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben wurde oder zwecks Versendung den Betrieb verlassen hat und zwar auch dann, wenn eurosystems ausnahmsweise noch weitere Leistungen z. B. Versendung, Anfahrt oder Aufstellung übernommen hat. Entsprechendes gilt bei Teillieferungen.

(2) Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, wie der Vertragspartner zu vertreten hatte, geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

(3) Auf Wunsch des Vertragspartners wird die Sendung auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert.

8. Gewährleistung/Haftung

(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme.

(2) Die gelieferten Gegenstände bzw. anderweitigen Leistungen sind unverzüglich nach der Ableitung bzw. Erbringung an den Vertragspartner oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn eurosystems nicht eine Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, binnen sieben Werktagen nach Ableitung des Liefergegenstandes oder Erbringung der Leistung, oder ansonsten binnen sieben Werktagen nach der Entdeckung des Mangels oder dem Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Vertragspartner bei normaler Verwendung des Liefergegenstandes ohne nähere Untersuchung erkennbar war, zugegangen ist. Auf Verlangen von eurosystems ist der beanstandete Liefergegenstand frachtfrei an eurosystems zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet eurosystems die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäß Gebrauchs befindet.

(3) Bei Mängeln der gelieferten Gegenstände bzw. der erbrachten Leistungen ist eurosystems nach seiner innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlages, d. h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Vertragspartner vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern.

(4) Beruht ein Mangel auf dem Verschulden von eurosystems, kann der Vertragspartner unter den im folgenden Absatz bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen.

(5) Die Haftung von eurosystems auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung oder Leistung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf das Verschulden ankommt, nach folgenden Maßgaben eingeschränkt:

a) Eurosystems haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie im Falle grober Fahrlässigkeit seiner nichtleitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen, mängelfreien Lieferung und Installation sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Vertragspartner die vertragsgemäß Verwendung des Liefergegenstandes ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Vertragspartners oder Dritten oder des Eigentums des Auftraggebers vor erheblichen Schäden zu bezeichnen.

b) Soweit eurosystems gemäß oben a) dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die eurosystems bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die ihr bekannt waren oder die sie hätte kennen müssen, bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstandes oder der Leistung sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstandes oder der Leistung typischerweise zu erwarten sind.

c) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen von eurosystems.

d) Soweit eurosystems technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihr geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unter Ausschluss jeglicher Haftung.

e) Sämtliche vorstehenden Einschränkungen gelten nicht für die Haftung von eurosystems wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. Abnahmeverzug Bei Abnahmeverzug von mehr als zwei Wochen ist der Vertragspartner verpflichtet, die anfallenden Lagerkosten von monatlich 1 % des Vertragspreises zu bezahlen. Der Vertragspartner bleibt der Nachweis eines niedrigeren, eurosystems der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.

10. Anwendbares Recht/Erfüllungsort/Gerichtsstand

(1) Die Geschäftsbeziehungen zwischen eurosystems und dem Vertragspartner unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des CISG.

(2) Als Erfüllungsort gilt der Sitz von eurosystems als vereinbart, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.



(3) Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen eurosystems und dem Vertragspartner ist 73635 Rudersberg. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.

11. Schlussbestimmungen Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausführung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.

12. Datenschutzhinweis

Gemäß § 33 BDSG wird darauf hingewiesen, dass Daten aus dem Vertragsverhältnis für geschäftliche Zwecke gespeichert werden und dass sich eurosystems vorbehält, soweit für die Vertragsdurchführung erforderlich, Daten an Dritte weiter zu geben.

Notizen

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 





Aus Abbildungen und Angaben dieser Preisliste
können keine Ansprüche geltend gemacht werden.
Änderungen in Form,Farbe, Technik, Aussatattung und Preis sind vorbehalten.
Diese Preisliste ersetzt alle früheren Preislisten.

Eurosystems s.p.a.
via G.Pastore 8 Luzzara (RE) Italy
t: 0039 0522 977 169
f: 0039 0522 977 819
info@eurosystems-spa.com
www.eurosystems-spa.com

Eurosystems Deutschland Motorgeräte Handelsgesellschaft mbH
Im Fuchshau 14 | 73635 Rudersberg
t: 0049 07183 305 900
f: 0049 07183 305 9020
info@eurosystems.info
www.eurosystems.info