

# Rtt3

motoculteur

BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE  
transmission chaîne + courroie



VITESSE DE MARCHÉ

1.8 Km/h  
1.0 Km/h



2.1 Km/h  
1.1 Km/h

AMATEUR



## Rtt3

NEW!

<b>MOTEUR</b>	Euro 212.ohv 212 cc 4.0 kW Essence	Euro R210.ohv 212 cc 4.2 kW Essence	B&S CR950 208 cc 4.0 kW Essence	Honda GX160 163 cc 3,6kW Essence	GlobeTool 82 V 2.9 kW due slot Électrique	EGO 56 V 3.47 kW due slot Électrique
---------------	---	--	--	---	--	---

<b>DÉMARRAGE</b>	à lanceur	à lanceur	à lanceur	à lanceur	électrique	électrique
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

<b>GUIDON</b>	réglable verticalement	réglable verticalement et latéralement
---------------	------------------------	--

<b>TRANSMISSION</b>	engrenages, chaîne à bain d'huile et système à double courroie 2 vitesses de fraisage fixe, marche arrière à 2 vitesses
---------------------	--

<b>FRAISE</b>	6 étoiles Ø32 cm - 20 couteaux boulonnés largeur de travail 60 cm 270 rpm
---------------	---

<b>AUTRE</b>	éperon ajustable système de contrôle visuel rapide de la tension correcte des courroies
--------------	--

<b>ROUES MOTRICES</b>	pneumatiques, profil tracteur 13x5.00-6" avec point mort mécanique pour le transport
-----------------------	---

<b>POIDS NET</b>	70 kg	70 kg	70.5 kg	70 kg	61 kg	61 kg
------------------	-------	-------	---------	-------	-------	-------

<b>DIMENSIONS</b>	63x153x109(h) cm
-------------------	------------------

**PLOR** 75-77 KG

**EMBALLAGE** 116,5X53X70(H) CM

**PALETTE** 110X120X225(H) CM / Q\* 6PCS



#### GUIDON

réglable verticalement  
et latéralement\*

\*uniquement B&S / Honda  
EGO / Greenworks



#### LEVIER D'ENGAGEMENT DE L'OUTIL

avec système visuel de  
contrôle de la tension des  
courroies de transmission



#### FRAISE

couteaux boulonnés  
Ø32 cm 60 cm



#### ROUES MOTRICES

avec semi-différentiel  
mécanique



#### KIT FRAISE RÉDUITE

fraise 32 cm  
roues en fer Ø35x5



#### BUTTEUR

à ailes fixes



DE SÉRIE



ACCESOIRE



BREVETÉ