

Rtt3

motocoltivatori

CAMBIO MECCANICO
 trasmissione catena + cinghia

VELOCITÀ DI MARCIA
1.8 Km/h
1.0 Km/h2.1 Km/h
1.1 Km/h
SEMIPROFESSIONALE


Rtt3

NEW!

MOTORE	Euro 212.ohv 212 cc 4.0 kW Benzina	Euro R210.ohv 212 cc 4.2 kW Benzina	B&S CR950 208 cc 4.0 kW Benzina	Honda GX160 163 cc 3.6 kW Benzina	Cramer/ greenworks 82 V 2.9 kW dual slot Elettrico	EGO 52V 3.47 kW dual slot Elettrico
AVVIAMENTO	a strappo	a strappo	a strappo	a strappo	elettrico	elettrico
MANUBRIO	registrabile verticalmente		registrabile verticalmente e lateralmente			
TRASMISSIONE	 ingranaggi, catena in bagno d'olio e sistema a doppia cinghia 2 velocità di fresatura fissa, retromarcia a 2 velocità					
FRESA	6 stelle Ø32 cm – 20 coltelli bullonati larghezza di lavoro 60 cm 270 rpm					
ALTRO	sperone registrabile sistema per controllo visivo rapido del corretto tensionamento delle cinghie					
RUOTE MOTRICI	pneumatiche, profilo tractor 13x5.00-6" con folle meccanica per trasporto					
PESO NETTO	70 kg	70 kg	70.5 kg	70 kg	61 kg	61 kg
DIMENSIONI	63x153x109(h) cm					

	PLOR	75-77 KG
	IMBALLO	116,5X53X70(H) CM
	PALLET	110X120X225(H) CM / Q* 6PZ



MANUBRIO
registrabile verticalmente
e lateralmente*
**solo B&S / Honda /
Greenworks / EGO*



LEVA INNESTO ATTREZZO
con sistema visivo di
controllo tensionamento
cinghie di trasmissione



FRESA
coltelli bullonati
Ø32 cm 60 cm



RUOTE TRAZIONATE
con semi differenziale
meccanico



KIT FRESA RIDOTTA
fresa 32 cm
ruote in ferro Ø35x5



RINCALZATORE
ad ali fisse



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO