

# Rtt3 & Rtt2

Einachsfräsen



Diese Maschine ist auch mit EGO-Motor erhältlich! Siehe Seite 80

**EINACHSFRÄSEN RTT3 & RTT2  
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR**

**UNVERBINDLICHE  
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

**EINACHSFRÄSE RTT3 BRIGGS & STRATTON**

<b>Bestell Nr. 1000-30</b>	ausgerüstet mit einem <b>Briggs &amp; Stratton 4-Takt Motor</b> CR950, mit 208 ccm, OHV Technik <b>Zahnrad-Kettengetriebe im Ölbad laufend,</b> Radantrieb über Zahnräder, Fräsantrieb über Kette, Keilriemenkupplung, Sicherheitsstopeinrichtung <b>2 Vorwärtsgänge 1,1 km/h und 2,1 km/h, 1 Rückwärtsgang 1,1 km/h</b> Führungsholm höhen- und seitenverstellbar <b>Differentialartige Radschaltung</b> , durch einfaches Umklappen der Radmitnehmerbügel auf starr oder mit Wendehilfe <b>Luftbereifte Antriebsräder 13X5,00-6 AS, Außenspurbreite 47 cm</b> Frästiefe werkzeuglos verstellbar <b>Automatische Fräsausschaltung beim Rückwärtsfahren</b> Hackmesserdrehzahl 270 U/min., Hacksatzdurchm. 32 cm <b>60 cm Fräsbreite, Anfahrschutz auf Anfrage erhältlich</b>	ohne MwSt. <b>NA/S2</b> 1264.71	inkl. 19% MwSt. <b>1505.00</b>
--------------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------------

**EINACHSFRÄSE RTT3 LONCIN**

<b>Bestell Nr. 1000-35</b>	ausgerüstet mit einem <b>Loncin 4-Takt Motor</b> 212 ccm, OHV Führungsholm nur höhenverstellbar	ohne MwSt. <b>NA/S2</b> 1050.42	inkl. 19% MwSt. <b>1250.00</b>
--------------------------------	---	------------------------------------	-----------------------------------

**EINACHSFRÄSE RTT2 BRIGGS & STRATTON**

<b>Bestell Nr. 1000-20</b>	ausgerüstet mit einem <b>Briggs &amp; Stratton 4-Takt Motor</b> Series 950, mit 208 ccm, OHV Technik <b>Zahnrad-Kettengetriebe im Ölbad laufend,</b> Radantrieb über Zahnräder, Fräsantrieb über Kette, Keilriemenkupplung, Sicherheitsstopeinrichtung <b>1 Vor- und 1 Rückwärtsgang mit je 1,1 km/h,</b> Führungsholm höhen- und seitenverstellbar <b>Differentialartige Radschaltung</b> , durch einfaches Umklappen der Radmitnehmerbügel auf starr oder mit Wendefreilauf <b>Luftbereifte Antriebsräder 13X5,00-6 AS, Außenspurbreite 47 cm</b> Frästiefe werkzeuglos verstellbar <b>Automatische Fräsausschaltung beim Rückwärtsfahren</b> Hackmesserdrehzahl 270 U/min., Hacksatzdurchm. 32 cm <b>50 cm Fräsbreite, Anfahrschutz auf Anfrage erhältlich</b>	ohne MwSt. <b>NA/S2</b> 990.76	inkl. 19% MwSt. <b>1179.00</b>
--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

**EINACHSFRÄSE RTT2 LONCIN**

<b>Bestell Nr. 1000-10</b>	ausgerüstet mit einem <b>Loncin 4-Takt Motor</b> 182 ccm, OHV Führungsholm nur höhenverstellbar	ohne MwSt. <b>NA/S2</b> 906.72	inkl. 19% MwSt. <b>1079.00</b>
--------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

**EINACHSFRÄSE RTT2 HONDA**

<b>Bestell Nr. 1000-25</b>	ausgerüstet mit einem <b>Honda 4-Takt Motor</b> GP 160, 163 ccm, OHV	ohne MwSt. <b>NA/S2</b> 1032.77	inkl. 19% MwSt. <b>1299.00</b>
--------------------------------	---	------------------------------------	-----------------------------------

**ZUBEHÖR RTT3 & RTT2**

<b>Bestell Nr. 1083-99</b>	<b>Sonder-Frässatz 32 cm RTT inkl. Stahlgreiferräder</b> 32 cm Fräsbreite, mit Schutzhülle, Frässatzdurchm. 32 cm Stahlgreiferräder Durchm. 35 cm, Breite 5,0 cm	ohne MwSt. <b>NA/P2</b> 273.11	inkl. 19% MwSt. <b>325.00</b>
<b>Bestell Nr. 1012-1</b>	<b>Häufelkörper RTT</b> Wird hinter dem Fräsgetriebe montiert, Fräsen und Häufeln in einem Arbeitsg. Häufelbreite: max. 28 cm Häufeltiefe: stufenlos verstellbar	ohne MwSt. <b>NA/P1</b> 54.62	inkl. 19% MwSt. <b>65.00</b>