



motozappe

RIDUTTORE MECCANICO
trasmissione con frizione

VELOCITÀ FRESA



140 rpm

AMATORIALE

**Z1**

MOTORE	Euro 900W 230 V 50 Hz Elettrico
AVVIAMENTO	elettrico
MANUBRIO	registrabile in due posizioni pre-impostate
TRASMISSIONE	vite senza fine in bagno d'olio 1 marcia di fresatura
FRESA	4 stelle Ø25 cm - 16 coltelli rivettati larghezza di lavoro 34 cm rotazione frese 140 rpm
ALTRO	sperone fisso
RUOTE TRASPORTO	doppia ruota posteriore a sgancio rapido
PESO NETTO	15 kg
DIMENSIONI	43x113x105(h) cm
PLOR	17 KG
IMBALLO	37X53,5X55(h) CM
PALLET	80X120X232(h) CM / Q* 16PZ



FRESA
coltelli rivettati
Ø25 cm 34 cm



ACCENSIONE
elettrica con comando
di sicurezza



RUOTINO TRASPORTO
posteriore con
sperone fisso



RIDUZIONE FRESA
larghezza 16 cm



ZAVORRA
frontale, 4 kg



ARIEGGIATORE
a molle, 50 cm



RINCALZATORE
ad ali fisse



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO