

Carry

Motocarriole

RIDUTTORE MECCANICO
trasmissione a cinghia



VELOCITÀ DI MARCIA

2.0 km/h 3.6 km/h
1.7 km/h 3.0 km/h

Carry 24v

AMATORIALE




Carry

MOTORE	B&S 450 E series	Euro 123.ohv	Honda GCVx170	Euro R170.ohv
	125 cc 1.8 kW Benzina	123 cc 2.2 kW Benzina	166 cc 3.6 kW Benzina	173 cc 3.2 kW Benzina
AVVIAMENTO	a strappo			
TRASMISSIONE	vite senza fine in bagno d'olio e cinghie 1 marcia avanti, retromarcia			
VASCA	vasca in lamiera zincata ribaltabile capiena max. 85 l capacità max. 100 kg			
ALTRO	-			
RUOTE MOTRICI	pneumatiche anteriori profilo tractor 13x5.00-6" con semi-differenziale meccanico			
PESO NETTO	57 kg	60 kg	60 kg	58 kg
DIMENSIONI	65x145x100(h) cm			

Carry BATTERIA

MOTORE	Euro Battery	 EGOpower+ e-powered
	24 V 300 W Elettrico	56 V 3,1 kW Elettrico
AVVIAMENTO	elettrico	
TRASMISSIONE	vite senza fine in bagno d'olio e cinghie 1 marcia avanti, retromarcia	
VASCA	vasca in lamiera zincata ribaltabile capiena max. 85 l capacità max. 100 kg	
ALTRO	batterie al piombo (x2) 12V 5Ah cad.	batterie al litio (opzionali)
RUOTE MOTRICI	pneumatiche anteriori profilo tractor 13x5.00-6" con semi-differenziale meccanico	
PESO NETTO	93 kg	61 kg
DIMENSIONI	65x145x100(h) cm	

	PLOR	62-64 KG
	IMBALLO	110X65X70(H) CM
	PALLET	114X134X225(H) CM / Q* 6PZ

PLOR	99-66 KG
IMBALLO	110X65X70(H) CM
PALLET	130X114X155(H) CM / Q* 4PZ



RUOTE TRAZIONATE
profilo tractor con
semi differenziale
meccanico



VASCA RIBALTABILE
in avanti tramite maniglia
su manubrio



RUOTE POSTERIORI
pivotanti su asse
flottante



ESTENSIONE VASCA
capacità 140 l
ad aggancio rapido



VASCA PIANA
capacità 160 l
+ piattaforma lamiera



LAMA NEVE
85 cm, registrabile
lateralmente $\pm 30^\circ$



RUOTE PNEUMATICHE
posteriori



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO