

TERRA

Euro5 evo

Motozappe

CAMBIO -
trasmissione catena + cinghia



VELOCITÀ FRESA



AMATORIALE



Euro5 evo CLASSIC

MOTORE	Euro	Honda	Honda	B&S
	182.ohv	GP160	GX160	CR950
	182 cc	163 cc	163 cc	208 cc
	3.1 kW	3.6 kW	3.6 kW	4.0 kW
	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina

AVVIAMENTO a strappo

MANUBRIO  registrabile verticalmente o registrabile verticalmente e lateralmente

TRASMISSIONE catena in bagno d'olio e cinghia
1 marcia di fresatura, retromarcia opzionale


FRESA 6 stelle Ø32 cm di cui 2 removibili - 24 coltelli rivettati
larghezza di lavoro 75-50 cm
rotazione frese 125 rpm

ALTRO dischi salva piante, sperone registrabile

RUOTE TRASPORTO ruota di trasporto frontale a sgancio rapido

PESO NETTO 51 kg | 50.5 kg | 50.5 kg | 51.5 kg

DIMENSIONI 75x125x123(h) cm

 **PLOR** 54-56 KG
IMBALLO 79X52X71(H) CM
PALLET 80X120X225(H) CM / Q* 6PZ

Euro5 evo ONE

Euro
R80.ohv
78 cc
1.4 kW
Benzina

a strappo

registrabile verticalmente

catena in bagno d'olio e cinghia;
1 marcia di fresatura, retromarcia
opzionale

4 stelle Ø32 cm - 16 coltelli rivettati
larghezza di lavoro 46 cm
rotazione frese 120 rpm

sperone

ruota di trasporto frontale a
sgancio rapido

38 kg

54x137x113(h) cm

43 KG
79X52X71(H) CM
80X120X225(H) CM / Q* 6PZ



RUOTINO TRASPORTO
frontale a sollevamento rapido



MANUBRIO
registrabile in altezza e lateralmente



FRESA
coltelli rivettati
Ø32 cm 75 cm
riducibile a 50 cm
con dischi



SPERONE
a 4 registrazioni



ARIEGGIATORE
a molle, 50 cm



RINCALZATORE
ad ali fisse



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO