

Euro5 evo

Motozappe

CAMBIO MECCANICO
trasmissione catena + cinghia



VELOCITÀ FRESA

31 rpm 125 rpm
97 rpm

LABOUR
31 rpm 136 rpm
27 rpm

SEMIPROFESSIONALE



Euro5 evo 2.1

MOTORE	Honda	Honda	B&S
	GP160	GX160	CR950
	163 cc	163 cc	208 cc
	3.6 kW	3.6 kW	4.0 kW
	Benzina	Benzina	Benzina
AVVIAMENTO	a strappo		
MANUBRIO	registrabile verticalmente e lateralmente		
TRASMISSIONE	ingranaggi e catena in bagno d'olio e cinghia 2 marce di fresatura, retromarcia		
FRESA	6 stelle Ø32 cm di cui 2 removibili - 24 coltelli bullonati larghezza di lavoro 75-50 cm rotazione frese 125/97 rpm		
ALTRO	dischi salva piante, sperone registrabile, ruota di trasporto frontale a sgancio rapido		
RUOTE TRASPORTO	ruota di trasporto frontale a sgancio rapido		
PESO NETTO	58 kg	58 kg	59 kg
DIMENSIONI	75x140x132(h) cm		

Euro5 evo LABOUR

MOTORE	B&S
	CR950
	208 cc
	4.0 kW
	Benzina
AVVIAMENTO	a strappo
MANUBRIO	registrabile verticalmente e lateralmente
TRASMISSIONE	ingranaggi e catena in bagno d'olio e cinghie 2 marce di fresatura, retromarcia
FRESA	6 stelle Ø32 cm di cui 2 removibili 24 coltelli bullonati larghezza di lavoro 75-50 cm rotazione frese 136/27 rpm
ALTRO	dischi salva piante, sperone registrabile, ruota di trasporto frontale a sgancio rapido
RUOTE TRASPORTO	ruota di trasporto frontale a sgancio rapido
PESO NETTO	59 kg
DIMENSIONI	75x140x132(h) cm

 IMBALLO	PLOR	63-64 KG
	PALLET	79X52X71(H) CM
		80X120X225(H) CM / Q* 6PZ


PLOR	64 KG
IMBALLO	79X52X71(H) CM
PALLET	80X120X225(H) CM / Q* 6PZ



RUOTINO TRASPORTO
frontale a sollevamento
rapido



MANUBRIO
registrabile verticalmente
e lateralmente



FRESA
coltelli bullonati
Ø32 cm 75 cm
riducibile a 50 cm
con dischi



SPERONE
a 4 registrazioni



ARIEGGIATORE
a molle, 50 cm



RINCALZATORE
ad ali fisse



KIT LABOUR CLASSIC
ruote 5.00-10" + assi fissi
2 zavorre ruote 20 kg cad.
zavorra frontale 15 kg
aratro classico

**solo per versione labour*



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO