

M210

Motofalciatrice

RIDUTTORE MECCANICO
trasmissione a cinghia


VELOCITÀ DI MARCIA



AMATORIALE



M210

	B&S 450 E	B&S 625 EXi	Euro 139.ohv	Euro R170.ohv	Honda GCV170	 EGOpower+ e-powered
MOTORE	125 cc 1.8 kW Benzina	150 cc 2.3 kW Benzina	139 cc 2.7 kW Benzina	173 cc 3.2 kW Benzina	166 cc 3.6 kW Benzina	56 V 3,1 kW Elettrico
AVVIAMENTO	a strappo	a strappo	a strappo	a strappo	a strappo	elettrico
MANUBRIO	registrabile lateralmente e verticalmente					
TRASMISSIONE	vite senza fine in bagno d'olio e cinghia					
SISTEMA DI TAGLIO	movimento doppia lama - lama superiore e lama inferiore oscillanti barra falciante a scelta: Eurosystems o ESM larghezza di taglio 87 cm					
ALTRO	barra Eurosystems con slitte registrabili incluse, altezza di taglio registrabile 1.5 <-> 4.7 cm barra ESM con slitte registrabili opzionali, altezza di taglio registrabile 1.5 <-> 4.7 cm					
RUOTE MOTRICI	antiforatura, profilo tractor 13x5.00-6"					
PESO NETTO	50.5 kg	51 kg	50.5 kg	51.5 kg	51 kg	54 kg
DIMENSIONI	87x157x90(h) cm					



PLOR

54.5-59 KG

IMBALLO

80X59X57(H) CM

PALLET

80X120X240(H) CM / Q* 8PZ



**MANUBRIO
REGISTRABILE**
verticalmente e
lateralmente



MOVIMENTO BILAMA
due lame oscillanti
taglio 87 cm



LEVERAGGI
trazione + innesto attrezzo
con sistema di sicurezza
integrato



RUOTE TRAZIONATE
profilo tractor



LAMA NEVE
85 cm
orientabile $\pm 30^\circ$



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO