

# M90

motofaucheuse

RÉDUCTEUR MÉCANIQUE  
transmission par courroie




VITESSE DE MARCHÉ




AMATEUR



## M90

	B&S Série 450 E	Euro 123.ohv	Série B&S 625 EXi	Euro R170.ohv
<b>MOTEUR</b>	125 cc 1.8 kW Essence	123 cc 2.2 kW Essence	150 cc 2.3 kW Essence	173 cc 3.2 kW Essence
<b>DÉMARRAGE</b>	à lanceur			
<b>GUIDON</b>	réglable verticalement			
<b>TRANSMISSION</b>	vis sans fin à bain d'huile et courroies			
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>	 mouvement mono lame : lame inférieure fixe, lame supérieure oscillante largeur de coupe 87 cm			
<b>AUTRE</b>	traîneaux pour l'ajustement de la hauteur de coupe 2,5 <-> 5,0 cm			
<b>ROUES MOTRICES</b>	anti-crevaison, profil tracteur 13x5.00-6"			
<b>POIDS NET</b>	48.5 kg	48.5 kg	49 kg	49.5 kg
<b>DIMENSIONS</b>	93x138x104(h) cm			

 <b>PLOR</b>	51.5-52.5 KG
<b>EMBALLAGE</b>	80X59X57(H) CM
<b>PALETTE</b>	80X120X240(H) CM / Q* 8PCS



**LEVERAGES**

traction + engagement  
de l'outil avec système de  
sécurité intégré



**MOUVEMENT MONO LAME**

à deux lames dont  
supérieure oscillante,  
coupe 87 cm



**GUIDON RÉGLABLE**

verticalement



**CAPOT**

oscillant, breveté



**LAME À NEIGE**

85 cm  
orientable  $\pm 30^\circ$



**DE SÉRIE**



**ACCESSOIRE**



**BREVETÉ**