

4 SAISONS

# P130

multi outil

BOÎTE DE VITESSE HYDROSTATIQUE



VITESSE VARIABLE

0-3 m/h  0-7 Km/h

PROFESSIONNEL



## P130

<b>MOTEUR</b>	<b>B&amp;S</b>	<b>B&amp;S</b>	<b>Honda</b>
	3125 PB	3130 Intek	GXV390
	344 cc	344 cc	389 cc
	6,9 kW	7,8kW	7,6kW
	Essence	Essence	Essence

<b>DÉMARRAGE</b>	à lanceur	à lanceur et électrique	à lanceur et électrique
------------------	-----------	-------------------------	-------------------------

<b>GUIDON</b>	réglable verticalement et latéralement
	+ position de rangement

<b>TRANSMISSION</b>	2 boîtes de vitesses hydrostatiques indépendantes ZT-2200 (EZT)
	pente maximale : 25°
	couple max : de 0 à 291 Nm

<b>PRISE DE FORCE</b>	 embrayage multidisque
	PDF verticale avec joint

<b>MOTEUR BASCULANT</b>	-
-------------------------	---

<b>SYSTÈME DE GUIDAGE</b>	 Pas
	(powered assisted steering)

<b>ROUES MOTRICES</b>	pneumatiques, profil tracteur (18x9.5-8")
-----------------------	---

<b>POIDS NET</b>	162 kg	167 kg	169 kg / 174 kg
------------------	--------	--------	-----------------

<b>DIMENSIONS</b>	97x169x128(h)
-------------------	---------------

	<b>PLOR</b>	194-216 KG
	<b>EMBALLAGE</b>	144X97X95(H) CM
	<b>PALETTE</b>	147X100X190(H) CM / Q* 2PCS

## P130 ALPINE

<b>MOTEUR</b>	<b>Honda</b>	<b>B&amp;S</b>	<b>NEW</b> <b>B&amp;S</b>
	GXV390	4195 Intek	Vanguard
	389 cc	500 cc	V-Twin 479 cc
	7,6kW	11,7kW	11,9 kW / 16 CV
	Essence	Essence	Essence

<b>DÉMARRAGE</b>	à lanceur et électrique	à lanceur et électrique	électrique
------------------	-------------------------	-------------------------	------------

<b>GUIDON</b>	réglable verticalement et latéralement
	+ position de rangement

<b>TRANSMISSION</b>	2 boîtes de vitesses hydrostatiques indépendantes ZT-2800 Advanced
	pente maximale : 45°
	couple max : de 0 à 406 Nm

<b>PRISE DE FORCE</b>	 embrayage multidisque
	PDF verticale avec joint

<b>MOTEUR BASCULANT</b>	carte électronique
	et actionneur pour basculement du moteur

<b>SYSTÈME DE GUIDAGE</b>	 PAS
	(powered assisted steering)

<b>ROUES MOTRICES</b>	pneumatiques, profil tracteur (18x9.5-8")
-----------------------	---

<b>POIDS NET</b>	178 kg	175 kg	184 kg
------------------	--------	--------	--------

<b>DIMENSIONS</b>	97x169x128(h)
-------------------	---------------



**GUIDON RABBATTABLE**  
en position de rangement  
par commande sur  
console



**CONSOLE COMMANDES**  
gestion vitesse, connexion  
outil, mode travail, gestion  
des réglages



**GUIDON RÉGLABLE**  
latéralement (3 positions)  
et verticalement  
(7+1 positions)



**MOTEUR BASCULANT**  
avec carte électronique et  
actionneur, pente latérale  
maximale 40-45°



**ACCROCHAGE OUTIL**  
joint vertical avec système  
de connexion instantanée  
par guidon



**SYSTÈME DE GUIDAGE PAS**  
servo assisté  
à rayon zéro



**DE SÉRIE**



**MODÈLE ALPINE  
UNIQUEMENT**



**BREVETÉ**

4 SAISONS

# P130

multi outil

## ROUES ET EXTENSIONS



### ROUES EN FER

Chaussée EZT 96 cm  
Chaussée ZT 99 cm

 **PLOR 37 KG**  
**EMBALLAGE 52X52X55(H) CM**



### PNEUS SMALL

Chaussée EZT 81,6 cm  
Chaussée ZT 84,6 cm

 **PLOR 20 KG**  
**EMBALLAGE 52X52X55(H) CM**



### EXTENSION EN FER POUR PNEUMATIQUE

Chaussée ZT 137,5 cm \*Alpine

 **PLOR 38 KG**  
**EMBALLAGE 52X52X55(H) CM**



### CHAÎNES À NEIGE

Pour roues pneumatiques standard 18x9,5-8"

 **PLOR 3 KG**  
**EMBALLAGE 52X52X55(H) CM**



### EXTENSION EN FER POUR ROUES EN FER

Chaussée ZT 149 cm \*Alpine

 **PLOR 31,5 KG**  
**EMBALLAGE 52X52X55(H) CM**



### ROUES GRIFFÉES

Chaussée ZT 151 cm \*Alpine

 **PLOR 20 KG**  
**EMBALLAGE 52X52X55(H) CM**


NEW

## FAUCHEUSE ROTATIVE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	disques de coupe (x2) à 4 lames chacun inclinées pivotantes et rentrantes
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	115 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de coupe fixe à 5 cm
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	deux roues avant pivotantes et rabattables
<b>AUTRE</b>	bâche de protection, courroie de transmission à double denture, système de freinage automatique, contre-disques à rotation libre, disques en acier renforcé
<b>PNET</b>	127 kg
<b>DIMENSIONS</b>	120X128x65(h) cm



ROUES DE TRANSPORT



LAMES PIVOTANTES (X4 À ROTOR)



DOUBLE DISQUE ROTATIF



PLOR 142 KG - EMBALLAGE 130X120X65(H) CM - PALETTE 130X120X130(H) CM / Q\* 2 PCS

4 SAISONS

# P130

multi outil

## BROYEUR

**FONCTIONNEMENT** rotor Ø 30 cm à axe horizontal avec 32 couteaux flottants

**LARGEUR DE TRAVAIL** 80 cm

**RÉGLAGES** hauteur de coupe 2<->10 cm avec roues  
2<->7 cm avec traîneaux

**ROUES DE TRANSPORT** pivotants sur axe basculant

**AUTRE** -

**PNET** 100 kg

**DIMENSIONS** 94X100x70(h) cm



 PLOR 115 KG - EMBALLAGE 109X97X54(H) CM - PALETTE 109X97X162(H) CM / Q\* 3 PCS

## DÉBROUSSAILLEUSE

**FONCTIONNEMENT** double rotor à axe vertical avec 8 lames pivotantes (4 pièces cad.)

**LARGEUR DE TRAVAIL** 92 cm

**RÉGLAGES** hauteur de coupe 5 - 7 - 9 cm avec des positions fixes

**ROUES DE TRANSPORT** simple à dégagement rapide

**AUTRE** - bouchon pour coupe paillage  
- 2 ballasts de 4 kg chacun.

**PNET** 76 kg

**DIMENSIONS** 97X117x61(h) cm



 PLOR 81 KG - EMBALLAGE 109X97X54(H) CM - PALETTE 110X98X162(H) CM / Q\* 3PCS

## BROSSE DE DÉSHÉRBAGE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	plateau brosse quick-connect Ø 60 cm
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	60 cm
<b>RÉGLAGES</b>	- hauteur de travail - latéral ±90° - inclinaison plateau 0°-2,5°-5°-7°
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	simple, latérale, pivotante
<b>AUTRE</b>	5 ensembles de brosses interchangeables
<b>PNET</b>	71 kg
<b>DIMENSIONS</b>	93X104x62(h) cm



ROUE DE TRANSPORT



SYSTÈMES DE RÉGLAGE

 PLOR 85 KG - EMBALLAGE 109X97X54(H) CM - PALETTE 110X98X162(H) CM / Q\* 3PCS



**SET POILS EN FER PLATS**  
plat + poils plats à monter sur bride (non inclus)



**SET POILS EN FER ÉPAIS**  
8 ensembles à monter sur plaque et bride (non inclus)



**SET POILS EN PLASTIQUE**  
plateau + poils en plastique à monter sur bride (non inclus)



**SET POILS EN FER MÉLANGÉS**  
4+4 ensembles à monter sur plateau et bride (non inclus)



**SET POILS EN FER FINS**  
8 ensembles à monter sur plaque et bride (non inclus)

4 SAISONS

# P130

multi outil

## BARRE DE FAUCHAGE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	système de coupe à double lame ESM, mouvement à portique
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	140 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de coupe à l'aide de traîneaux 3<->6 cm
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	deux roues pivotantes avec attache rapide
<b>AUTRE</b>	système professionnel de changement de lame BIDOUX
<b>PNET</b>	88,5 kg
<b>DIMENSIONS</b>	153X120x53(h) cm



 PLOR 122 KG - EMBALLAGE 158X130X43(H) CM - PALETTE 158X130X86(H) CM / Q\* 2PCS

## ANDAINEUR

<b>FONCTIONNEMENT</b>	8 peignes sur courroie 2 paires de pointes par peigne
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	120<->155 cm
<b>RÉGLAGES</b>	hauteur de travail au moyen de roues avant
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	en caoutchouc, pivotantes
<b>AUTRE</b>	bande d'arrêt de foin réglable andaineur
<b>PNET</b>	115 kg
<b>DIMENSIONS</b>	156X126x102(h) cm



 PLOR 125 KG - EMBALLAGE 157X80X102(H) CM - PALETTE 152X81X230(H) CM / Q\*2PCS

## LAME À NEIGE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	lame avant avec bande en caoutchouc
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	120 cm
<b>RÉGLAGES</b>	- hauteur de travail réglable par traîneaux - latéral ±30°
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	-
<b>AUTRE</b>	protection anti-choc en caoutchouc
<b>PNET</b>	53 kg
<b>DIMENSIONS</b>	119X161x134(h) cm




**BANDE PARE-CHOC**



 PLOR 55 KG - EMBALLAGE 120X58X48(H) CM - PALETTE 110X120X205(H) CM / Q\* 8PCS

## FRAISE À NEIGE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	double étage avec rotor Ø 40 cm hélices brise-glace
<b>LARGEUR DE TRAVAIL</b>	90 cm
<b>RÉGLAGES</b>	- hauteur de travail 0 - 6 cm - déflecteur de neige 90° cm - cheminée à éjection orientable
<b>ROUES DE TRANSPORT</b>	traîneaux latéraux
<b>AUTRE</b>	- tige extension commandes - tuyau de nettoyage de la cheminée
<b>PNET</b>	130 kg
<b>DIMENSIONS</b>	91,5X161x143(h) cm



**HÉLICES BRISE-GLACE**



**LEVIERS D'AJUSTEMENT**

 PLOR 162 KG - EMBALLAGE 109X97X54(H) CM - PALETTE 110X98X162(H) CM / Q\* 3PCS