

4 STAGIONI

P70EVO

Multiattrezzo

CAMBIO MECCANICO
trasmissione a cinghia



VELOCITÀ DI MARCIA

| | | |
|----------|--|----------|
| 2.1 Km/h | | 3.5 Km/h |
| 1.1 Km/h | | 2.5 Km/h |
| 2.1 Km/h | | 1.1 Km/h |
| 1.1 Km/h | | 1.1 Km/h |

SEMI PROFESSIONALE



P70EVO

| | | | | | |
|---------------|---|--|---|---|--|
| MOTORE | B&S 850 E series 190 cc 3.7 kW Benzina | B&S 850 IS series 190 cc 3.7 kW Benzina | B&S 1000 Pxi 223 cc 4.2 kW Benzina | Euro 224.ohv 224 cc 4.4 kW Benzina | Euro R200.ohv 200 cc 3.5 kW Benzina |
|---------------|---|--|---|---|--|

| | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AVVIAMENTO | a strappo | elettrico | a strappo | a strappo | a strappo |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

MANUBRIO reversibile, registrabile lateralmente e verticalmente

TRASMISSIONE ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio e cinghie

MARCE configurazione macchina con attrezzo anteriore: 3 marce avanti, retromarcia a 2 velocità
configurazione macchina con attrezzo posteriore: 2 marce avanti, retromarcia

PRESA DI FORZA verticale con cinghia

MOTORE BASCULANTE kit opzionale composto da zavorra e sistema di aggancio motore per lavorare lateralmente su terreni scoscesi (fino a 45°)

SISTEMA DI GUIDA reversibile

RUOTE MOTRICI pneumatiche, profilo tractor con semi-differenziale meccanico (15x6,00-6")

| | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PESO NETTO | 58 kg | 60 kg | 58 kg | 59 kg | 59 kg |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

DIMENSIONI 57x135x110(h)

| | | |
|--|----------------|---------------------------|
| | PLOR | 61-63 KG |
| | IMBALLO | 88X56X61(H) CM |
| | PALLET | 90X120X195(H) CM / Q* 6PZ |



MANUBRIO
registrabile
lateralmente
e verticalmente



LEVERAGGI
trazione + innesto attrezzo
con sistema di sicurezza
integrato



MOTORE BASCULANTE
kit con zavorra per
uso laterale su terreni
scoscesi con pendenza
massima di 45°



MANUBRIO
reversibile con nuovo
sistema di regolazione
rapida



RUOTE TRAZIONATE
profilo tractor con
semi-differenziale
meccanico



**AVVIAMENTO
ELETTRICO**
a batteria ricaricabile,
*su mod. BS850 IS



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO

4 STAGIONI

P70evo

Multiattrezzo

NEW

DECESPUGLIATORE

FUNZIONAMENTO

testina autoavvolgente
filo Ø3 mm a 4 uscite (20-40mm)
capienza: 2 rotoli da 7.5m

LARGHEZZA DI LAVORO

60 cm

REGOLAZIONI

- inclinazione piatto 0-6°
- laterale a posizioni fisse:
0° - 15° - 30° - 45°

RUOTE DI TRASPORTO

-

ALTRO

- comando manubrio per
estensione filo
- pareti di protezione


PNET

23 kg

DIMENSIONE

86x62x39(h) cm

 PLOR 25 KG - IMBALLO 73X71X42.5(H) CM - PALLET 80X120X225(H) CM / Q* 5PZ



TESTINA FILO A 4 USCITE



TESTINA A
ROTAZIONE FOLLE



**REGOLAZIONE
LATERALE**



**COMANDO
ESTENSIONE FILO**



**ORIENTAMENTO
DEL PIATTO**

4 STAGIONI

P70evo


Multiattrezzo

RUOTE - ESTENSIONI



ESTENSIONE IN FERRO PER PNEUMATICI

Carreggiata unica
77 cm



CATENE NEVE

Per ruote
15x6,00 - 6"

KIT MOTORE BASCULANTE



Il kit per motore basculante permette, tramite l'utilizzo di una zavorra, di aggiungere una rotazione di 25° al motore consentendone un utilizzo efficiente su terreni a forte pendenza.

Sistema brevettato con tendicinghia automatico
Zavorra 11 KG

PIATTO FALCIATUTTO

FUNZIONAMENTO

6 lame pivotanti su rotore verticale a croce

LARGHEZZA DI LAVORO

63 cm

REGOLAZIONI

altezza di taglio
5 - 8 cm
con posizioni fisse

RUOTE DI TRASPORTO

-

ALTRO

-

PNET

25 kg

DIMENSIONE

68x92x48(h) cm



6 LAME PIVOTANTI



 PLOR 30 KG - IMBALLO 92X69,5X42(H) CM - PALLET 92X70X210(H) CM / Q* 5PZ

BARRA FALCIANTE

FUNZIONAMENTO movimento doppia lama, due lame oscillanti (inferiore e superiore)

LARGHEZZA DI LAVORO 107 cm

REGOLAZIONI altezza di taglio 2<->5.5 cm con slitte

RUOTE DI TRASPORTO -

ALTRO - cofano spargierba oscillante
- slitte registrabili

PNET 23 kg

DIMENSIONE 111x68x30(h) cm



DOPPIA LAMA CON SLITTE REGISTRABILI



 **PLOR 26 KG - IMBALLO 112X38X32(H) CM - PALLET 110X120X232(H) CM - Q* 18PZ**

FRESA

FUNZIONAMENTO rotore a 16 coltelli ricurvi rivettati

LARGHEZZA DI LAVORO 55 cm Ø32 cm

REGOLAZIONI profondità di lavoro 0<->12,5 cm

RUOTE DI TRASPORTO -

ALTRO sperone registrabile

PNET 24 kg

DIMENSIONE 55x78x58(h) cm



FRESA A 16 COLTELLI



 **PLOR27 KG - IMBALLO 67X58X42(H) CM - PALLET 134X114X180(H) CM - Q* 16PZ**

FALCE ROTANTE

FUNZIONAMENTO 4 lame pivotanti rientranti

LARGHEZZA DI LAVORO 64 cm

REGOLAZIONI altezza di taglio fissa a 3.6 cm

RUOTE DI TRASPORTO -

ALTRO kit ranghina (accessorio opzionale)

PNET 27 kg

DIMENSIONE 67x78x49(h) cm



KIT RANGHINA (non incluso)



 **PLOR29 KG - IMBALLO 70X60X37(H) CM - PALLET 80X120X197(H) CM - Q* 10PZ**

4 STAGIONI

P70evo

Multiattrezzo

VASCA DI TRASPORTO

| | |
|----------------------------|--|
| FUNZIONAMENTO | vasca in lamiera ribaltabile capacità: 85 l - 75 kg |
| LARGHEZZA DI LAVORO | - |
| REGOLAZIONI | - |
| RUOTE DI TRASPORTO | pneumatiche 20x7,5 cm |
| ALTRO | estensione vasca 140 litri con sistema di aggancio rapido (accessorio opzionale) |
| PNET | 23,5 kg |
| DIMENSIONE | 71x108x86(h) cm |

 PLOR 26 KG - IMBALLO 88X56X61(H) CM - PALLET 90X120X195(H) CM / Q* 6PZ



VASCA PIANA

| | |
|----------------------------|---|
| FUNZIONAMENTO | piattaforma piana in lamiera con vasca plastica ribaltabile capacità: 160 l - 75 kg |
| LARGHEZZA DI LAVORO | - |
| REGOLAZIONI | - |
| RUOTE DI TRASPORTO | pneumatiche 20x7,5 cm |
| ALTRO | - |
| PNET | 35 kg |
| DIMENSIONE | 88x155x87(h) cm |

 PLOR 38 KG - IMBALLO 111X66X71(H) CM - PALLET 114X134X225(H) CM / Q* 6PZ



RANGHINATORE

| | |
|----------------------------|--|
| FUNZIONAMENTO | cinghia a 7 pettini con doppia punta |
| LARGHEZZA DI LAVORO | 100 cm |
| REGOLAZIONI | altezza di lavoro tramite ruote frontali |
| RUOTE DI TRASPORTO | in gomma |
| ALTRO | bandella fermafieno regolabile |
| PNET | 90 kg |
| DIMENSIONE | 152x218x130(h) cm |




FERMA FIEÑO



PLOR 113,5 KG - IMBALLO 145X80X102(H) CM - PALLET 152X81X204(H) CM - Q* 2PZ

ARIEGGIATORE

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| FUNZIONAMENTO | 96 molle su rotore Ø25 cm |
| LARGHEZZA DI LAVORO | 60 cm |
| REGOLAZIONI | - |
| RUOTE DI TRASPORTO | in gomma 20x5 cm |
| ALTRO | - |
| PNET | 26 kg |
| DIMENSIONE | 71x96x39(h) cm |



ROTORE CON MOLLE



PLOR 28,5 KG - IMBALLO 80X59X57(H) CM - PALLET 80X120X240(H) CM - Q* 8PZ

RINCALZATORE

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| FUNZIONAMENTO | attacco posteriore rapido |
| LARGHEZZA DI LAVORO | 29 cm |
| REGOLAZIONI | - |
| RUOTE DI TRASPORTO | - |
| ALTRO | - |
| PNET | 3 kg |
| DIMENSIONE | 29x35x48(h) cm |



PLOR 3,7 KG - IMBALLO 30X30X20(H) CM - PALLET 90X120X100(H) CM - Q* 40PZ

4 STAGIONI

P70evo

Multiattrezzo

TURBONEVE

FUNZIONAMENTO turbina con eliche rompighiaccio a doppio stadio

LARGHEZZA DI LAVORO 52 cm

REGOLAZIONI
- altezza 2 - 3 cm
- deflettore 90°
- camino eiezione 180°

RUOTE DI TRASPORTO -

ALTRO
- asta comando camino
- tubo pulisci camino

PNET 44 kg

DIMENSIONE 61.5x189x93(h) cm

 PLOR 50 KG - IMBALLO 88X56X61(H) CM - PALLET 90X120X195(H) CM / Q* 6PZ



LAMA NEVE

FUNZIONAMENTO lama orientabile ad attacco frontale

LARGHEZZA DI LAVORO 85 o 100 cm

REGOLAZIONI
- altezza 0-2 cm
- orientamento laterale $\pm 30^\circ$

RUOTE DI TRASPORTO -

ALTRO bandella antiurto in gomma

PNET 20 - 32 kg

DIMENSIONE
85x126x109 (h) cm
100x126x109(h) cm

 PLOR 22 KG - IMBALLO 90X29X45(H) CM - PALLET 90X120X192(H) CM / Q* 16PZ

 PLOR 34 KG - IMBALLO 101X29X46(H) CM - PALLET 90X120X196(H) CM / Q* 12PZ



ASPIRATORE / SOFFIATORE

| | |
|----------------------------|---|
| FUNZIONAMENTO | ventola d'aspirazione + tubo soffiatore |
| LARGHEZZA DI LAVORO | 78 cm |
| REGOLAZIONI | altezza 2<-> 6.4 cm |
| RUOTE DI TRASPORTO | in gomma piroettanti |
| ALTRO | - sacco removibile 185 l - soffiatore Ø10x250 cm |
| PNET | 46.5 kg |
| DIMENSIONE | 86x149x152(h) cm |



TUBO SOFFIATORE



PLOR 52 KG - IMBALLO 120X80X95(H) CM - PALLET 80X120X190(H) CM - Q* 2PZ

SPAZZOLA

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| FUNZIONAMENTO | spazzola in polipropilene Ø30 cm |
| LARGHEZZA DI LAVORO | 88 cm |
| REGOLAZIONI | laterale ±25° |
| RUOTE DI TRASPORTO | in gomma piroettanti |
| ALTRO | raccoglitori removibili (x2) |
| PNET | 44 kg |
| DIMENSIONE | 79x183x78(h) cm |




RACCOLITORI (X2)



PLOR 50 KG - IMBALLO 107X89X52(H) CM - PALLET 90X120X220(H) CM - Q* 4PZ

ECO SPRAYER

| | |
|----------------------------|--|
| FUNZIONAMENTO | pompa 12V 4.1bar batterie (x2) 12V 5A/h |
| SERBATOIO | 50 l |
| LIQUIDI COMPATIBILI | acqua, cryoform, fertilizzanti, antiparassitari |
| RUOTE DI TRASPORTO | pneumatiche 20x7,5 cm |
| ALTRO | - tanica lavamani - lancia - tubo 9 m |
| PNET | 41 kg |
| DIMENSIONE | 71x149x111(h) cm |



LANCIA



PLOR 43 KG - IMBALLO 114X134X71(H) CM - PALLET 114X134X230(H) CM - Q* 6PZ